Perforatori / Drifters

MA 100 S ID



MA 100 2 ID



MA 500 ID



MA 500 2 ID



MODELLO	MODEL	MA 100 3R	MA 100 S ID	MA 100 S 2 ID	MA 100 ID	MA 100 2 ID	MA 500 ID	MA 500 2 ID
Alimentazione	Alimentation / feed	Air	Air + Hydraulic	Air + Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Energia di impatto	Impact energy	180 Nm	180 Nm	180 Nm	150 Nm	150 Nm	320 Nm	320 Nm
Potenza di impatto	Impact power	8 Kw	8 Kw	8 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	15 Kw	15 Kw
Coppia di rotazione*	Rotation torque*	32 daNm	100 daNm	200 daNm	100 daNm	200 daNm	250 daNm	500 daNm
Velocità di rotazione*	Rotation speed*	160 rpm	100 rpm	100 rpm	100 rpm	100 rpm	80 rpm	80 rpm

Teste di rotazione / Rotary heads


EP 95




ID 300



ID 500



ID 800



MODELLO	MODEL	EP 95	EP 120	EP 160	ID 160	ID 300	ID 500	ID 800
Alimentazione	Alimentation / feed	Air	Air	Air	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Coppia di rotazione*	Rotation torque*	85 daNm	120 daNm	160 daNm	160 daNm	350 daNm	500 daNm	1000 daNm
Velocità di rotazione*	Rotation speed*	40 rpm	45 rpm	30 rpm	60 rpm	40 rpm	80 rpm	90 rpm
Passaggio aria	Air passage	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/2
Connessione albero	Shaft connection	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	API 2"3/8	API 3"1/2

Consumabili / Consumables



Spritz Beton / Shotcrete



Centraline idrauliche / Hydraulic power packs

23-D



30-D




45-D



75-E



75-D



115-D



MODELLO	MODEL	20 - E	23 - D	30 - D	30 - E	45 - D
Alimentazione	Alimentation / feed	Electric	Diesel	Diesel	Electric	Diesel
Potenza motore	Engine power	15 Kw / 20 Hp	17 Kw / 23 Hp	22 Kw / 30 Hp	22 Kw / 30 Hp	33 Kw / 45 Hp
Portata max.	Max. Flow	40 lpm / 10.56 gpm	40 lpm / 10.56 gpm	65 lpm / 17.17 gpm	65 lpm / 17.17 gpm	90 lpm / 23.78 gpm
Pressione max	Max. Pressure	180 bar / 2.610 psi	180 bar / 2.610 psi	200 bar / 2.900 psi	200 bar / 2.900 psi	200 bar / 2.900 psi
Peso	Weight	330 Kg / 727 lbs	380 Kg / 838 lbs	630 Kg / 1.388 lbs	680 Kg / 1.499 lbs	800 Kg / 1.765 lbs

MODELLO	MODEL	45 - E	75 - D	75 - E	115 - D	140 - D
Alimentazione	Alimentation / feed	Electric	Diesel	Electric	Diesel	Diesel
Potenza motore	Engine power	33 Kw / 45 Hp	55 Kw / 75 Hp	55 Kw / 75 Hp	85 Kw / 115 Hp	103 Kw / 140 Hp
Portata max.	Max. Flow	90 lpm / 23.78 gpm	160 lpm / 42.26 gpm	160 lpm / 42.26 gpm	250 lpm / 66.1 gpm	270 lpm / 71.3 gpm
Pressione max	Max. Pressure	200 bar / 2.900 psi	200 bar / 2.900 psi	200 bar / 2.900 psi	250 bar / 3.630 psi	250 bar / 3.630 psi
Peso	Weight	840 Kg / 1.850 lbs	1.350 Kg / 2.976 lbs	1.410 Kg / 3.110 lbs	1.950 Kg / 4.300 lbs	2.300 Kg / 5.070 lbs

Pompe per iniezione / Injection pumps

PM 1



PM1	MODELLO	MODEL	PM2
Air	Alimentazione	Alimentation / feed	Electric or hydraulic
60 - 300 rpm	Velocità motore	Motor speed	240 - 400 rpm
	Gruppo pompante	Pumping unit	
38 l/h	Volume	Volume	240 - 2700 l/h
50 bar	Pressione	Pressure	60 - 70 Bar
80 Kg / 177 lbs	Peso	Weight	180 Kg / 397 lbs

PM 2

