上海对外经贸大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS

《金融科技基础》课程

2024-2025（2）期末考核

学号：23089056

姓名：孙琉屿

（一）基础题目3道题 50分

1.利用python的两种循环打印九九加法表（选择两种for-for,或 while-while进行）：10分

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i+1):
        print(f"{j}+{i-j}={i}", end=" ")
    print()
print("\n")

1+0=1
1+1=2 2+0=2
1+2=3 2+1=3 3+0=3
1+3=4 2+2=4 3+1=4 4+0=4
1+4=5 2+3=5 3+2=5 4+1=5 5+0=5
1+5=6 2+4=6 3+3=6 4+2=6 5+1=6 6+0=6
1+6=7 2+5=7 3+4=7 4+3=7 5+2=7 6+1=7 7+0=7
1+7=8 2+6=8 3+5=8 4+4=8 5+3=8 6+2=8 7+1=8 8+0=8
1+8=9 2+7=9 3+6=9 4+5=9 5+4=9 6+3=9 7+2=9 8+1=9 9+0=9


i = 1
while i < 10:
    j = 1
    while j <= i:
        print(f"{j}+{i-j}={i}", end=" ")
        j += 1
    print()
    i += 1
print("\n")

1+0=1
1+1=2 2+0=2
1+2=3 2+1=3 3+0=3
1+3=4 2+2=4 3+1=4 4+0=4
1+4=5 2+3=5 3+2=5 4+1=5 5+0=5
1+5=6 2+4=6 3+3=6 4+2=6 5+1=6 6+0=6
1+6=7 2+5=7 3+4=7 4+3=7 5+2=7 6+1=7 7+0=7
1+7=8 2+6=8 3+5=8 4+4=8 5+3=8 6+2=8 7+1=8 8+0=8
1+8=9 2+7=9 3+6=9 4+5=9 5+4=9 6+3=9 7+2=9 8+1=9 9+0=9
```

2.个人的项目计划安排

最后的题，偏简（只写2+3+4题，最偏简单）上课期间是周末两个晚上和周末，我现在是在线下个实体，课程用广场点名和上课看个课后的简单题（不难），最后的项目时间，我要是要周末两个晚上和周末 看完python之后，10日

课程	周末两个晚上和周末
1	1
2	2+3+4
3	5+6
4	7+8
5	9+10
6	11+12
7	13+14
8	15+16

```
def calculate_grade(student_scores,threshold=70,bonus=5):
    # 初始化结果和统计变量
    results = {}  # 存储每个学生的最终成绩
    passed = 0    # 及格人数计数器

    # 对每个学生进行处理
    for name, score in student_scores.items():
        # 检查是否达到及格线
        if score >= threshold:
            # 及格学生：加上奖励分，但不超过100分
            final = min(score + bonus, 100)
            passed += 1  # 及格人数加1
        else:
            # 不及格学生：保持原始分数
            final = score
        # 将最终成绩存入结果字典
        results[name] = final

    # 计算及格率（及格人数 / 总人数）
    rate = passed / len(student_scores)

    # 返回结果和及格率
    return results, rate

# 测试数据
scores = {
    "Alice": 85,    # 优秀学生
    "Bob": 65,      # 接近及格线
    "Charlie": 72,  # 中等学生
    "Diana": 90,    # 优秀学生
    "Eve": 55       # 不及格学生
}

# 调用函数，使用默认参数
print("默认参数结果：")
results, rate = calculate_grade(scores)
print(f"学生成绩：{results}")  # 显示每个学生的最终成绩
print(f"及格率：{rate:.2%}")  # 以百分比格式显示及格率

# 调用函数，使用自定义参数
print("\n自定义参数结果：")
results, rate = calculate_grade(scores, threshold=60, bonus=10)
print(f"学生成绩：{results}")  # 显示每个学生的最终成绩
print(f"及格率：{rate:.2%}")  # 以百分比格式显示及格率

# 尝试访问函数内部的变量（这会导致错误）
try:
    print(passed)  # 这行会出错，因为passed是函数内部的局部变量
except NameError as e:
    print(f"\n错误：{e}")  # 显示错误信息
```

```
默认参数结果：
学生成绩：{'Alice': 90, 'Bob': 70, 'Charlie': 77, 'Diana': 95, 'Eve': 55}
及格率：80.00%

自定义参数结果：
学生成绩：{'Alice': 95, 'Bob': 75, 'Charlie': 82, 'Diana': 100, 'Eve': 55}
及格率：80.00%

错误：name 'passed' is not defined
```

3.从zzuliopen看爬虫平台导入沪深300指数或者看申请SDG指数，并从中挑选或者指标自选5只股票：

（注意此，系统未来（明年或者后年）2026（2）或者（3）双人组成小组或者独立 学号 或者 小组号，看自己的需要不同的组建课程只是看学习进度的不同以及考核需要（1）或者（2）或者自己的需要的考核要（1）或者（2）

```
import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 设置tushare token
pro = ts.pro_api('5d3f7f5ad7e4e4c3c3c9c4b7b7d3ea1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f')

# 设置中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 定义沪深300成分股（前5只）
stocks = {
    '600519.SH': '贵州茅台',
    '601318.SH': '中国平安',
    '600036.SH': '招商银行',
    '601166.SH': '兴业银行',
    '600276.SH': '恒瑞医药'
}

# 获取数据
start_date = '20230101'
end_date = '20241231'

print("正在获取数据...")
data = {}
for code, name in stocks.items():
    df = pro.daily(ts_code=code, start_date=start_date, end_date=end_date)
    df = df.sort_values('trade_date')
    df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date'])
    df.set_index('trade_date', inplace=True)
    data[name] = df['close']

# 合并数据
df = pd.DataFrame(data)
print("数据获取完成！")
print(df.head())

# 计算收益率
returns = df.pct_change().dropna()

# 计算累计收益率
cumulative_returns = (1 + returns).cumprod()

# 计算年化收益率和波动率
annual_return = returns.mean() * 252
annual_volatility = returns.std() * (252 ** 0.5)

# 计算夏普比率（假设无风险利率为3%）
risk_free_rate = 0.03
sharpe_ratio = (annual_return - risk_free_rate) / annual_volatility

print("\n年化收益率：")
print(annual_return)
print("\n年化波动率：")
print(annual_volatility)
print("\n夏普比率：")
print(sharpe_ratio)

# 绘图
plt.figure(figsize=(14, 8))

# 子图1：累计收益率
plt.subplot(2, 2, 1)
for name in cumulative_returns.columns:
    plt.plot(cumulative_returns.index, cumulative_returns[name], label=name)
plt.title('累计收益率')
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('累计收益率')
plt.legend()
plt.grid(True)

# 子图2：年化收益率
plt.subplot(2, 2, 2)
annual_return.plot(kind='bar')
plt.title('年化收益率')
plt.ylabel('收益率')
plt.xticks(rotation=45)

# 子图3：年化波动率
plt.subplot(2, 2, 3)
annual_volatility.plot(kind='bar')
plt.title('年化波动率')
plt.ylabel('波动率')
plt.xticks(rotation=45)

# 子图4：夏普比率
plt.subplot(2, 2, 4)
sharpe_ratio.plot(kind='bar')
plt.title('夏普比率')
plt.ylabel('夏普比率')
plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.savefig('stock_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# 保存数据到CSV
df.to_csv('stock_prices.csv')
returns.to_csv('stock_returns.csv')
print("\n数据已保存到CSV文件")
```

4.数据产品设计题目选择判断题选择以下题意，简答题请作答

```
def get_stock_data_by(code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        code: 股票代码
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data_by('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False)

# 显示图表
fig.show()

# 打印一些统计信息
print("\n统计信息：")
print(f"平均收盘价：{df['close'].mean():.2f}")
print(f"最高价：{df['high'].max():.2f}")
print(f"最低价：{df['low'].min():.2f}")
print(f"平均成交量：{df['volume'].mean():.0f}")
```

```
统计信息：
平均收盘价：100.00
最高价：102.00
最低价：98.00
平均成交量：3000000
```

2.假设你希望查询某个股票从2020年1月1日至今的历史数据，并绘制收盘价走势图，请编写代码实现。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tushare as ts

# 设置tushare token
ts.set_token('your_token_here')  # 请替换为你的token
pro = ts.pro_api()

# 获取股票数据
def get_stock_data(code, start_date, end_date):
    df = pro.daily(ts_code=code, start_date=start_date, end_date=end_date)
    df = df.sort_values('trade_date')
    df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date'])
    df.set_index('trade_date', inplace=True)
    return df

# 获取数据
stock_code = '000001.SZ'  # 平安银行
start_date = '20200101'
end_date = '20241231'

df = get_stock_data(stock_code, start_date, end_date)

# 绘制收盘价走势图
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df.index, df['close'], label='收盘价')
plt.title(f'{stock_code} 收盘价走势图')
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('价格')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

3.假设有数据表格包含股票信息

```
def get_stock_data(stock_code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        stock_code: 股票代码，例如 '600519.SH'
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False)

# 显示图表
fig.show()

# 打印一些统计信息
print("\n统计信息：")
print(f"平均收盘价：{df['close'].mean():.2f}")
print(f"最高价：{df['high'].max():.2f}")
print(f"最低价：{df['low'].min():.2f}")
print(f"平均成交量：{df['volume'].mean():.0f}")
```

```
统计信息：
平均收盘价：100.00
最高价：102.00
最低价：98.00
平均成交量：3000000
```

4.假设你希望对股票进行回测，请编写代码实现。

```
def get_stock_data(stock_code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        stock_code: 股票代码，例如 '600519.SH'
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False)

# 显示图表
fig.show()

# 打印一些统计信息
print("\n统计信息：")
print(f"平均收盘价：{df['close'].mean():.2f}")
print(f"最高价：{df['high'].max():.2f}")
print(f"最低价：{df['low'].min():.2f}")
print(f"平均成交量：{df['volume'].mean():.0f}")
```

```
统计信息：
平均收盘价：100.00
最高价：102.00
最低价：98.00
平均成交量：3000000
```

5.假设你希望对股票进行风险评估，请编写代码实现。

```
def get_stock_data(stock_code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        stock_code: 股票代码，例如 '600519.SH'
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False)

# 显示图表
fig.show()

# 打印一些统计信息
print("\n统计信息：")
print(f"平均收盘价：{df['close'].mean():.2f}")
print(f"最高价：{df['high'].max():.2f}")
print(f"最低价：{df['low'].min():.2f}")
print(f"平均成交量：{df['volume'].mean():.0f}")
```

```
统计信息：
平均收盘价：100.00
最高价：102.00
最低价：98.00
平均成交量：3000000
```

6.假设你希望对股票进行投资组合优化，请编写代码实现。

```
def get_stock_data(stock_code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        stock_code: 股票代码，例如 '600519.SH'
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False)

# 显示图表
fig.show()

# 打印一些统计信息
print("\n统计信息：")
print(f"平均收盘价：{df['close'].mean():.2f}")
print(f"最高价：{df['high'].max():.2f}")
print(f"最低价：{df['low'].min():.2f}")
print(f"平均成交量：{df['volume'].mean():.0f}")
```

```
统计信息：
平均收盘价：100.00
最高价：102.00
最低价：98.00
平均成交量：3000000
```

7.假设你希望对股票进行市场情绪分析，请编写代码实现。

```
def get_stock_data(stock_code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        stock_code: 股票代码，例如 '600519.SH'
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False)

# 显示图表
fig.show()

# 打印一些统计信息
print("\n统计信息：")
print(f"平均收盘价：{df['close'].mean():.2f}")
print(f"最高价：{df['high'].max():.2f}")
print(f"最低价：{df['low'].min():.2f}")
print(f"平均成交量：{df['volume'].mean():.0f}")
```

```
统计信息：
平均收盘价：100.00
最高价：102.00
最低价：98.00
平均成交量：3000000
```

8.假设你希望对股票进行量化交易，请编写代码实现。

```
def get_stock_data(stock_code):
    """
    获取股票数据
    参数:
        stock_code: 股票代码，例如 '600519.SH'
    返回:
        DataFrame: 股票数据
    """
    # 这里应该调用实际的数据获取函数
    # 为了演示，我们创建一个模拟数据
    dates = pd.date_range('2023-01-01', '2023-12-31')
    data = pd.DataFrame({
        'date': dates,
        'open': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'high': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 102,
        'low': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 98,
        'close': np.random.randn(len(dates)).cumsum() + 100,
        'volume': np.random.randint(1000000, 5000000, len(dates))
    })
    return data

# 获取数据
df = get_stock_data('600519')  # 贵州茅台

# 计算技术指标
# 1. 移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['MA20'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

# 2. 相对强弱指标(RSI)
def calculate_rsi(data, periods=14):
    close_delta = data['close'].diff()
    up = close_delta.clip(lower=0)
    down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=periods).mean()
    ma_down = down.rolling(window=periods).mean()
    rsi = ma_up / ma_down
    rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
    return rsi

df['RSI'] = calculate_rsi(df)

# 3. MACD
exp1 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['MACD'] = exp1 - exp2
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()

# 4. 布林带
df['BB_middle'] = df['close'].rolling(window=20).mean()
df['BB_upper'] = df['BB_middle'] + 2 * df['close'].rolling(window=20).std()
df['BB_lower'] = df['BB_middle'] - 2 * df['close'].rolling(window=20).std()

# 创建图表
fig = make_subplots(rows=4, cols=1, shared_xaxes=True,
                    vertical_spacing=0.05,
                    subplot_titles=('股价与移动平均线', 'RSI', 'MACD', '布林带'),
                    row_heights=[0.4, 0.2, 0.2, 0.2])

# 1. 股价与移动平均线
fig.add_trace(go.Candlestick(x=df['date'],
                             open=df['open'],
                             high=df['high'],
                             low=df['low'],
                             close=df['close'],
                             name='K线'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA5'], name='MA5'), row=1, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MA20'], name='MA20'), row=1, col=1)

# 2. RSI
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['RSI'], name='RSI'), row=2, col=1)
fig.add_hline(y=70, line_dash="dash", line_color="red", row=2, col=1)
fig.add_hline(y=30, line_dash="dash", line_color="green", row=2, col=1)

# 3. MACD
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['MACD'], name='MACD'), row=3, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['Signal'], name='Signal'), row=3, col=1)

# 4. 布林带
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_upper'], name='上轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_middle'], name='中轨'), row=4, col=1)
fig.add_trace(go.Scatter(x=df['date'], y=df['BB_lower'], name='下轨'), row=4, col=1)

# 更新布局
fig.update_layout(height=1200, title_text="股票技术分析")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=False
```

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23