

Resoconto sessione — Dashboard FIP Sardegna

Stato attuale

Template funzionante, deployato su GitHub Pages tramite `deploy.bat`. Ultimo file consegnato: `template.html` ($\approx 616\text{KB}$).

Cosa è stato implementato

1. Tabella gare principale (pagina Gare)

- **Filtri pill** — 4 pulsanti rettangolari con bordo sempre visibili: Campionati / Province / Arbitri / Campi. Si aprono/chiudono con slide-down, multi-select, contatore attivo sul pulsante, ✕ **Azzera tutto** globale.
- **Colonna Prov.A** — provincia squadra di casa, separata, a sinistra di Casa, ordinabile
- **Colonna Prov.O** — provincia squadra ospite, separata, a destra di Ospite, ordinabile
- **N° gara** — stile monospace con sfondo navy e testo celeste
- **Click sulla riga** → apre modal gara
- **Click su squadra** → apre scheda squadra (stopPropagation)
- **Click su arbitro** → apre scheda arbitro (stopPropagation)
- **Click su campionato** → apre scheda campionato (stopPropagation)
- **Click su campo** → apre scheda campo (stopPropagation)

2. Modal giornata (openGiornoModal)

- **5 pulsanti filtro**: Campionati / Province / Arbitri / Campi / **Città** — stessa logica pill multi-select
- **Colonna Prov.A** — badge provincia squadra di casa, prima della colonna Casa
- **Colonna Prov.O** — badge provincia squadra ospite, dopo la colonna Ospite
- **Colonna Città** — città della palestra con badge provincia **prima** del nome (es. "SS Sassari")
- **data-citta** su ogni riga per il filtro Città
- Arbitro 1 e Arbitro 2 in colonne separate
- Province arbitri mostrate inline dopo il nome

3. Modal giornata — scheda campo (openCampoModal / mo-campo)

- **Finestra a tutto schermo** — larghezza `min(98vw, 1400px)`, pulsante ☞ **Espandi** (usa `toggleMoFullscreen`)
- **Provincia nel titolo** — badge colorato accanto al nome campo

- **Squadre di casa/ospitate collassabili** — toggle con click, con sigla provincia accanto ad ogni squadra; click su squadra filtra la tabella sottostante; pulsante ← **Tutte le gare** per tornare
- **Campionati ospitati rimosso** — era ridondante, già nei pill
- **Gare passate collassate** — riga "► Gare precedenti (N) — clicca per espandere", si apre al click
- **Intestazioni ordinabili** — frecce ↑↓ cliccabili su ogni colonna
- **Colonne ridimensionabili** — handle trascinabile sul bordo destro di ogni th
- **Colonne tabella:** # / Ora / Data / N° Gara / Campionato / **Prov.A** / Casa / Ris. / Ospite / **Prov.B** / Arbitro 1 / Arbitro 2
- **Prov.A e Prov.B** — badge più grandi (11px), rinominati da Prov.C/Prov.O
- **N° Gara** — stile navy/celeste monospace
- **Filtri Campionati + Arbitri** — stessi pill multi-select

4. Sistema deploy

- **deploy.bat** — script Windows che carica `template.html` su GitHub e aspetta il build
- **token.txt** — token GitHub nella cartella `fpsrdg/` sul PC
- Struttura cartella: `fpsrdg/token.txt`, `fpsrdg/deploy.py`, `fpsrdg/deploy.bat`, `fpsrdg/template.html`

Struttura dati chiave

```
D.gare[]           - gare disputate
D.gare_future[]    - gare future
D.persons{}        - arbitri/udc/osservatori (chiave = nome)
  .provincia       - sigla provincia (CA/SS/NU/OR/SU)
D.squads{}         - squadre (chiave = nome)
  .prov            - sigla provincia
D.campi{}          - CAMPI (scheda campo)
CAMPO_GPS{}        - coordinate + city per ogni campo
PC{}               - colori province: CA=#d63031, SS=#0984e3, NU=#e17055,
OR=#00b894, SU=#6c5ce7
```

Funzioni chiave aggiunte/modificate

Funzione	Dove	Cosa fa
<code>gFcatToggle(type)</code>	globale	apre/chiude pannello pill nella tabella gare

Funzione	Dove	Cosa fa
<code>gTogglePill(type, val)</code>	globale	seleziona/deseleziona pill nella tabella gare
<code>gResetGrp(type)</code>	globale	resetta gruppo pill
<code>gResetAll()</code>	globale	resetta tutti i gruppi
<code>_gBuildPillBars()</code>	globale	popola pill da GARE[]
<code>gmToggleGrp(type)</code>	globale	apre/chiude pannello pill nel modal giornata
<code>gmTogglePill(btn, type, val)</code>	globale	seleziona pill nel modal giornata
<code>gmResetGrp(type)</code>	globale	resetta gruppo nel modal giornata
<code>gmResetAll()</code>	globale	resetta tutti i gruppi nel modal giornata
<code>gmApplyPillFilters()</code>	globale	applica filtri (camp/prov/arb/campo/citta)
<code>mcaSort(col)</code>	globale	ordina tabella scheda campo
<code>mcaStartResize(e, handle)</code>	globale	ridimensiona colonna scheda campo
<code>mcaTogglePast(btn)</code>	globale	espande/collassa gare passate in scheda campo
<code>mcaToggleSq(type)</code>	globale	espande/collassa lista squadre in scheda campo
<code>mcaFilterSq(sq)</code>	globale	filtra gare per squadra in scheda campo
<code>_gSqCell(n)</code>	globale	cella squadra con stopPropagation
<code>_gArbCell(n, hi)</code>	globale	cella arbitro con stopPropagation

Colonne _gCOLS (tabella gare principale)

`n, data, ora, num, camp, cpv, gir, **pvcasa**, casa, osp, **pvosp**, ptc, pto, stato, narb, a1, a2, sgp, cro, s24, are, oss, campo`

Novità: `pvcasa` (Prov.A, prima di casa) e `pvosp` (Prov.O, dopo osp).

Cose da fare / possibili prossimi passi

(da aggiornare ad ogni sessione)

- Nessuna richiesta in sospeso al momento della chiusura sessione.

Note tecniche

- Script 5 (principale) è ~7600 righe nel template
- Tutti i 7 script passano `node --check` senza errori
- Bug risolti in questa sessione: scope `allProvs`, `gmToggleGrp` non definito, `data-citta` quoting rotto, `_gSqCell` senza `stopPropagation`