

# BabuinProto

Протокол обмена данными для мессенджера **Vexora**

 **Статус:** Проект находится на стадии разработки. Документация будет пополняться.

## Введение

BabuinProto — протокол, используемый для обмена данными между клиентом и сервером Vexora. Работает поверх JSON.

Каждый запрос содержит следующие поля:

| Поле      | Тип    | Описание                         |
|-----------|--------|----------------------------------|
| method    | string | Категория операции               |
| operation | string | Конкретное действие              |
| data      | object | Аргументы, передаваемые в запрос |

Пример структуры запроса:

```
{  
  
  "method": "authorization",  
  
  "operation": "register_new_user",  
  
  "data": {  
  
    "username": "Noneiop"  
  
  }  
}
```

```
}
```

---

## Методы (methods)

---

### authorization

Содержит операции для регистрации, авторизации и проверки пользователей в базе данных.

---

### register\_new\_user

Регистрирует нового пользователя в базе данных.

Поля **data**:

| Поле     | Тип    | Описание                     |
|----------|--------|------------------------------|
| username | string | Юзернейм нового пользователя |

```
{
```

```
  "method": "authorization",
```

```
  "operation": "register_new_user",
```

```
  "data": {
```

```
    "username": "Excavator"
```

```
  }
```

```
}
```

---

### check\_user\_username

Проверяет, существует ли пользователь с указанным юзернеймом в базе данных.

Поля **data**:

| Поле     | Тип    | Описание              |
|----------|--------|-----------------------|
| username | string | Юзернейм для проверки |

```
{  
  
  "method": "authorization",  
  
  "operation": "check_user_username",  
  
  "data": {  
  
    "username": "Excavator"  
  
  }  
}
```

---