

16.

ก. ข. ค. ง.

17. มีนักเรียนทั้งหมด 11 คน โดยที่เป็นชาย 4 คน และหญิง 7 คน ถ้าต้องการจะจัดเรียงนักเรียนเป็นแถวตรงโดยที่ไม่มีผู้ชายคนไหนยืนติดกัน จะจัดได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ

ก. $7! \times P(8, 4)$ ข. $\binom{8}{4}$ ค. $P(8, 4)$ ง. $8! \times 7!$

18.

ก. ข. ค. ง.

19.

ก. ข. ค. ง.

20.

ก. ข. ค. ง.

21.

ก. ข. ค. ง.

22.

ก. ข. ค. ง.

23.

ก. ข. ค. ง.

24. $|x^2 + 2x + 67| \times |3x| = 0$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$. ข้อใดเป็นสับเซตของค่า x

ก. $[2, 5]$ ข. $[0, 1)$ ค. $\emptyset$ ง. $\{0\}$

25.

ก. ข. ค. ง.

26. กำหนดให้ $F(x) = 1 - \frac{1}{x}$ จงหาค่าของ $F^{2026}(1)$

ก. 2025 ข. 67 ค. 1 ง. 0

27.

ก. ข. ค. ง.

28.

ก. ข. ค. ง.

29.

ก. ข. ค. ง.

30.

ก. ข. ค. ง.

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31.

ก. ข. ค. ง.

32. อ่านโค้ดแล้วตอบคำถาม

```
x = 6 < 5
y = True

if(x!=y):
    y = x
z = "zebra"
if(z[0]=='Z'):
    y = True

if(x and y):
    print("Full Permission")
elif(x or y):
    print("Read only")
else:
    print("Access denied")
```

ก. Full Permission ข. Read only ค. Access denied ง. None of the above

33.

ก. ข. ค. ง.

34.

ก. ข. ค. ง.

35.

ก. ข. ค. ง.

36.

ก. ข. ค. ง.

37.

ก. ข. ค. ง.

38. ถ้ารับข้อมูลเข้าเป็น $n = 8, m = 4$ จะได้ข้อมูลส่งออกเป็นอย่างไร

```
n = int(input());
m = int(input());
if(n%m):
    print('A');
elif(n+m>10):
    print('B');
elif(m*n >= n*\*5 and n//10 <= 0):
    print('C');
elif(n>m):
    print('D');
else:
    print('E');
```

ก. A ข. B ค. C ง. D

39.

ก. ข. ค. ง.

40.

ก. ข. ค. ง.

41.

ก. ข. ค. ง.

42.

ก. ข. ค. ง.

43.

ก. ข. ค. ง.

44.

ก. ข. ค. ง.

45. จากโค้ดนี้ input ข้อใดจะทำให้ไม่เกิด error

```
def decode(s):
    n = len(s)
    i = 0
    result = ""
    while i < n:
        char_to_repeat = s[i]
        i += 1

        count_str = ""
        while i < n and s[i].isdigit():
            count_str += s[i]
            i += 1

        count = int(count_str)
        result += char_to_repeat * count

    return result

s = input()
print(decode(s))
```

ก. F3E4y-10 ข. L1Ov11e1r ค. T1O1l ง. P1E2T3E4R5

46.

ก. ข. ค. ง.

47.

ก. ข. ค. ง.

48.

ก. ข. ค. ง.

49.

ก. ข. ค. ง.

50.

ก. ข. ค. ง.

51.

ก. ข. ค. ง.

52.

ก. ข. ค. ง.

53. ถ้าใส่ n, m เป็น 5,10 และ $x_1=2, y_1=1, x_2=5, y_2=9$ จะแสดงผลอะไรออกมา

1. กำหนด n, m
2. สร้างตาราง arr และ dp ขนาด $(n+1) \times (m+1)$ มีค่าเป็น 0
3. สำหรับ i จาก 1 ถึง n
 - 3.1. สำหรับ j จาก 1 ถึง m
 - 3.1.1. ถ้า $(i + j)$ หารด้วย 3 ลงตัว
 - 3.1.1.1. $arr[i][j] = i + j$
 - 3.1.2. มิฉะนั้น
 - 3.1.2.1. $arr[i][j] = i$
4. สำหรับ i จาก 1 ถึง n
 - 4.1. สำหรับ j จาก 1 ถึง m
 - 4.1.1. $dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1] - dp[i-1][j-1] + arr[i][j]$
5. อ่านค่า x_1, y_1, x_2, y_2
6. ผลรวม = $dp[x_2][y_2] - dp[x_2][y_1-1] - dp[x_1-1][y_2] + dp[x_1-1][y_1-1]$
7. พิมพ์ ผลรวม

ก. 54 ข. 67 ค. 153 ง. 210

54.

ก. ข. ค. ง.

55.

ก. ข. ค. ง.

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56-60) ข้อละ 2 คะแนน

56.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

57.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

58.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

59.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

60. จากโค้ดหา ถ้ารับข้อมูลนำเข้าเป็น aladwdadj จะได้ข้อมูลส่งออกเป็นอะไร

```
s = input().strip()
n = len(s)

dp = [[0] * n for i in range(n)]
mx = 1
st = 0

for i in range(n):
    dp[i][i] = 1

for i in range(1, n):
    if s[i] == s[i - 1]:
        dp[i - 1][i] = 1
        mx = 2
        st = i - 1

for length in range(3, n + 1):
    for i in range(n - length + 1):
        j = i + length - 1
        if s[i] == s[j] and dp[i + 1][j - 1]:
            dp[i][j] = 1
            st = i
            mx = length

print(s[st:st + mx])
```

ตอบ ในกระดานคำตอบ