
Lista 3, exercício 09



1. Leitura da estrutura

Origem com x = 0 na vertical de A e y = 0 na altura de C. Eixo x para a direita, y para cima.

Ponto	x (m)	y (m)	O que é
A	0	2	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
H1	1,5	4	meio da barra inclinada. Recebe a força de 20 kN para a direita e a ponta esquerda do tirante
D	3	6	canto entre a barra inclinada e a barra horizontal. Recebe a força de 6 kN para baixo
B	6	6	luva: liga a barra horizontal ao topo da coluna
E	6	4	ponto da coluna onde chegam a ponta direita do tirante e o balanço
ponta	7	4	extremidade livre do balanço, com 20 kN para baixo
C	6	0	apoio móvel (1º gênero): reação vertical V_C

Barras: AD inclinada (3 m na horizontal, 4 m na vertical, comprimento 5 m), DB horizontal (3 m), coluna CB vertical (6 m), balanço E até a ponta (1 m) e o tirante H1E (4,5 m, horizontal). Carga de 10 kN/m vertical de x = 0 até x = 6, cobrindo a barra inclinada e a horizontal.

Hipóteses de leitura da figura

- **Tirante.** Os dois semicírculos em H1 e em E estão voltados um para o outro e ligados por uma linha fina na altura y = 4: é uma barra biarticulada (tirante) entre a barra inclinada e a coluna. Só transmite força axial T (tração positiva).
- **Luva em B.** A barra horizontal chega entre dois traços paralelos a ela, presos ao topo da coluna. Esse símbolo é uma luva: a barra horizontal pode deslizar na horizontal dentro dela. A luva transmite força vertical e momento, mas **não transmite força horizontal**. É a mesma leitura do símbolo usada no exercício 10. Ampliando o PDF da lista, os dois traços aparecem nítidos, um acima e outro abaixo da ponta arredondada da barra, e não há círculo de rótula em B. No fim da seção 2 está, só para comparação, o que mudaria se B fosse rótula.
- **Carga distribuída por metro de projeção horizontal.** As setas estão desenhadas numa faixa horizontal, igualmente espaçadas em x, então 10 kN/m vale por metro medido na horizontal. Sobre a barra inclinada são $10 \cdot 3 = 30$ kN, e não $10 \cdot 5$.

Contagem. A luva separa a estrutura em duas partes rígidas:

- corpo 1: A, H1, D, B (barra inclinada + barra horizontal)
- corpo 2: coluna CB com o balanço

Incógnitas: H_A, V_A, V_C, a força T no tirante, a força vertical V_B e o momento M_B da luva. São 6. Equações: 3 de equilíbrio para cada corpo, 6 no total. A estrutura é isostática. O tirante não é um corpo a mais com equações próprias porque, sendo biarticulado e sem carga no meio, ele só tem a força axial T.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força no tirante (corpo 2, forças horizontais)

No corpo 2 as forças são: V_C (vertical), a carga de 20 kN no balanço (vertical), V_B e M_B da luva (nenhuma componente horizontal) e a força do tirante em E, que é horizontal.

$\Sigma F_x = 0$ no corpo 2 $\Longrightarrow$ a força do tirante é a única horizontal, então **T = 0**.

O tirante fica descarregado. Com a luva em B nada empurra a coluna na horizontal, e o único vínculo horizontal da coluna é o próprio tirante. Se ele puxasse, a coluna não teria como equilibrar esse puxão.

2.2 Força horizontal em A (estrutura inteira)

A única carga horizontal é a de 20 kN para a direita em H1. A força do tirante é interna e se cancela.

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_A + 20 = 0 \Longrightarrow$ **$H_A = -20$ kN**, ou seja, 20 kN **para a esquerda**.

2.3 V_C (estrutura inteira, momentos em A)

Braços de alavanca em relação a A:

- carga distribuída: resultante $10 \cdot 6 = 60$ kN para baixo, no meio do trecho carregado, em x = 3. Braço 3 m, sentido horário
- 6 kN para baixo em D, x = 3. Braço 3 m, horário
- 20 kN para baixo na ponta do balanço, x = 7. Braço 7 m, horário
- 20 kN para a direita em H1, que está 2 m acima de A. Braço vertical 2 m. Força para a direita acima do polo gira no sentido horário
- V_C para cima em x = 6. Braço 6 m, anti-horário
- H_A e V_A passam por A e não dão momento

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 6 - 60 \cdot 3 - 6 \cdot 3 - 20 \cdot 7 - 20 \cdot 2 = 0$

$V_C \cdot 6 = 180 + 18 + 140 + 40 = 378$


V_C = 63 kN (para cima)

2.4 V_A (estrutura inteira, forças verticais)

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 63 - 60 - 6 - 20 = 0$

V_A = 23 kN (para cima)

2.5 Força e momento na luva (corpo 2)



V_B e M_B são a força e o momento que o corpo 1 faz sobre o corpo 2 no ponto B.

$\Sigma F_y = 0$ no corpo 2 $\Longrightarrow V_B + 63 - 20 = 0 \Longrightarrow V_B = -43$ kN

O corpo 1 empurra a coluna **para baixo** com 43 kN. Pela ação e reação, a coluna empurra o corpo 1 **para cima** com 43 kN.

Momentos em B no corpo 2. V_C está na mesma vertical de B (braço zero) e T = 0. A carga de 20 kN do balanço está 1 m à direita de B, sentido horário.

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow M_B - 20 \cdot 1 = 0 \Longrightarrow \mathbf{M_B = 20\ kN.m}$ anti-horário sobre a coluna

Sobre o corpo 1 o momento da luva é 20 kN.m no sentido **horário**.

2.6 Conferência no corpo 1

Forças no corpo 1: $H_A = -20$, $V_A = 23$, 20 kN para a direita em H1, tirante 0, carga de 60 kN, 6 kN em D, 43 kN para cima em B e 20 kN.m horário em B.

- ΣF_x: $-20 + 20 = 0$. Confere
- ΣF_y: $23 - 60 - 6 + 43 = 0$. Confere
- ΣM_A: $-20 \cdot 2 - 60 \cdot 3 - 6 \cdot 3 + 43 \cdot 6 - 20 = -40 - 180 - 18 + 258 - 20 = 0$. Confere (o ponto B está 6 m à direita de A, braço da força vertical de 43 kN)

Na estrutura inteira: $\Sigma F_y = 23 + 63 = 86$ kN e as cargas verticais somam $60 + 6 + 20 = 86$ kN. $\Sigma F_x = -20 + 20 = 0$.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	20 kN	para a esquerda
V_A	23 kN	para cima
V_C	63 kN	para cima
T (interna, tirante H1E)	0	tirante descarregado
V_B (interna, luva)	43 kN	sobe no corpo 1, desce na coluna
M_B (interna, luva)	20 kN.m	horário no corpo 1, anti-horário na coluna
H_B (interna, luva)	0	a luva não transmite força horizontal

Se B fosse rótula. Lendo B como rótula (transmite H e V, momento nulo), as reações externas não mudam (H_A = 20 kN para a esquerda, V_A = 23 kN, V_C = 63 kN, porque saem só das equações da estrutura inteira). O que muda é o interno: $\Sigma M_B = 0$ na coluna dá $-2T - 20 = 0$, $T = -10$ kN (a barra H1E fica **comprimida** com 10 kN), a rótula transmite 10 kN na horizontal e 43 kN na vertical, $M_B = 0$ e o momento no canto D sobe para 84 kN.m. Essa leitura não corresponde ao símbolo desenhado (não há círculo em B), e os diagramas abaixo valem para a luva. Com a luva, o tirante fica sem força porque a única outra força horizontal que chega à coluna seria a da luva, que não existe: ΣF_x da coluna dá T = 0 direto.

3. Esforços por barra

Para cada barra é escolhido um sentido de percurso, com vetor unitário t (do início para o fim) e vetor n, que é t girado 90° no sentido anti-horário (aponta para a esquerda de quem percorre a barra). Na seção, olha-se a parte de trás (do início da barra até a seção), com resultante R das forças que atuam nela:

- $N = -R \cdot t$, positivo quando traciona
- $V = R \cdot n$, positivo quando a resultante de trás aponta para o lado n. Numa barra horizontal percorrida da esquerda para a direita, n aponta para cima e isso é a convenção de viga

- M positivo quando traciona o lado direito de quem percorre a barra (lado −n). Numa barra horizontal percorrida da esquerda para a direita, é a fibra de baixo

O diagrama de M é desenhado do lado tracionado. Nos diagramas de N e V o positivo é desenhado do lado n e o sinal vem escrito.

Barra	Percurso	t (componentes x e y)	n (lado de V positivo)	lado tracionado por M positivo
AD	de A para D	0,6 e 0,8	−0,8 e 0,6, acima e à esquerda	abaixo e à direita (lado de dentro)
DB	de D para B	1 e 0	para cima	embaixo
CB	de C para B (subindo)	0 e 1	para a esquerda	face direita
balanço	de E para a ponta	1 e 0	para cima	embaixo
tirante	de H1 para E	1 e 0	para cima	embaixo

Barra AD (s de 0 em A até 5 em D, x = 0,6 s)

A carga vertical por metro de projeção vira, por metro de barra, $10 \cdot 3/5 = 6$ kN/m vertical. Decompondo em relação à barra (cos α = 0,6 e sen α = 0,8, com α = inclinação da barra):

- perpendicular à barra: $6 \cdot 0{,}6 =$ **3,6 kN/m**, empurrando para o lado −n (o "para baixo" da barra)
- paralela à barra: $6 \cdot 0{,}8 =$ **4,8 kN/m**, apontando de D para A

Até a seção, a carga distribuída acumulada é $10 \cdot x = 6s$ kN para baixo.

Trecho 1: 0 < s < 2,5 (de A até H1). $R_x = -20$ e $R_y = 23 - 6s$.

- $N = -(-20 \cdot 0{,}6 + (23 - 6s) \cdot 0{,}8) = -6{,}4 + 4{,}8s$
- $V = (-20)(-0{,}8) + (23 - 6s) \cdot 0{,}6 = 29{,}8 - 3{,}6s$
- $M = 29{,}8s - 1{,}8s^2$

N(0) = −6,4, $N(2{,}5^-) = +5{,}6$ kN. N zera em s = 6,4/4,8 = **1,33 m**.

V(0) = 29,8, $V(2{,}5^-) = 20{,}8$ kN.

M(0) = 0 (apoio), M(2,5) = 74,5 − 11,25 = **63,25 kN.m**.

Trecho 2: 2,5 < s < 5 (de H1 até D). Entra a força de 20 kN para a direita, que cancela H_A. $R_x = 0$ e $R_y = 23 - 6s$, só vertical.

A força de 20 kN tem componente $20 \cdot 0{,}6 = 12$ kN ao longo de t e $20 \cdot (-0{,}8) = -16$ kN ao longo de n. Por isso N cai 12 e V cai 16 em H1.

- $N = -0{,}8 \cdot (23 - 6s) = -18{,}4 + 4{,}8s$
- $V = 0{,}6 \cdot (23 - 6s) = 13{,}8 - 3{,}6s$
- $M = 40 + 13{,}8s - 1{,}8s^2$

$N(2{,}5^+) = -6{,}4$, N(5) = +5,6 kN. N zera em s = 23/6 = **3,83 m**.

$V(2{,}5^+) = 4{,}8$, V(5) = −4,2 kN. V zera em s = 23/6 = **3,83 m** (x = 2,3 m).

M(2,5) = 63,25, M(3,83) = **66,45 kN.m** (máximo, onde V = 0), M(5) = **64 kN.m**.

N e V zeram no mesmo ponto porque ali a resultante de trás é nula: as forças horizontais já se cancelaram e 23 kN de V_A equilibram exatamente 10 · 2,3 = 23 kN de carga.

Conferência direta de M(D) com momentos em D: V_A a 3 m dá 69 horário, H_A (para a esquerda, 4 m abaixo de D) dá 80 horário, os 20 kN em H1 (2 m abaixo de D) dão 40 anti-horário e a carga de 30 kN a 1,5 m dá 45 anti-horário. 69 + 80 − 40 − 45 = 64. Confere.

Barra DB (u = x − 3, de 0 em D até 3 em B)

Entra a força de 6 kN em D. $R_x = 0$ e $R_y = 23 − 30 − 6 − 10u = −13 − 10u$.

- N = 0 (nenhuma força horizontal resultante atrás, coerente com a luva que não transmite força horizontal)
- V = −13 − 10u
- M = 64 − 13u − 5u²

V(0) = −13, V(3) = −43 kN. Não zera no trecho.

M(0) = 64, M(3) = 64 − 39 − 45 = **−20 kN.m**. M zera em 5u² + 13u − 64 = 0, u = 2,51, ou seja **x = 5,51 m**.

O valor V(3) = −43 é a força de 43 kN da luva, e M(3) = −20 é o momento de 20 kN.m que a luva transmite (traciona em cima).

Coluna CB (y de 0 em C até 6 em B)

Atrás da seção está V_C = 63 kN para cima, passando pelo eixo da coluna.

Trecho 0 < y < 4 (C até E). $R_x = 0$ e $R_y = 63$.

- N = −63 kN (compressão)
- V = 0
- M = 0 (a única força passa pelo eixo da barra)

Trecho 4 < y < 6 (E até B). Entram o balanço com seus 20 kN e o tirante (T = 0). $R_x = 0$ e $R_y = 63 − 20 = 43$.

- N = −43 kN
- V = 0
- M = 20 kN.m constante, tracionando a face direita (a carga de 20 kN a 1 m da coluna dá esse momento em qualquer seção acima de E)

No topo, M = 20 kN.m é o momento recebido da luva.

Balanço (u de 0 em E até 1 na ponta)

Mais fácil olhar pela frente: só a força de 20 kN na ponta.

- N = 0
- V = +20 kN (constante)
- M = −20 · (1 − u)

M(E) = **−20 kN.m** (traciona em cima), M(ponta) = 0.

Tirante H1E

N = T = 0, V = 0, M = 0.


Equilíbrio de momentos nos nós

- **D:** M no fim de AD = 64 e no início de DB = 64, os dois tracionando o lado de dentro do canto. Sem momento externo em D, os valores são iguais. Confere. Também confere em força: no fim de AD a resultante de trás é vertical, 7 kN para baixo. Somando os 6 kN de D dá 13 kN para baixo, que é a de DB.
- **E:** coluna abaixo com M = 0, coluna acima com 20 (face direita) e balanço com 20 (face de cima). A fibra de cima do balanço e a face direita da coluna acima formam o mesmo canto, então o momento do balanço passa inteiro para a coluna de cima e nada vai para baixo. Confere: 0 + 20 = 20.
- **B:** DB chega com −20 (traciona em cima) e a coluna chega com +20 (face direita). As duas fibras tracionadas são as de fora do canto, e a luva transmite esses 20 kN.m de uma barra para a outra.


4. Diagramas

Distâncias s medidas ao longo da barra inclinada a partir de A.


Esforço normal N (kN), tração +



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), lado tracionado



Seção	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (AD, s = 0)	−6,4	29,8	0
AD, s = 1,33	0	25	36,53
H1 à esquerda (s = 2,5)	5,6	20,8	63,25
H1 à direita	−6,4	4,8	63,25
AD, s = 3,83	0	0	66,45
D, fim de AD	5,6	−4,2	64
D, início de DB	0	−13	64
DB, x = 5,51	0	−38,07	0
B, fim de DB	0	−43	−20
coluna, C até E	−63	0	0
coluna, E até B	−43	0	20
balanço em E	0	20	−20
ponta do balanço	0	20	0
tirante	0	0	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = 66{,}45\ kN.m}$ na barra inclinada (s = 3,83 m, x = 2,3 m), $\mathbf{M_{mín} = -20\ kN.m}$ em B (barra DB) e em E (balanço). $\mathbf{|V|_{máx} = 43\ kN}$ em B, na barra DB. $\mathbf{N_{mín} = -63\ kN}$ (compressão) na coluna entre C e E, $\mathbf{N_{máx} = +5{,}6\ kN}$ na barra inclinada, logo antes de H1 e em D.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra, com q_n a carga perpendicular (positiva para o lado −n, o "para baixo" da barra) e q_t a carga ao longo da barra:

- $dV/ds = -q_n$: a inclinação do diagrama de V é a carga perpendicular
- $dM/ds = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante
- $d^2M/ds^2 = -q_n$
- $dN/ds = -q_t$ (com q_t positivo no sentido de t): a carga ao longo da barra faz N variar

Barra inclinada AD. A carga de 6 kN/m por metro de barra tem as duas componentes. A perpendicular, 3,6 kN/m, faz V cair em reta (29,8 → 20,8 e 4,8 → −4,2, sempre 3,6 kN por metro) e M ser parábola do 2º grau. A paralela, 4,8 kN/m apontando para A, faz N **subir** em reta 4,8 kN por metro (−6,4 → 5,6 nos dois trechos). Numa viga horizontal com carga vertical isso não aparece: N só varia ao longo da barra porque ela é inclinada.

Concavidade. $d^2M/ds^2 = -3{,}6 < 0$. Desenhado do lado tracionado, a parábola "embarriga" no sentido em que a carga empurra, como um varal: para baixo e para dentro do pórtico. No trecho H1D o V passa de positivo para negativo, então M tem o vértice ali dentro, em s = 3,83 m, que é o máximo de 66,45 kN.m. No trecho AH1 o V é todo positivo e grande, então M sobe rápido, mais inclinado perto de A (V = 29,8) do que perto de H1 (V = 20,8).

Bico em H1. A força concentrada de 20 kN tem componente perpendicular à barra (16 kN), então V salta de 20,8 para 4,8 e M muda de inclinação de repente, sem salto. A componente ao longo da barra (12 kN) faz N saltar de +5,6 para −6,4. Depois de H1 a parábola de M fica quase plana porque V é pequeno.

Barra DB. Carga de 10 kN/m: V é reta caindo 10 kN por metro (−13 → −43) e M é parábola com a barriga para baixo. Como V é todo negativo, M só desce: começa em 64 (traciona embaixo), passa por zero em x = 5,51 e chega a −20 (traciona em cima) na luva. Perto de B a curva é mais inclinada porque |V| é maior. N = 0 porque a luva não deixa passar força horizontal e as forças horizontais de trás (H_A e os 20 kN) já se cancelaram.

Coluna CB. Não tem carga distribuída e nenhuma força horizontal chega nela (T = 0, a luva não transmite horizontal, C é apoio móvel vertical). Por isso V = 0 em toda a coluna e M é constante em cada trecho. Abaixo de E, a única força é V_C, que passa pelo eixo da coluna: M = 0. Acima de E, o momento constante de 20 kN.m vem do balanço. N é constante por trecho e só salta em E, onde entram os 20 kN do balanço (−63 → −43).

Balanço. Força só na ponta: V constante (20 kN) e M em reta, de −20 em E até 0 na ponta livre. A extremidade livre sem momento aplicado tem M = 0.

Pontos com M = 0. A (apoio de extremidade, não segura momento), ponta do balanço (livre), a coluna toda entre C e E e o tirante (biarticulado, sem carga no meio). Em B não há M = 0, porque a luva transmite momento: é exatamente essa a diferença entre luva e rótula. Ao trocar a luva por rótula, o momento em B zeraria e o tirante passaria a trabalhar.

Por que o tirante não trabalha. O tirante só puxaria (ou empurraria) a coluna na horizontal. Com a luva, a coluna não tem mais nenhum vínculo horizontal (C é móvel e a luva desliza), então não haveria como equilibrar uma força horizontal do tirante. Toda a força horizontal de 20 kN aplicada em H1 desce pela barra inclinada até o apoio A, e é por isso que, depois de H1, a resultante de trás na barra AD é só vertical.