Trabalho 2: Lista Sequencial e Lista Duplamente Encadeada

SCC0502 Algoritmos e Estruturas de Dados I · ICMC-USP · 2026

Integrantes:

- João Pedro Oliveira · 17930847
- Lorenzo Vittorio Rudnik Spelta · 17906700

---

1. Introdução

A Lista com Cursor guarda uma sequência de inteiros e uma posição atual, o cursor. As inserções, a remoção e a consulta agem sobre o elemento indicado pelo cursor, e o cursor se move para o início, para o fim, um passo para frente ou para trás, ou direto para um índice. O cursor é inválido só quando a lista está vazia.

As duas implementações seguem a mesma interface, `ListaComCursor.h`:

- **Sequencial** (`lista_sequencial.c`): vetor dinâmico de `int` com quantidade e capacidade. O cursor é o índice do elemento atual.
- **Duplamente encadeada** (`lista_encadeada.c`): nós com ponteiros para o anterior e o próximo, mais ponteiros para o primeiro e o último nó e a quantidade de elementos. O cursor é um ponteiro para o nó atual.

2. Metodologia

2.1 Ambiente

Intel Core Ultra 7 258V (cache L3 de 12 MiB), Linux, GCC 16.2.1, com `gcc -std=c99 -O2 -Wall -Wextra` nas duas implementações.

O programa de medição (`auxiliar/benchmark.c`) é compilado duas vezes, uma com cada implementação, gerando `bench_seq` e `bench_enc`. Ele acessa a lista somente pelas funções de `ListaComCursor.h`. Durante a medição, o perfil de energia fica em `performance` e o processo fica fixo no núcleo 1 (`taskset -c 1`). Os dois ajustes são feitos por `auxiliar/rodar_benchmark.sh`.

2.2 Medição do tempo

- Função: `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)`. Unidade: nanossegundos. Resolução informada por `clock_getres`: 1 ns.
- Tamanhos: 1.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.
- Para cada combinação de implementação, caso e tamanho são feitas 10 execuções independentes. Cada execução cria uma lista nova e a destrói no fim. O valor reportado é a média das 10 execuções, com o desvio padrão.
- Só o bloco de operações do caso fica dentro do intervalo medido. Ficam fora: a construção da lista, o posicionamento inicial do cursor, a geração dos valores e índices, a escrita do CSV e a destruição da lista.
- Os casos de teste são os do enunciado:

Caso	Bloco medido	Fora da medição
1	100 × (`mover_inicio` + `inserir_antes`)	
2	100 × (`mover_para_indice` + `obter_atual`)	geração dos 100 índices
3	100 × `remover_atual`	`mover_inicio`
4	100 × `remover_atual`	`mover_para_indice(⌊n/2⌋)`
5	`obter_atual` + `avancar_cursor` do primeiro ao último elemento	`mover_inicio`

Blocos curtos. Alguns blocos duram menos de 1 µs (por exemplo, o caso 2 na sequencial e os casos 1, 3 e 4 na encadeada), perto da resolução do temporizador e do custo da própria chamada de `clock_gettime`. Por isso, cada execução mede o bloco R vezes e acumula só os tempos dos blocos. O valor da execução é soma ÷ R, o tempo médio de um bloco. Entre uma repetição e outra, a lista volta ao estado inicial fora do intervalo medido:

- caso 1: as 100 inserções feitas são removidas;
- casos 3 e 4: os 100 valores removidos são reinseridos na mesma posição;
- casos 2 e 5: o bloco não altera a lista, então só o cursor é reposicionado.

O R é o mesmo para as duas implementações em cada caso e tamanho, e diminui com n para manter o tempo total viável:

Caso	n = 1.000	50.000	100.000	500.000	1.000.000
1, 3, 4	8.000	320	160	32	16
2	2.000	80	40	8	4
5	20.000	800	400	80	40

O benchmark completo das duas implementações levou 1 min 50 s.

2.3 Geração dos dados

- Os n valores iniciais vêm de `rand()`, com `srand` usando uma semente calculada a partir de n e do número da execução. Assim, as duas implementações recebem exatamente o mesmo conteúdo em cada execução.
- A lista é construída pela interface: `inserir_depois` seguido de `avancar_cursor`, para anexar no fim.
- Os 100 índices do caso 2 são gerados antes do bloco, com `rand() % n` e semente própria, de forma uniforme em [0, n - 1] e com repetição. A sequência é a mesma nas duas implementações em cada execução.
- Os 100 valores inseridos no caso 1 também são gerados antes.

2.4 Verificação

O retorno de cada operação do bloco é conferido. Uma execução com falha (de alocação ou de operação) seria descartada da média e registrada. Nenhuma execução falhou, e todos os tamanhos foram executados.

A corretude das duas implementações foi conferida com 10 casos de entrada e saída (`testes/`), que incluem o exemplo do enunciado, a lista vazia, as bordas do cursor, índices inválidos e um caso com cerca de 6.000 operações aleatórias, cuja saída foi gerada por um modelo de referência independente. Os testes também rodam com `-fsanitize=address,undefined`, sem erros nem vazamentos.

2.5 Decisões de implementação que afetam o desempenho

Capacidade do vetor (sequencial). O vetor começa com capacidade 16. Quando está cheio, uma inserção dobra a capacidade com `realloc`. A capacidade nunca diminui. Se o `realloc` falhar, a inserção retorna 0 e a lista e o cursor ficam como estavam. As inserções e remoções deslocam os elementos com um laço.

Depois da construção, as capacidades são 1.024, 65.536, 131.072, 524.288 e 1.048.576. Só para n = 1.000 as 100 inserções do caso 1 provocam uma realocação (de 1.024 para 2.048), e ela acontece na primeira das 8.000 repetições. Como as remoções que restauram a lista não reduzem a capacidade, as repetições seguintes não realocam. Por isso, o custo dessa realocação entra no tempo medido, mas fica diluído na média. Nos outros tamanhos, a capacidade já comporta n + 100 elementos.

Acesso por índice (encadeada). `mover_para_indice` parte da ponta mais próxima do índice: do início, se `indice ≤ n - 1 - indice`, ou do fim, caso contrário. Assim, percorre no máximo $\lfloor n/2 \rfloor$ nós, e em média cerca de n/4 para índices uniformes.

Ponteiros extras (encadeada). A lista guarda o último nó e a quantidade, então `mover_fim` e `tamanho_lista` são O(1). Cada inserção faz um `malloc` e cada remoção faz um `free`.

2.6 Código auxiliar

Arquivo	O que faz
`auxiliar/benchmark.c`	Constrói as listas, executa os 5 casos com as 10 execuções e as R repetições, mede o tempo de cada bloco e grava `resultados/tempos.csv`.
`auxiliar/rodar_benchmark.sh`	Compila `bench_seq` e `bench_enc` com as mesmas flags, ajusta o perfil de energia e o núcleo, roda as duas versões e chama `grafico.py`.
`auxiliar/grafico.py`	Calcula média e desvio padrão em `resultados/resumo.csv` e gera os gráficos de `graficos/`.

3. Resultados

Tempo médio de um bloco de operações em µs (média ± desvio padrão de 10 execuções). Os valores completos estão em `resultados/resumo.csv`, e as medições individuais em `resultados/tempos.csv`.

Caso 1. Inserções no início (µs por bloco, média ± desvio padrão)

n	R	Sequencial	Encadeada
1.000	8.000	20,74 ± 0,449	0,891 ± 0,060
50.000	320	1.128,2 ± 12,25	0,894 ± 0,035
100.000	160	2.459,7 ± 6,51	0,910 ± 0,061
500.000	32	12.519,3 ± 41,62	0,911 ± 0,052
1.000.000	16	25.944,8 ± 81,97	0,960 ± 0,064

Caso 2. Acesso por índice (µs por bloco, média ± desvio padrão)

n	R	Sequencial	Encadeada
1.000	2.000	0,134 ± 0,004	18,63 ± 1,11
50.000	80	0,138 ± 0,006	1.185,8 ± 74,30
100.000	40	0,140 ± 0,003	2.387,0 ± 152,76
500.000	8	0,166 ± 0,006	15.226,1 ± 1.621,7
1.000.000	4	0,301 ± 0,089	44.185,5 ± 5.075,4

Caso 3. Remoções no início (µs por bloco, média ± desvio padrão)


n	R	Sequencial	Encadeada
1.000	8.000	20,39 ± 0,172	0,814 ± 0,009
50.000	320	1.171,8 ± 3,41	0,772 ± 0,059
100.000	160	2.559,4 ± 50,89	0,805 ± 0,072
500.000	32	13.660,3 ± 194,60	0,836 ± 0,078
1.000.000	16	29.158,1 ± 336,44	0,858 ± 0,074

Caso 4. Remoções no meio (µs por bloco, média ± desvio padrão)

n	R	Sequencial	Encadeada
1.000	8.000	11,44 ± 0,077	0,702 ± 0,023
50.000	320	628,68 ± 16,75	0,603 ± 0,030
100.000	160	1.311,5 ± 7,70	0,625 ± 0,011
500.000	32	7.121,5 ± 51,91	1,04 ± 0,045
1.000.000	16	14.678,2 ± 151,97	1,27 ± 0,037

Caso 5. Percurso completo (µs por bloco, média ± desvio padrão)

n	R	Sequencial	Encadeada
1.000	20.000	1,94 ± 0,009	1,81 ± 0,021
50.000	800	92,46 ± 0,419	88,60 ± 0,352
100.000	400	185,13 ± 2,06	181,67 ± 2,38
500.000	80	886,48 ± 7,13	1.059,9 ± 46,96
1.000.000	40	1.811,5 ± 19,69	2.232,0 ± 172,64



Os gráficos individuais estão em `graficos/caso1_insercao_inicio.png` a `graficos/caso5_percurso.png`.

4. Discussão

4.1 Complexidade esperada

Caso	Sequencial: operação / bloco	Encadeada: operação / bloco
1. Inserção no início	O(n) / O(100·n)	O(1) / O(100)
2. Acesso por índice	O(1) / O(100)	O(n) / O(100·n)
3. Remoção no início	O(n) / O(100·n)	O(1) / O(100)
4. Remoção no meio	O(n) / O(100·n)	O(1) / O(100)
5. Percurso completo	O(1) / O(n)	O(1) / O(n)

Nos casos 1 a 4, o bloco tem 100 operações, então o tempo do bloco é 100 vezes o custo de uma operação. No caso 5, o bloco tem n passos de custo constante. Nos gráficos log-log, uma curva com inclinação 1 indica crescimento linear com n, e uma curva horizontal indica custo constante.

4.2 Caso a caso

Caso 1 (inserção no início). Na sequencial, cada inserção desloca os n elementos uma posição à direita. O bloco passou de 20,7 µs (n = 1.000) para 25,9 ms (n = 1.000.000): um fator de 1.251 para n mil vezes maior, ou seja, linear. Cada inserção custa cerca de 259 µs com 1 milhão de elementos, aproximadamente 0,26 ns por elemento deslocado. Na encadeada, a inserção só liga ponteiros e faz um `malloc`. O bloco ficou entre 0,89 e 0,96 µs em todos os tamanhos (cerca de 9 ns por inserção). Com n = 1.000.000, a encadeada foi cerca de 27.000 vezes mais rápida.

Caso 2 (acesso por índice). Na sequencial, o acesso é direto: entre 1,3 e 1,7 ns por acesso até 500.000. Com 1.000.000 o bloco sobe para 0,30 µs: o vetor de 4 MB deixa de caber nas caches mais próximas do núcleo, e acessos aleatórios passam a gerar falhas de cache. Na encadeada, cada acesso percorre em média n/4 nós. O bloco cresce de 18,6 µs para 44,2 ms, cerca de 442 µs por acesso com 1 milhão de elementos. O custo por nó percorrido sobe de cerca de 0,95 ns (n = 50.000) para 1,8 ns (n = 1.000.000), porque a lista grande (dezenas de MB em nós) não cabe na L3 de 12 MiB. Pelo mesmo motivo, esse é o caso de maior desvio padrão (cerca de 11% em n = 1.000.000). Com n = 1.000.000, a sequencial foi cerca de 147.000 vezes mais rápida.

Caso 3 (remoção no início). Este caso espelha o caso 1. A sequencial desloca n - 1 elementos à esquerda por remoção, e o bloco vai de 20,4 µs a 29,2 ms, de forma linear. A encadeada religa dois ponteiros e chama `free`: o bloco fica entre 0,77 e 0,86 µs, constante.

Caso 4 (remoção no meio). A sequencial desloca só a metade final do vetor, cerca de n/2 elementos. O bloco ficou em torno da metade do caso 3 em todos os tamanhos (14,7 ms contra 29,2 ms com 1 milhão), o que confirma que o custo é proporcional ao número de elementos deslocados. Na encadeada, a remoção continua O(1). O bloco ficou entre 0,6 e 0,7 µs até 100.000 e subiu para 1,0 e 1,3 µs em 500.000 e 1.000.000, provavelmente por falhas de cache ao acessar os nós vizinhos numa lista que não cabe na L3. Ainda assim, não cresce com n na proporção da sequencial.

Caso 5 (percurso completo). As duas implementações são lineares e ficam próximas. Até 100.000 elementos a diferença é menor que 8%, com a encadeada ligeiramente à frente, e o custo por elemento (cerca de 1,8 a 1,9 ns) vem principalmente das duas chamadas de função por passo, iguais nas duas implementações. A partir de 500.000, a encadeada fica cerca de 20% mais lenta (2,23 ms contra 1,81 ms com 1 milhão). O vetor é contíguo e o processador antecipa as leituras seguintes, enquanto na encadeada cada passo depende do ponteiro lido no nó anterior. A diferença é pequena porque os nós foram alocados em sequência durante a construção e ficaram quase contíguos na memória.

4.3 Vantagens e desvantagens

	Sequencial	Encadeada
Vantagens	Acesso por índice O(1) (caso 2). Percurso mais rápido em listas grandes (caso 5). Menos memória por elemento: um `int` mais a folga da capacidade, contra um `int` e dois ponteiros por nó, além do custo do `malloc`.	Inserção e remoção O(1) em qualquer posição já indicada pelo cursor (casos 1, 3 e 4), com tempo praticamente independente de n.
Desvantagens	Inserção e remoção O(n) por deslocamento, com custo proporcional à distância até o fim do vetor (casos 1, 3 e 4). Realocação ocasional ao crescer, que copia o vetor inteiro.	Acesso por índice O(n) (caso 2), mesmo partindo da ponta mais próxima. Cada inserção e remoção chama `malloc` ou `free`. Percurso mais sensível a falhas de cache.

A escolha depende do padrão de uso. Quando predominam acessos por posição e leituras, a sequencial é melhor. Quando predominam inserções e remoções perto do cursor, a encadeada é melhor. Nos tamanhos medidos, a diferença nos casos desfavoráveis chega a cinco ordens de grandeza, enquanto no percurso, que favorece as duas, a diferença fica abaixo de 25%.