- น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil[™] เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil[™]ประเทศไทย
- 2. ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™
- 3. Mobil Special 4T

ี คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไชต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คู้กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัพเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Special 4T

น้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์แบบ 4 จังหวะ

โมบิล สเปเชียล 4 ที น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไป

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล สเปเชียล 4 ที ผลิตขึ้นจากการผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและความสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การก่อตัวของคราบสกปรกและป้องกันการสึกหรอและกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน มีดังนี้:

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์

ป้องกันการสึกหรออย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยยืดอายูการใช้งานของเครื่องยนต์

เสถียรต่อความร้อนและต่อออกซิเดชั่น และควบคุมการเกิดคราบสกปรก ช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบ ป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์และ การสึกหรอของผิวสัมผัส

การใช้งาน

โมบิล สเปเชียล 4 ที แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะ เช่น เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ รถมอเตอร์ใซค์, เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและปั๊ม ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API SF

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล สเปเชียล 4 ที ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ๊กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ 20W-40 20W-50 API SF SF

คณสมบัติทั่วไป

โมบิล สเปเชียล 4 ที

เบอร์น้ำมัน SAE	20W-40 20W-50	
ความหนืด, ASTM D 445		
CSt @ 40°C	121	145.7
CSt @ 100°C	14.1	17.3
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	116	129.2
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874	0.6	0.6
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-27	-30
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	223	235
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 40520.89		0.89

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน 'ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เนต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม