

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Faxam 32](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ คลิที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Faxam 32

น้ำมันหล่อลื่นพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมและล้างปลั้ระบบ

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

FAXAM™ 32 เป็นน้ำมันหล่อลื่นจากพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมสารเคมีที่สามารถใช้ในการทำงานที่หลากหลายของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและน้ำมันในกระบวนการ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นในการทำงานที่ไม่วิกฤติ ที่ซึ่งเงื่อนไขการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นระดับปานกลางและไม่มีความจำเป็นของสารเพิ่มคุณภาพสำหรับด้านทานการสึกหรอหรือลดกระแทกสุดขีด ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับกระบวนการผสมสารเคมี คุณลักษณะทางกายภาพทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นน้ำมันตัวเจือจางหรือตัวพาในการผลิตของผลิตภัณฑ์ เช่น สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น สารลดการเกิดฟองของกระดาษ ซีล กระดาษคาร์บอน และสูตรผสมกับเคมีอื่น ๆ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นน้ำมันล้างปลั้สำหรับระบบสารหล่อลื่นทำความสะอาด

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)

×

Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

send

Send

cancel

×

Faxam 32

Viewing PDS for

Select Location ▾

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)
- ☐ [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- สีสว่างใส
- มีกลิ่นน้อย
- คุณลักษณะความสามารถในการละลายที่ดี
- คุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำที่ดี

การใช้งานใช้

- ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลักซ์ทำความสะอาดสำหรับระบบน้ำมันหมุนเวียน
- ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลักซ์ระบบในการผสมสารที่ต้องการให้มีการละลายที่ดี
- ใช้เป็นสารหล่อลื่นในระบบที่วิกฤตน้อยกว่า ซึ่งเงื่อนไขการทำงานระดับปานกลางและไม่จำเป็นต้องมีสารเพิ่มคุณภาพสำหรับด้านทานการสึกหรอและกดกระแทกสุดขีด

คุณสมบัติทั่วไป

FAXAM	32
ความหนาแน่น @15°C	869
สี, ASTM	0.5
ความหนืดkinematic@40°C	-33
จุดวาบไฟ, °C	225
จุดไหลเท	-30

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี(MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม



Faxam 32 SDS Documents

Viewing SDS for

Select Location

All Done