

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobilube GX 140](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ คลิกลิงก์นี้เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง [Mobilube GX Series](#)

Mobilube GX 140

น้ำมันเกียร์ยานยนต์สำหรับงานหนัก

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[View all 2 grades of Mobilube GX Series](#)

Mobilube GX 80W-90, 140 เป็นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักที่ให้สมรรถนะสูงผสมสูตรมาด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง น้ำมันหล่อลื่นประเภทนี้ได้รับการรับรองทางวิศวกรรมสำหรับเกียร์เพลาขับเคลื่อนและชุดเพื่อง่ายที่รับงานหนักสำหรับยานยนต์ซึ่งต้องการการปกป้องต่อการสึกหรอและการเกิดรอยขีด ้ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใชในงานที่ต้องการมาตรฐานการบริการระดับ API GL-4

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)

×

Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message
Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

×

Mobilube GX 140

Viewing PDS for

Select Location ▾

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

[Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

สำหรับอุปกรณ์งานหนักในยุคปัจจุบันต้องการน้ำมันหล่อลื่นระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความสามารถในการด้านความเร็วสูง แรงบิดสูงและโหลดที่สูงกว่าต้องการสูตรการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ยาวนานขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ระยะเวลาของการบริการที่ยาวนานขึ้นทำให้มีความต้องการเพิ่มเติมสำหรับน้ำมันเกียร์ที่ต้องใช้น้ำมันพื้นฐานและระบบสารเพิ่มคุณภาพที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด Mobilube GX 80W-90, 140 ได้รับการผสมสูตรมาเพื่อให้ได้ตามความท้าทายที่มีอยู่ ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากรับทางด้านศักยภาพ

ให้ความเสถียรทางอุณหภูมิที่ดีและการต้านทานต่อออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง	ยืดอายุการใช้งานของเกียร์และแบร้งเนื่องจากลดการเกาะติดของคราบสะสม อายุการใช้งานของซีลยาวนานขึ้น
ให้การปกป้องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม	อายุการใช้งานของชิ้นส่วนยาวนานขึ้น
การหล่อลื่นในอุณหภูมิต่ำที่ดีเยี่ยม	ลดการสึกหรบในตอนเริ่มสตาร์ทเครื่องและเมื่อสิ้นสุดการสตาร์ทเครื่อง
เข้ากันได้กับวัสดุซีลและปะเก็นทั่วไป	การรั่วไหลที่น้อยที่สุดและลดการปนเปื้อน

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- ชุดเกียร์แมนวอล เพลาขับเคลื่อนและเฟืองท้ายที่รับภาระหนักซึ่งต้องการสมรรถนะการทำงานระดับ API GL-4
- รถยนต์โดยสาร รถบรรทุกงานเบาและงานหนักที่ใช้งานบนถนนหลวงและขยายเขตเชิงพาณิชย์
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การยกยอหิน และการเกษตร
- การใช้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์อื่นๆ ที่รับภาระหนักที่ประกอบด้วยเกียร์ไฮปอยด์ที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปานกลางถึงรุนแรง

ข้อกำหนดและการรับรอง

น้ำมันหล่อลื่น Mobilube GX ซีรีส์ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ในการใช้งานที่ต้องการ:140 80W-90

API GL-4	X
----------	---

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ: 140 80W-90

API GL-4	X
----------	---

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	140	80W-90
เกรด	SAE 140 SAE 80W-90	
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.91	0.89
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92260	240	
ความหนืดไคเนมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D44530.0	14.5	
ความหนืดไคเนมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 447	135	
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-6	-33
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	95	104

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



Mobilube GX 140 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location ▾

All Done