

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Special 2T](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ [คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง](#)

Mobil Special 2T

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูง

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

Mobil Special 2T คือน้ำมันเครื่องสองจังหวะสมรรถนะสูงสำหรับใช้กับจักรยานยนต์
สโนว์โมบิลและเลื่อยยนต์ที่มีสัดส่วนน้ำมัน/เชื้อเพลิงแบบบาง Mobil Special 2T
มีการเจือจางมาสำเร็จเพื่อให้ผสมใช้งานกับเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็ว

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

Mobil Special 2T

Viewing PDS for

Select Location ▼

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)
- ☐

ลักษณะสำคัญและคุณสมบัติ

Mobil Special 2T ผสมผสานน้ำมันแร่คุณภาพสูงและสารเติมแต่งที่ดีเยี่ยมเพื่อทำความสะอาดและรองรับการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญและคุณสมบัติหลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากรับทางด้านศักยภาพ
การปกป้องการสึกหรอที่ดี	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อน การเกิดออกซิเดชัน และการควบคุมการเกิดคราบสะสม	เครื่องยนต์ที่สะอาดขึ้นส่งผลให้หัวเทียนจุดระเบิดและวาล์วทำงานได้นานขึ้น ลดการติดขัดของแหวนลูกสูบ และการติดแน่นของลูกสูบรวมไปถึงการปกป้องต่อปัญหาการจุดระเบิดก่อนเวลา (pre-ignition)
คุณสมบัติการปกป้องการกัดกร่อนที่ดี	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
ลดการจุดระเบิดก่อนเวลา	ปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของลูกสูบ

การใช้งาน

Mobil Special 2T ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะที่แนะนำการใช้งานตามมาตรฐาน JASO FB

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

JASO FB

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด	N/A
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	66
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8.9
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	109
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.03
ความหนาแน่น @ 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0.878
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-6
จุดวาบไฟ, วิธี Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	110

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



Mobil Special 2T SDS Documents

Viewing SDS for

All Done