

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Delvac 1150](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ [คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง Mobil Delvac 1100 Series](#)

Mobil Delvac 1150

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[View all 3 grades of Mobil Delvac 1100 Series](#)

โมบิล 1130, 1140, น้ำมันเครื่องชนิดเกรดเดียวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักผลิตขึ้นจากการผสมผสานที่ได้สัดส่วนของน้ำมันพื้นฐานพร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพ

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message
Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

×

Mobil Delvac 1150

Viewing PDS for

Select Location ▾

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

-

[Product Data Sheet \(PDS\)](#)



[Safety Data Sheet \(SDS\)](#)



[Success Stories](#)

Success Stories

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ลักษณะสำคัญ

การปกป้องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

ความคงตัวต่อความร้อนและการเสถียรต่อออกซิเดชัน

ข้อดีและคุณประโยชน์

ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดต้นทุนการปฏิบัติงาน

การใช้งาน

- อุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API CD/SF
- รถบรรทุกซึ่งวิ่งบนทางหลวงที่ใช้งานเบากระทั่งปานกลาง
- อุตสาหกรรมนอกทางหลวง รวมทั้งการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร้าง, การทำเหมืองแร่, การย้อยหินและการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil 1100 Monogrades ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซ์ซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ: Mobil 1130 Mobil 1140

API CD/SF

X

X

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil 1100 Monogrades

เบอร์น้ำมัน SAE	30	40
ความหนืด, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	96	146
cSt @ 100°C	11.3	14.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	101	98
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874	0.9	0.9
ค่าความเป็นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.0	7.0
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-24	-27
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	258	272
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.883	0.888

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม



Mobil Delvac 1150 SDS Documents

Viewing SDS for

Select Location ▼

All Done