- 1. <u>น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย</u>
- 2. ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™
- 3 Mobilarma 24

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุ้กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัพเดตค่าปรับตั้ง Mobilarma 200

Mobilarma 247

ป้องกันสนิม

- Safety Data Sheet (SDS)
- Product Data Sheet (PDS)

View all 2 grades of Mobilarma 200

ผลิตภัณฑ์โมบีลาร์มา 200

ขีรีส์เป็นวัสดุป้องกันสนิมคุณภาพสูงออกแบบเพื่อใช้ป้องกันผิวโลหะจากสนิมและการกัดกร่อนผสมมาจากสารละลายปีโดรเลียมชนิดเบากับสารกันสนิมสารเพิ่มคุณภาพในการแทนที่น้ำและสะเทินลายพิมพ์สารป้องกันสนิมเหล่านี้ 245 เหมาะสมกับชั้นผิวปกป้องของขึ้นงานขึ้นรูปละเอียดในงานแมขีนนิ่งรวมทั้งงานที่ใช้น้ำมันกลึงและขัดแบบละลายน้ำและยังเหมาะสมกับขึ้นส่วนที่จะบรรจุเก็บรักษาหรือขนส่งหรือขึ้นส่วน "แห้ง" เพื่อปกป้องชั่วคราวจนใช้สารป้องกันสนิมที่ถาวรกว่าโมบีลาร์มา 247 ใช้ป้องกันสนิมได้ดีกว่าออกแบบเพื่อการป้องกันในระยะยาวในภาวะที่รุนแรง

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv^{SM} Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment	
Search manufacturer name	Search
Search manufacturer name	
สถานที่ชื้อ สถานที่ตั้งของตัวแทนจำห	<u>น่าย</u>

Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*	
To name*	
To email*	
M	

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly

In keeping with our privacy policy, we will not share or publish any of your contact information



Mobilarma 247

Viewing PDS for Select Location -

Documents not available for the product in selected Location.

Product Data Sheet (PDS)
 Safety Data Sheet (SDS)

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบีลาร์มา 200

ซีรีสให้การปกป้องเป็นพิเศษต่ออุปกรณ์ในระหว่างการเก็บรักษาระยะยาวง่ายต่อการใช้และเอาออกได้ทันทีหากจำเป็นก่อนนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานอีกครั้งยังอาจใช้ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของอุปกรณ์และขึ้นส่วนเพื่อป้องกั

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์ ป้องกันอุปกรณ์และขึ้นส่วนในระยะเวลาที่หยุดใช้งาน ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม ลดขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง ลดค่าเปลี่ยนอะไหล่

การใช้งาน

- ปกป้องอุปกรณ์ในระหว่างเก็บรักษาหรือเมื่อหยุดใช้ชั่วคราว
- เคลือบผิวอุปกรณ์เพื่อเตรียมส่งมอบ

คุณสมบัติ ทั่วไป

 โมปิลาร์มา 200 ซีรีส์
 245
 247

 ความหนืด, ASTM D 445
 3.0
 3.0

 เรโ ที่ 40°C
 2.6
 3.0

 จดวาบไฟ, °C, ASTM D 92
 38
 7 1

 ความหนาแน่นที่ 60° F, ปลนต์/แกลลอน
 6.75 7.05

สุขภาพและความปลอดภัย



Mobilarma 247 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location -

All Done