

- [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ในประเทศไทย](#)
- [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
- [Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซด์ | Mobil™ TH](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ คลิกลิงก์นี้เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

## Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil

### น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซด์และสกูเตอร์

Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil เป็นน้ำมันเกียร์เกรดรวมเบอร์ 80W-90 ที่เหมาะสำหรับชุดเกียร์เพื่อง่ายรถสกูเตอร์จากค่ายรถญี่ปุ่น สารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ต้องสตาร์ทเครื่อง-หยุดบ่อยครั้งของรถสกูเตอร์ ช่วยปกป้องรถสกูเตอร์ของคุณไม่ให้สึกหรอภายใต้สภาพการใช้งานที่รับโหลดและความร้อนสูงของเพื่องเกียร์

[สถานที่ซื้อ](#)

## Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซด์ | Mobil™ TH

×

Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซด์ | Mobil™ TH

▼

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto Scooter Gear Oil เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับชุดเกียร์เบอร์ SAE 80W-90 ที่ผสมสูตรมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงที่ช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันภายใต้แรงดันสูงของเพื่องเกียร์ ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะที่ชุดเพื่องเกียร์ ส่งผลให้การเสียดทานลดลง อุณหภูมิกระปุกเกียร์และเสียงดังลดลง

| ลักษณะสำคัญ  | ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับ   |
|--|--|
| เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงที่ช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันเพื่อปกป้องเพื่องเกียร์ภายใต้แรงดัน | ลดการเสียดทานของกระปุกเกียร์<br>ลดความร้อนและเสียงดังภายใต้สภาพการใช้งานที่ต้องสตาร์ทเครื่อง-หยุดบ่อยครั้ง |
| ให้ความเสถียรทางอุณหภูมิที่ดีและการต้านทานต่อออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง                                      | ยืดอายุการใช้งานของแบริ่งเนื่องจากลดการเกาะติดของคราบสะสม  |
| การหล่อลื่นในอุณหภูมิต่ำที่ดีเยี่ยมในระหว่างการสตาร์ทเครื่อง   | ลดการสึกหรอดอนเริ่มสตาร์ทเครื่องและช่วยให้สตาร์ทเครื่องง่าย  |
| ให้การปกป้องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม   | ยืดอายุการใช้งานเกียร์   |
| เข้ากันได้กับวัสดุซีลและปะเก็นทั่วไป   | การรั่วไหลที่น้อยและลดการปนเปื้อน  |

### การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- ชุดเกียร์เพื่อง่ายรถสกูเตอร์ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะระดับ API GL-4

### ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการทำงานที่ต้องการ:

API GL-4

### คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด SAE 80W-90

ความหนืดไคเนมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14.4

ความหนืดไคเนมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 131

|   |        |
|---|--------|
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270                       | 110    |
| ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052          | 0.8905 |
| จุดไหลเท, °C, ASTM D97                          | -30    |
| จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 194    |
| ความหนืด Brookfield @ -26 C, mPa.s, ASTM D2983  | 118600 |

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซด์ | Mobil™ TH

