- น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย
- 2. ผลิตภัณฑ์จาก MobilTM
- 3. ผลิตภัณฑ์
- 4. Mobil 1TM Racing 4T 10W-40

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุ้กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัพเดตค่าปรับตั้ง

Mobil 1TM Racing 4T 10W-40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถจักรยานยนต์แบบสี่จังหวะ เกรดรวม

Mobil I Racing[™] 4T คือน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์สี่จังหวะระดับสูง ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมสมรรถนะของจักรยานยนต์ระดับสูงในปัจจุบันได้ในระดับสุดยอด ช่วยดูแลเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 4 จังหวะให้สะอาด และให้การปกป้องแม้ในสภาพการทำงานที่หนักหน่วง

<u>สถานที่ซื้อ</u>

Mobil 1TM Racing 4T 10W-40

น้ำมันเครื่องจักรยานยนต์สี่จังหวะสูตรสังเคราะห์มัลติเกรดระดับสูง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil I Racing 4T ผสมผสานน้ำมันพื้นฐานสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรับสมดุลแล้วอย่างแม่นยำเพื่อให้การรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม ปกป้องจากการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมที่ช่วงอุณหภูมิสูงและป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง การเลือกใช้ Mobil I Racing 4T ช่วยรักษาสมรรถนะของรถในระดับสูงสุดเนื่องจากประสิทธิภาพและการปกป้องที่ยอดเยี่ยมภายใต้เทคโนโลยีน้ำมันสูตรสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่คิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วงในทุกช่วงฤดูกาล ทุกสภาพการขับขี่ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงหนักหน่วง หรือแม้แต่ในสนามแข่ง ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักที่อาจได้รับประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
คุณสมบัติในการต้านทานการเสียดทานที่ดี	ให้กำลังที่ต่อเนื่องเนื่องจากการเสียดทานที่ลดลง สมดุลโดยร่วมที่เหมาะสมระหว่างสมรรถนะของเครื่องยนต์และการประหยัดพลังงาน
การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม	ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยม	ชั้นฟิล์มเหลวที่ทำงานได้ในทุกช่วงอุณหภูมิช่วยลดคราบสะสม โดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิสูงที่มักเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
คุณสมบัติที่ช่วงอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม	ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นที่ดีในช่วงอุณหภูมิต่ำทำให้สตาร์ทติดง่าย ป้องกันการสึกหรอได้อย่างรวดเร็วและลดภาระในการเปลี่ยนถ่ายที่ระบบสตาร์ทเตอร์
สมรรถนะของสารชะล้าง/สารกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์ให้สะอาด ทำงานราบรื่นและเชื่อถือได้อย่างดีเยี่ยม
ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	ง อายการใช้งานของส่วนประกอบชดวาล์วและแบริ่งที่สำคัญยาวนานขึ้น

การใช้งาน

• Mobil 1 Racing 4T ได้รับการแนะนำโดยเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะสมรรถนะสูง

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SN

JASO MA2

JASO MA

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด	SAE 10W-40	
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	13.4	
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	85.9	
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	159	
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.849	
จุดวามไฟ, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D9 2 04		
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-48	

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx