

- [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
- [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
- [ผลิตภัณฑ์](#)
- [Mobil Super™ 1000 15W-40](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คึกข์ของคุณ คลิ๊กที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Super™ 1000 15W-40

น้ำมันเครื่องที่ทำจากน้ำมันแร่เกรดพรีเมียม

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

- ป้องกันการเกิดโคลนและการสึกหรอ
- แนะนำสำหรับรถปิคอัพคอมมอนเรล รวมถึงรถปิคอัพที่มีเทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์

[สถานที่ซื้อ](#)

Mobil Super™ 1000 15W-40

น้ำมันเครื่องเกรดรวมพรีเมียม



Mobil Super™ 1000 15W-40



ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบิลซูเปอร์ 1000

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์จากอุตสาหกรรมแล้วคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการทำงานเต็มที่อย่างที่คุณต้องการจากยานพาหนะของคุณ

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ที่ทนทานยิ่งขึ้นในวันนี้และช่วย:

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเขม่า และความสามารถในการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน เพื่อป้องกันการสึกหรอและความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม
- เพิ่มความเงียบของเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำกว่า

การใช้งาน

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกือบทุกประเภทรวมทั้งเครื่องยนต์คอมมอนเรลเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์เราแนะนำเป็นพิเศษอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์และสภาพการขับต่อไปนี้:

ควรรีเช็คคู่มือใช้งานของรถคุณเพื่อเช็คเกรดความหนืดและข้อกำหนดเฉพาะที่แนะนำสำหรับรถยนต์ของคุณ

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด
- เครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์นั่ง รถยนต์นั่งทั้งบรรทุก SUV รถบรรทุกและรถตู้ขนาดเล็ก
- การขับขึ้นบนไฮเวย์
- สภาพการใช้งานปกติ

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ:

API

CH-4

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40

เกรด SAE

การเติม	
ความหนืด , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	107
cSt @ 100°C	14.7
Viscosity Index, ASTM D 2270	135
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	1.1
Pour Point, °C, ASTM D 97	-27
Flash Point, °C, ASTM D 92	244
Density @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.88

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วควรระมัดระวังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม



Mobil Super™ 1000 15W-40

