

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [ผลิตภัณฑ์](#)
4. [Mobil Super™ 1000 20W50](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Super™ 1000 20W-50

น้ำมันเครื่องที่ทำจากน้ำมันแร่เกรดพรีเมียม

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

- เพื่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ยาวนานกว่า
- โมเลกุลที่ออกแบบทางวิศวกรรมมีส่วนช่วยป้องกันความเสื่อมตามอายุการใช้งานและป้องกันการสึกหรอ

[สถานที่ซื้อ](#)

Mobil Super™ 1000 20W50

น้ำมันเครื่องยนต์สูตรน้ำมันแร่ระดับพรีเมียม Everyday Protection



Mobil Super™ 1000 20W50



ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินจากญี่ปุ่นและเกาหลีส่วนใหญ่
- เทคโนโลยี ExEngine Molecule พัฒนาขึ้นมาพร้อมกับส่วนประกอบที่ช่วยต่อต้านการเสื่อมสภาพและการสึกหรอ เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- เทคโนโลยี Extengine Molecules กรรณสิทธิ์เฉพาะ
- ปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นถึง 65%*
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์โดยลดปัญหาการจุดระเบิดผิดพลาดในช่วงความเร็วต่ำ (LSPI)
- ป้องกันการก่อคราบสะสมได้ดี
- ปกป้องเครื่องยนต์ระหว่างสตาร์ท
- ช่วยแก้ไขปัญหาคราบน้ำมัน

* พิจารณาจากผลการทดสอบ Sequence IWB (Iron Wear) เทียบกับเงื่อนไขการทดสอบเครื่องยนต์ API SP ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ อุณหภูมิ และเงื่อนไขในการขับขี่จริง

การใช้งาน

Mobil Super™ 1000 20W-50 Everyday Protection มีคุณสมบัติในการทำงานเกินกว่ามาตรฐานการทดสอบน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน API SP ใหม่ล่าสุด สามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินมาตรฐาน API SP/SN PLUS/SN/SM

Mobil Super™ 1000 20W-50 Everyday Protection ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้เหมาะสำหรับการทำงานกับรถยนต์เกือบทุกประเภท ExxonMobil ขอแนะนำให้เลือกใช้ Mobil Super 1000 Everyday Protection สำหรับการทำงานและขับขี่ในสภาพปกติ:

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์เบนซินเกือบทุกประเภท
- รถยนต์นั่ง รถ SUV รถบรรทุกเบา และรถตู้
- สภาพการใช้งานปกติ
- เหมาะสำหรับใช้ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้น้ำมันเพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

| | |
|---|------------|
| เกรด | SAE 20W-50 |
| จุดไหลเท, °C, ASTM D97 | -27 |
| จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 239 |
| เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 | 0.8 |
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 128 |
| ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 | 7.5 |
| ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.882 |

ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm²/s, ASTM D445 17

ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm²/s, ASTM D445 147

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10⁶ sec⁻¹, mPa.s, ASTM D4683 2.5

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -20 C, mPa.s, ASTM D4684 14900

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



Mobil Super™ 1000 20W50

