

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Brake Fluid DOT 4](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Brake Fluid DOT 4

น้ำมันเบรกไฮดรอลิก สมรรถนะสูงพิเศษ

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) เป็นน้ำมันเบรกไฮดรอลิก สมรรถนะสูงพิเศษสำหรับระบบเบรกของยานยนต์ที่มีระบบเบรกแบบ ดิส ดรัมและป้องกันการลื่นไถล (anti-skid) รวมทั้งระบบคลัทช์

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message
Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

Mobil Brake Fluid DOT 4

Viewing PDS for

Select Location ▼

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

ลักษณะสำคัญและคุณสมบัติ

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) เป็นน้ำมันประเภทโพลีเอธิลีนไกลคอลอีเธอร์เทคโนโลยีที่ให้สมรรถนะในระดับสูงสุดของเบรก และคลัทช์ในยานยนต์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ทั้งรถยนต์นั่ง และรถเพื่อการพาณิชย์ ลักษณะสำคัญและคุณสมบัติที่สำคัญประกอบด้วย:

คุณลักษณะสำคัญ	ข้อดีคุณสมบัติ
จุดเดือดสูง	เบรกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยภายใต้แรงดันในการเบรกที่รุนแรง
ทำให้ยางบวมน้อยมาก	ลดการรั่วซึมและการสูญเสียน้ำมันเบรก
ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานและเชื่อมั่นในส่วนประกอบของระบบเบรก

การใช้งาน

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) คือน้ำมันเบรกที่แอกซ์ซอล โมบิล แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ที่มีระบบเบรกแบบ จานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห้ามล้อป้องกันการลื่นไถลที่ใช้ในรถยนต์สมรรถนะทั่วไปจนถึงสูงที่ต้องการสมรรถนะในระดับ DOT 3 และ DOT 4 คำแนะนำในการใช้งานจาก เอ็กซ์ซอน โมบิล มีดังต่อไปนี้:

- เปิดใช้โดยตรงจากภาชนะที่ไม่เคยเปิดหรือปิดผนึกอย่างดี
- ปิดผนึกภาชนะบรรจุทันทีหลังเลิกใช้ เนื่องจากน้ำมันเบรกจะดูดความชื้นจากอากาศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันเบรกลดลงด้วย
- ห้ามนำน้ำมันเบรกที่ถ่ายออกมาแล้วไปใช้ซ้ำอีก
- น้ำมันเบรกมีผลต่อสีของรถยนต์ จึงควรรีบเช็ดออกทันทีโดยไม่ต้องถูซ้ำ
- ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กม. (24,000 ไมล์)
- ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานของแต่ละบริษัท

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) ตรงตามข้อกำหนดหรือเหนือกว่า ข้อกำหนดอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

FMVSS 116 DOT 4

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1704

ISO 4925 Class 3 & Class 4

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง และนัยน์ตา ห้ามใช้ปากดูด ควรปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกให้แน่น หากเกิดเป็นพิษ ควรรีบติดต่อแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลด้านวัสดุพิษ ในกรณีที่เกิดการสูดดมน้ำมันเบรก และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า 15 นาที ควรทำให้อาเจียน โดยใช้ Ipecac Syrup APF หากน้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันออก และล้างผิวหนังบริเวณดังกล่าวให้สะอาด หากกระเด็นเข้าตา ให้พยายามลืมตา และเปิดก๊อกน้ำล้างอย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปพบแพทย์

ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกบรรจุสิ่งของอื่นอีก ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ

หากใช้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้

ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม



Mobil Brake Fluid DOT 4 SDS Documents

Viewing SDS for

Select Location ▼

All Done