

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Extra 4T 10W-40](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ คลิกลิงก์นี้เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Extra 4T 10W-40

น้ำมันเครื่องสมรรถนะสูง สำหรับรถจักรยานยนต์สี่ล้อ

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

โมบิล เอ็กซ์ตรา 4ที (Mobil Extra 4T) คือ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สมรรถนะสูง สำหรับรถจักรยานยนต์สี่ล้อ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด พร้อมการปกป้องรถจักรยานยนต์และการทำงานในทุกรูปแบบ.

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Mobil Extra 4T 10W-40

Viewing PDS for

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)
- ☐ [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) ผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์
เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาด ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ	ข้อดีและคุณประโยชน์หลัก
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม	ส่วนประกอบเครื่องยนต์และเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ความคงตัวของความร้อน เสถียรต่อออกซิเดชันที่ดี	เครื่องยนต์เดินได้สะอาดขึ้น ทำให้ไม่มีปัญหาเครื่องยนต์สะอาด
พร้อมควบคุมการสะสมของคราบสกปรก	ส่วนประกอบชุดวาล์วไอดีและไอเสีย และแบริ่งที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
คุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างยอดเยี่ยม	สตาร์ทขณะเครื่องเย็นได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติในการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำที่ดียิ่งขึ้น	ขณะที่ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

การใช้งาน

แนะนำเป็นพิเศษให้ใช้ โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) เพื่อการหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะทุกประเภท
ที่ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม
API SJ
JASO MA

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4ที (Mobil Extra 4T)	
เบอร์น้ำมัน	10W-40
ความหนืด, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	100
cSt @ 100°C	14.4
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	150
เถ้าซิลิเฟต, wt%, ASTM D 874	0.8
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-30
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	230
ความหนาแน่น @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน
“ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว
ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม



Mobil Extra 4T 10W-40 SDS Documents

Viewing SDS for

Select Location

All Done