

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [ผลิตภัณฑ์](#)
4. [Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง

Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty

เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทั้งในและนอกผิวทางปกติ Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40 Heavy Duty แนะนำโดย ExxonMobil สำหรับงานหนักหลากหลายประเภทและสภาพแวดล้อมในการทำงานในกลุ่มรถบรรทุก งานเหมืองแร่ ก่อสร้าง โรงโม่หินและงานด้านเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับ Mobil Delvac Super 1400 15w-40 หรือใช้เป็นน้ำมันทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

[ค้นหาตัวแทนจำหน่าย](#)

[สถานที่ซื้อ](#)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

เทคโนโลยีเบื้องหลัง Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40 Heavy Duty ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมทั้งสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากรับทางด้านศักยภาพ
ความคงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน
รักษาค่าความเป็นด่างรวม (TBN)	การควบคุมตะกอน เขม่า
รักษาเสถียรภาพต่อการเจือปน	ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและป้องกันการสึกหรอ
การชะล้าง/การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ทำความสะอาดเครื่องยนต์ อายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนาน
ความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์	อายุการใช้งานปะเก็นและซีลยาวนาน

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- อุปกรณ์ระบบเครื่องยนต์ดีเซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จ
- รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การขุดหิน และการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการทำงานที่ต้องการ:

API CF-4

API CF

API CG-4

Mack EO-M

VOLVO VDS-2

ผลิตภัณฑ์นี้ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API CH-4

Cummins CES 20076

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด	SAE 15W-40
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.2
ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.869
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	137
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	8.2

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-33

ความหนืดไคน์มาติก @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445 116

ความหนืดไคน์มาติก @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445 15.2

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psins/psins.aspx>



Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40 Heavy Duty SDS Documents

Viewing SDS for

All Done