

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Special 4T 10W-40](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้ดักก๊ของคุณ คลิ๊กที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง [Mobil Special 4T](#)

Mobil Special 4T 10W-40

น้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์แบบ 4 จังหวะ

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[View all 3 grades of Mobil Special 4T](#)

โมบิล สเปนเชียล 4 ที น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

Mobil Special 4T 10W-40

Viewing PDS for

Select Location ▼

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล สเปเชียล 4 ที ผลิตภัณฑ์จากการผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและความสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกและป้องกันการสึกหรอและกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ มีดังนี้:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรออย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เสถียรต่อความร้อนและต่อออกซิเดชัน และควบคุมการเกิดคราบสกปรก	ช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบ
ป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์	ปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์และ การสึกหรอของผิวสัมผัส

การใช้งาน

โมบิล สเปเชียล 4 ที แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะ เช่น เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ รถมอเตอร์ไซด์, เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและปั๊ม ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API SF

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล สเปเชียล 4 ที ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซ์อนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ 20W-40 20W-50 API SF SF

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล สเปเชียล 4 ที		
เบอร์น้ำมัน SAE	20W-40	20W-50
ความหนืด, ASTM D 445		
CSt @ 40°C	121	145.7
CSt @ 100°C	14.1	17.3
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	116	129.2
เถ้าซิลิเกต, wt%, ASTM D 874	0.6	0.6
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-27	-30
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	223	235
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.89	0.89

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม



Mobil Special 4T 10W-40 SDS Documents

Viewing SDS for

Select Location

All Done