

- [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
- [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
- [ผลิตภัณฑ์](#)
- [น้ำมันเครื่อง Mobil Super™ 1000 Turbospeed 15W40 | Mobil™ TH](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ คลิ๊กที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

## Mobil Super™ 1000 Turbo Speed 15W-40

### น้ำมันเครื่องเกรดรวมพรีเมียม

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องที่ทำจากน้ำมันแร่เกรดพรีเมียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถปิคอัพเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานและการปกป้องในระดับสูงภายใต้การใช้งานทุกวัน

[ค้นหาตัวแทนจำหน่าย](#)  
[สถานที่ซื้อ](#)

## น้ำมันเครื่อง Mobil Super™ 1000 Turbospeed 15W40 | Mobil™ TH

### น้ำมันเครื่องเกรดรวมพรีเมียม

×

น้ำมันเครื่อง Mobil Super™ 1000 Turbospeed 15W40 | Mobil™ TH

▼

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบิลซูเปอร์ 1000 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์จากอุตสาหกรรมแล้วคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการทำงานเต็มท้อย่างที่คุณต้องการจากยานพาหนะของคุณ

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ที่ทนทานยิ่งขึ้นในวันนี้และช่วย:

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเชื้อเพลิง และความสามารถในการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน เพื่อการป้องกันการสึกหรอและความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม
- เพิ่มความเงียบของเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำกว่า

### การใช้งาน

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกือบทุกประเภทรวมทั้งเครื่องยนต์คอมมอนเรลเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์เราแนะนำเป็นพิเศษอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์และสภาพการขับขี่ต่อไปนี้:

ควรศึกษาคู่มือใช้งานของรถคุณเพื่อเช็คเกรดความหนืดและข้อกำหนดเฉพาะที่แนะนำสำหรับรถยนต์ของคุณ

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด
- เครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์นั่ง รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก SUV รถบรรทุกและรถตู้ขนาดเล็ก
- การขับขี่บนไฮเวย์
- สภาพการใช้งานปกติ

### ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40 ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ:  
API CH-4

### คุณสมบัติทั่วไป

โมบิลซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40

เกรด SAE	
การเติม	
ความหนืด , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	107
cSt @ 100°C	14.7
Viscosity Index, ASTM D 2270	135
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	1.1
Pour Point, °C, ASTM D 97	-27
Flash Point, °C, ASTM D 92	244
Density @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.88

### ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วควรระมัดระวังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

×

น้ำมันเครื่อง Mobil Super™ 1000 Turbospeed 15W40 | Mobil™ TH

