- 1. <u>น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย</u>
- 2. ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™
- 3. Mobil 1 ESP x2 0W-20

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุ้กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัพเดตค่าปรับตั้ง

Mobil 1 ESP x2 0W-20

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ขั้นสูง ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขั้นสูง

- Safety Data Sheet (SDS)
- Product Data Sheet (PDS)

Mobil I™ ESP X2 0W-20 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้ความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม ปกป้องการสึกหรอ

ให้ความทนทานที่ดีเยี่ยมและประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขั้นสูง* เพื่อรักษาเครื่องยนต์ของคุณให้ทำงานเหมือนใหม่อยู่เสมอ Mobil 1 ESP X2 0W-20

เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเราที่รวมเอาความทนทานและการปกป้องไว้กับน้ำมันเครื่องยนต์ความหนืดต่ำ แรงเสียดทานต่ำที่ออกแบบมาร่วมกับผู้ผลิตเครื่อง (OEM) รายสำคัญจากยุโรป Mobil I ESP X2 0W-20

ได้รับการสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมอย่างเขี่ยวชาญเพื่อช่วยยึดอายุการใช้งานและการบำรุงรักษาประสิทธิภาพของระบบปลดปล่อยไอเสียในยานยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินที่ต้องการเกรดความหนืด SAE.0W-20

* เปรียบเทียบกับน้ำมัน Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment			
Search manufacturer nam	Search		
Search manufacturer name			
<u>สถานที่ซื้อ</u>			
<u>สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย</u>			
×			

Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*	
To name*	
To email*	

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our privacy policy, we will not share or publish any of your contact information



Mobil 1 ESP x2 0W-20

Viewing PDS for Select Location •

Documents not available for the product in selected Location.

All Done	
Produ	ct Data Sheet (PDS
•	
Safety	Data Sheet (SDS)

การใช้งาน

Mobil 1 ESP X2 0W-20 ได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องยนต์น้ำมันดีเซลและเบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่พบในยานยนต์จากผู้ผลิตฝั่งยุโรปยุคใหม่ที่ต้องการน้ำมันเครื่องเกรดความหนืด SAE 0W-20

- Mobil 1 ESP X2 0W-20 สามารถใช้งานในยานยนต์ที่ได้ให้การรับรองไว้เท่านั้น น้ำมันประเภทนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ของยานยนต์รุ่นเก่า
- Mobil I ESP X2 0W-20 ไม่แนะนำสำหรับเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะหรือเครื่องยนต์อากาศยาน ยกเว็นได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตอย่างเฉพาะเจาะจง

**** โปรดดูในคู่มือสำหรับเจ้าของยานยนต์สำหรับเกรดความหนืดและข้อมูลจำเพาะที่แนะนำโดยผู้ผลิต

ข้อกำหนดและการรับรอง

<u> </u>
MB-Approval 229.71
Porsche C20
VW 508 00
VW 509 00
GM dexosD Licensed (DD0753IA015)
STJLR.51.5122
STJLR.03.5006

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SN Engine Test Requirements

API SL

ACEA C5

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด	SAE 0W-20
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052	0.843
จุดวามไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	235
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683	3 2.6
ความหนืดใคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	7.8
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-51
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	175

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx



Mobil 1 ESP x2 0W-20 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location

All Done