

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Brake Fluid DOT 3](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

# Mobil Brake Fluid DOT 3

## น้ำมันเบรกลีไฮดรอลิคสมรรถนะสูง

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

โมบิลเบรคฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) คือ น้ำมันเบรกลีไฮดรอลิคสมรรถนะสูง สำหรับรถยนต์ที่ใช้จานเบรค  
ดรัมเบรคและระบบเบรคแบบห้ามล้อป้องกันการลื่นไถล และระบบคลัทช์

### Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv<sup>SM</sup> Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)  
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



### Share {prodNameLabel} with a colleague

FromName\*

To name\*

To email\*

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

### Mobil Brake Fluid DOT 3

Viewing PDS for 

Select Location ▼

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

## คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) ใช้เทคโนโลยีโพลีเอธิลีนไกลคอล อีเธอร์ เพื่อให้ได้สมรรถนะยอดเยี่ยมของเบรกและคลัทช์ในยานยนต์ทุกประเภท คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ	ข้อดีและคุณประโยชน์หลัก
จุดเดือดสูง	เบรกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยภายใต้แรงดันในการเบรกสูง
ลดการบวมของส่วนประกอบยางให้เหลือน้อยที่สุด	ลดการรั่วซึมและการสูญเสียน้ำมันเบรกให้เหลือน้อยที่สุด
ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างเหนือชั้น	ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบในระบบเบรก

## การใช้งาน

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) คือน้ำมันเบรกที่เอ็กซ์ลอน โมบิลแนะนำให้ใช้กับรถยนต์ที่มีระบบจานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห้ามล้อป้องกันการลื่นไถลในรถยนต์ ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ DOT 3 คำแนะนำในการใช้งานจาก เอ็กซ์ลอน โมบิล มีดังต่อไปนี้:

- ควรใช้น้ำมันเบรกที่บรรจุในภาชนะที่ปิดอย่างมิดชิด หรือน้ำมันเบรกใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเปิดใช้เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด
- ปิดผนึกภาชนะบรรจุทันทีหลังเลิกใช้ เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดซับความชื้นจากบรรยากาศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งย่อมจะทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันลดลงมาก
- ห้ามใช้น้ำมันเบรกที่ถ่ายออกแล้วซ้ำอีก
- น้ำมันเบรกมีผลต่อสีของรถยนต์ จึงควรรีบเช็ดคราบน้ำมันออกโดยไม่ต้องขัดหรือถูซ้ำ
- ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กม. (24,000 ไมล์)
- ศึกษาคู่มือสำหรับเจ้าของรถหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

## ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลเบรกฟลูอิด ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม FMVSS 116 DOT 3  
SAE J1703  
ISO 4925 Class 3

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ควรระมัดระวังไม่ให้ น้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง และนัยน์ตา ห้ามใช้ปากดูด ควรปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกให้แน่น หากเกิดเป็นพิษ ควรรีบติดต่อแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลด้านวัสดุมีพิษ ในกรณีที่เกิดสูดน้ำมันเบรก และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า 15 นาที ควรทำให้อาเจียน โดยใช้ Ipecac Syrup APF หากน้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันออก และล้างผิวหนังบริเวณดังกล่าวให้สะอาด หากกระเด็นเข้าตา ให้พยายามลืมตา และเปิดก๊อกน้ำล้างอย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปพบแพทย์  
ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกบรรจุสิ่งของอื่นอีก ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ  
หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้  
ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม



### Mobil Brake Fluid DOT 3 SDS Documents

Viewing SDS for 

Select Location ▾

All Done