- 1. น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ ∣เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย
- 2. ผลิตภัณฑ์จาก MobilTM
- 3. <u>ผลิตภัณฑ์</u>
- 4. Mobil Delvac LegendTM 20W-50 Standard Defense

คณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คักกี้ของคณ คลิกที่นี่เพื่ออัพเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Delvac LegendTM 20W-50 Standard Defense

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง

Mobil Delvac LegendTM 20W-50 Standard Defense

คือน้ำมันเครื่องย[ื]นต์สมรรถนะสูงสำหรับงานหนักที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานอย่างสมบุันและนอกเส้นทางปกติได้เป็นอย่างดี Mobil Delvac Legend 20W-50 Standard Defense ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับงานหนักและสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่พบในงานบรรทุก งานก่อสร้าง และงานด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับ Mobil Delvac Super 20W-50 และสามารถใช้แทนกันได้

<u>ค้นหาตัวแทนจำหน่าย</u> สถานที่ซื้อ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้อาจรับทางด้านศักยภาพ

ความคงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซีเดชัน ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน

การชะล้าง การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม ให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น

รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นและการสึกหรอ

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- เครื่องยนต์ดีเซลจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
- รถบรรทุกงานเบาและงานหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การบรรทุก การก่อสร้าง การย่อยหิน และการเกษตร
- ฟลีทผสมระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

API CF-4

API SF

API SG

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด	SAE 20W-50
ความหนืดใคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	149
ความหนืดใคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D44	517.6
จุดใหลเท, °C, ASTM D97	-30
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.97
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	220

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

0.88



Mobil Delvac LegendTM 20W-50 Standard Defense SDS Documents

Viewing SDS for Select Location

ความหนาแน่น @ 15 °C, g/cm³, ASTM D4052

All Done