

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [ผลิตภัณฑ์](#)
4. [Mobil Super™ 2000 10W-40](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

## Mobil Super™ 2000 10W-40

และเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่

- ช่วยเพิ่มการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

[สถานที่ซื้อ](#)

## Mobil Super™ 2000 10W-40

### น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์ Friction Fighter



Mobil Super™ 2000 10W-40



### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบฉีดน้ำมันและเกาหลีสวนใหญ่
- เทคโนโลยี Friction Fighter Molecule กรรณสิทธิ์เฉพาะ
- ปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น
- ดูแลความสะอาดของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- ปกป้องการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นที่ช่วงอุณหภูมิสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์โดยลดปัญหาการจุดระเบิดผิดพลาดในช่วงความเร็วต่ำ (LSPI)

### การใช้งาน

Mobil Super 2000™ Friction Fighter ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้คุณมั่นใจได้กับการปกป้องที่เหนือกว่าน้ำมันเกรดทั่วไป  
แนะนำเป็นพิเศษสำหรับรถประเภทต่อไปนี้ที่ต้องทำงานในสภาวะต่อไปนี้

- การใช้งานในเมืองที่ต้องหยุดรถเป็นพัก ๆ
- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด
- รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลระบบเบนซิน
- การขับขี่เป็นระยะทางยาวบนทางหลวง
- การใช้งานปกติจนถึงหนักหน่วง
- เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ
- เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง

# ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการทำงานที่ต้องการ:

API CF

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

## คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

### คุณสมบัติ

เกรด	SAE 10W-40
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	221
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -30 C, mPa.s, ASTM D4684	20600
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.6
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	91
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	13
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.868
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	7.5

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



**Mobil Super™ 2000 10W-40**

