

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobilama 245](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ คลิ๊กที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง [Mobilama 200](#)

Mobilarma 245

ป้องกันสนิม

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[View all 2 grades of Mobilama 200](#)

ผลิตภัณฑ์โมบิลาร์มา 200

ซีรีส์เป็นวัสดุป้องกันสนิมคุณภาพสูงออกแบบเพื่อใช้ป้องกันผิวโลหะจากสนิมและการกัดกร่อนผสมมาจากสารละลายบีโตรเลียมชนิดเบา กับสารกันสนิมสารเพิ่มคุณภาพในการแทนที่น้ำและสะเทินลายพิมพ์สารป้องกันสนิมเหล่านี้ 245 เหมาะสมกับชิ้นผิวปกป้องของชิ้นงานขึ้นรูปละเอียดในงานแม่ขึ้นนิ่งรวมทั้งงานที่ใช้ น้ำมันกลึงและขัดแบบละลายน้ำและยังเหมาะสมกับชิ้นส่วนที่จะบรรจุเก็บรักษาหรือขนส่งหรือชิ้นส่วน "แห้ง" เพื่อปกป้องชั่วคราวจนใช้สารป้องกันสนิมที่ถาวรกว่าโมบิลาร์มา 247 ใช้ป้องกันสนิมได้ดีกว่าออกแบบเพื่อการป้องกันในระยะยาวในภาวะที่รุนแรง

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)

×

Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message
Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

×

Mobilarma 245

Viewing PDS for

Select Location ▾

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)
- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โมบิลาร์มา 200

ซีรีส์ให้การปกป้องเป็นพิเศษต่ออุปกรณ์ในระหว่างการเก็บรักษาระยะยาวง่ายต่อการใช้และเอาออกได้ทันทีหากจำเป็นก่อนนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานอีกครั้งยังอาจใช้ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของอุปกรณ์และชิ้นส่วนเพื่อป้องกัน

ลักษณะสำคัญ **ข้อดีและคุณประโยชน์**
ป้องกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนในระยะเวลาที่หยุดใช้งาน
ป้องกันสนิมได้ดียเยี่ยม ลดขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง
ลดค่าเปลี่ยนอะไหล่

การใช้งาน

- ปกป้องอุปกรณ์ในระหว่างเก็บรักษาหรือเมื่อหยุดใช้ชั่วคราว
- เคลือบผิวอุปกรณ์เพื่อเตรียมส่งมอบ

คุณสมบัติ ทัวไป

โมบิลาร์มา 200 ซีรีส์	245	247
ความหนืด, ASTM D 445		
cSt ที่ 40°C	2.6	3.0
จุดความไฟ, °C, ASTM D 92	38	71
ความหนาแน่นที่ 60° F, ปอนด์/แกลลอน	6.75	7.05

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสุขภาพแวดล้อม.



Mobilarma 245 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location ▾

All Done