

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobilmet 762](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คํักข์ของคุณ [คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง Mobilmet 760 Series](#)

Mobilmet 762

น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล่วน

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[View all 3 grades of Mobilmet 760 Series](#)

โมบิลเมต™ 760 ซีรีส์(Mobilmet™ 760 Series) เป็นน้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล่วนที่มีสมรรถนะสูง ปราศจากคลอรีนและใช้สำหรับงานตัดกลึงที่เป็นงานยากโดยเฉพาะกับเหล็กกล้าที่กลึงได้ยาก ไม่แนะนำให้ใช้โมบิลเมต 760 ซีรีส์(Mobilmet 760 Series) กับทองแดงและโลหะผสมอัลลอยด์ของทองแดงเนื่องจากผลที่รุนแรงต่อวัสดุที่อยู่ในกลุ่มโลหะอ่อนดังกล่าว เมื่อเทียบกับน้ำมันตัดกลึงราคาแพงอื่นๆโมบิลเมต 760 ซีรีส์ (Mobilmet 760 Series) ให้ชิ้นงานที่มีผิวเรียบกว่า ช่วยยืดอายุใบตัดและช่วยควบคุมการเกิดขี้เหล็ก สีสว่างใสทำให้มองเห็นพื้นที่ของชิ้นงานในระหว่างการทำงาน เพิ่มความแม่นยำและให้ความสม่ำเสมอ น้ำมันได้รับการออกแบบให้ป้องกันการเกิดไอน้ำมันที่บริเวณเครื่องจักรทำให้ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น

จากการวิจัยและพัฒนาและทดสอบใช้กับเครื่องตัดกลึงรุ่นใหม่ และการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าโมบิลเมต 760 ซีรีส์(Mobilmet 760 Series) จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของโรงกลึงจำนวนมาก

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

Mobilmet 762

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)
- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

น้ำมันกลิ้งยี่ห้อโมบิลเมตได้รับความนิยมมากเนื่องจากนวัตกรรมและสมรรถนะที่ดีเด่นมานานปีโมบิลเมต 760ซีรีส์(Mobilmet 760 Series)อยู่ในสายผลิตภัณฑ์หลักที่ไร้คลอรีนและมีเทคโนโลยีลดการเกิดไอน้ำมัน ส่วนผสมนี้ทำให้เกิดสมรรถนะเด่นในการใช้งานที่กว้างขวางและรักษาสภาพแวดล้อมและสะดวกต่อการทำลายเพราะไร้คลอรีน

คุณสมบัติเพิ่มเติมและข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์โมบิลเมต 760 ซีรีส์(Mobilmet 760 Series) คือ

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
สมรรถนะงานแมชชีนนิ่งที่ดีเด่น	เพิ่มผลผลิตจากเครื่องมือที่มีอายุใช้งานนานและลดเวลาหยุดเปลี่ยนเครื่องมือ
หล่อลื่นเป็นเลิศ	เพิ่มความเนียนของผิวความแม่นยำและลดครีบทําให้อัตราสวนชิ้นงานเสียน้อยลง
ใช้งานได้อเนกประสงค์	ลดอุณหภูมิของชิ้นงานเพิ่มอัตราการป้อนและลดค่าใช้จ่าย
สีใสอ่อน	เหมาะกับงานแมชชีนนิ่งชนิดรุนแรงกับเหล็กที่ขึ้นรูปได้ยาก
สูตรป้องกันฝ้า	มองเห็นเครื่องมือและชิ้นงานได้ชัดเจน
	ปรับปรุงความปลอดภัยในที่ทำงาน

การใช้งาน

ควรใช้โมบิลเมต 760 ซีรีส์(Mobilmet 760 Series)กับงานกลิ้งยากที่ใช้เหล็กที่ขึ้นรูปปกติและขึ้นรูปยากการใช้งานเฉพาะตามเกรดเช่น

- โมบิลเมต 762(Mobilmet 762) เหมาะสมเป็นพิเศษในงานเจาะ เจาะรูลึก (เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 20 มม.) ทำเกลียว กัดเกลียว ลดขนาดและกลิ้งอัดโนมัตที่เป็นชิ้นงานเล็กๆ
- คสรีโซโมบิลเมต 763 (Mobilmet 763)กับงานเจาะรูลึก (เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 มม.) งานเจาะ ทำเกลียว กับเกลียว ใส กัดเฟือง ผาย ตัดและกลิ้งอัดโนมัต
- ใช้โมบิลเมต 766 (Mobilmet 766) กับงานทำเกลียว กัดเกลียว ใส กัดเฟือง ขึ้นรูป ผาย ปาด ตัดและกลิ้งอัดโนมัต

คุณสมบัติ ทั่วไป

โมบิลเมต 760 ซีรีส์(Mobilmet 760 Series)	762	763	766
ความหนืดจลน์			
cSt ที่ 40°C	10.0	18.0	36.0
cSt ที่ 100° C	3.0	4.0	6.0
จุดวาบไฟ, °C, COC	160	180	205
ความถ่วงจำเพาะที่15 °C กก./ลิตร, ASTM D 1298	0.87	0.87	0.88
กำมะถัน, ออกฤทธิ์	1.6	1.6	1.6
คลอไรด์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ชุดป้องกันฝ้า	มี	มี	มี
สารแก้ไขแรงเสียดทาน	มี	มี	มี

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม.



Mobilmet 762 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location ▼

All Done