

- [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
- [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
- [ผลิตภัณฑ์](#)
- [Mobil Delvac™ Super 1400 15W40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล | Mobil™ TH](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ ดีเซล

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

เป็นน้ำมันเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่พิสูจน์แล้วว่าให้การปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนักหน่วงในการใช้งานทั้งบนและนอกถนนหลวง น้ำมันเครื่องยนต์ Mobil Delvac Super 1400 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องที่เข้ากันได้กับน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล* ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil ให้ใช้ในการใช้งานรองรับงานหนักที่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่พบในอุตสาหกรรมการบรรทุก การทำเหมืองแร่ การก่อสร้าง การขุดหิน และอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ:

*อ้างอิงตามวิธีการ CEC L-109-14 (การทดสอบที่มีการปรับแก้ไขกับน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์ม B100) ผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน ACEA E7-16

[ค้นหาตัวแทนจำหน่าย](#)
[สถานที่ซื้อ](#)

Mobil Delvac™ Super 1400 15W40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล | Mobil™ TH

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

เทคโนโลยีของน้ำมันหล่อลื่น Mobil Delvac Super 1400 15W-40 ให้สมรรถนะการทำงานที่ยอดเยี่ยมทั้งใน

เครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่รวมถึงรุ่นเก่า ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับ

ความคงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน

รักษาค่าความเป็นด่างรวม (TBN)

การควบคุมตะกอน เขม่า

รักษาเสถียรภาพต่อการเจือปน

ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและป้องกันการสึกหรอ

การชะล้าง/การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม

ให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น

ความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์

อายุการใช้งานปะเก็นและซีลยาวนานขึ้น

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- อุปกรณ์ระบบเครื่องยนต์ดีเซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จของผู้ผลิตจากยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกา
- รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การขุดหิน และการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

MB-Approval 228.3

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

MAN M 3275-1

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

API SJ

Mack EO-M

VOLVO VDS-2

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด SAE 15W-40

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D44514.7

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 0.880

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm²/s, ASTM D445 108

กำมะถัน, % โดยมวล, ASTM D874 1

จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92 227

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 140

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 9

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -27

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>