

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil Delvac Super 15W-40](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ [คลิกที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง Mobil Delvac Super Multigrades](#)

Mobil Delvac Super 15W-40

น้ำมันเครื่องสำหรับงานหนัก

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

[View all 3 grades of Mobil Delvac Super Multigrades](#)

Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 และ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักทั้งบนถนนทางหลวงและนอกทางหลวง น้ำมันเครื่องเกรดรวม Mobil Delvac Super ได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับงานหนักที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมการทำงานที่พบในอุตสาหกรรมการบรรทุก การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินด้วย

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)

×

Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message
Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

×

Mobil Delvac Super 15W-40

Viewing PDS for

Select Location ▼

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)
- ☐ [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ประโยชน์ที่สำคัญของน้ำมันเครื่องเกรดรวม Mobil Delvac Super ได้แก่:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับ
ความคงตัวต่อความร้อนและการเสถียรต่อออกซิเดชั่น	ควบคุมการสะสมของตะกอนตมและสิ่งสกปรก
การชะล้าง/การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น
ความคงตัวต่อแรงเฉือน	ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและการสึกหรอ

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- อุปกรณ์ระบบดีเซลจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
- รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การบรรทุก การก่อสร้าง การย่อยหิน และการเกษตร
- ฟลีทผสมระหว่างเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิน

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการทำงานที่ต้องการ: 10W-30 15W-40 20W-50

API CF-4	X	X	X
API SF	X	X	X
API SG		X	X

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	10W-30	15W-40	20W-50
-----------	--------	--------	--------

เกรด

SAE 10W-30 SAE 15W-40 SAE 20W-50

กำมะถัน, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8	0.8	0.8
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D1298			0.88
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052	0.88	0.88	
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 224		234	244
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 11.5		14.3	17.6
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 76		105	149
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33	-27	-30
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	8.2	8.2	8.2
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	146	139	129

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)
ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



Mobil Delvac Super 15W-40 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location ▾

All Done