

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [ผลิตภัณฑ์](#)
4. [Mobil Super™ 3000 5W40 น้ำมันเครื่องรถอีโคคาร์ | Mobil™ TH](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

## Mobil Super™ 3000 5W-40

### น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล

- ช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้อย่างนุ่มนวลและปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม
- โมเลกุลด้านการสึกหรอเมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนสูงขึ้น
- ปกป้องการสึกหรอได้ดี

[สถานที่ซื้อ](#)

## Mobil Super™ 3000 5W40 น้ำมันเครื่องรถอีโคคาร์ | Mobil™ TH

### น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้



Mobil Super™ 3000 5W40 น้ำมันเครื่องรถอีโคคาร์ | Mobil™ TH



### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลจากยุโรป ญี่ปุ่นและเกาหลี
- เทคโนโลยีโมเลกุลป้องกันการสึกหรอที่ปรับตามช่วงอุณหภูมิกรรมสิทธิ์เฉพาะ
- ปกป้องการสึกหรอได้ดี
- การทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม
- การปกป้องที่อุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยม
- การปกป้องที่อุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม

### การใช้งาน

Mobil Super™ 3000 All-In-One Protection

ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้ความมั่นใจในการปกป้องที่เหนือกว่าน้ำมันเกรดทั่วไปหรือน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ เราขอแนะนำน้ำมัน Mobil Super 3000 All-In-One Protection โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องพบกับเงื่อนไขการใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งน้ำมันชนิดนี้สามารถช่วยต้านทานความเสียหายที่เกิดจากความเค้นเครื่องยนต์สูงที่มักเกิดขึ้น;

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกือบทุกระบบ
- เหมาะทั้งสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
- รถยนต์นั่ง รถ SUV รถบรรทุกเบา และรถตู้

- การควบคุมความเร็วบนทางหลวงและการขับขึ้นในเมืองแบบหยุดแล้วไป
- สภาพการทำงานระดับปานกลางจนถึงบ่อยครั้งที่รุนแรง
- เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จและไดเร็กอินเจคชัน
- เครื่องยนต์สมรรถนะสูง

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้น้ำมันเพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

## ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

API CF

API CF-4

API CG-4

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SM

ACEA A3/B3

API SN

API SN PLUS

ACEA A3/B4

## คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

### คุณสมบัติ

เกรด SAE 5W-40

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 35100

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -39

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 166

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	11.2
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	85
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	13.7
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.6
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	236
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.861
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.11

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psins/psins.aspx>



Mobil Super™ 3000 5W40 น้ำมันเครื่องอีโคคาร์ | Mobil™ TH

