

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Mobil 1 Racing 2T](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คํ้ากั้ของคุณ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Mobil 1 Racing 2T

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ สมรรถนะสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สมรรถนะสูง สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ พัฒนาให้มีคุณสมบัติตรงหรือเหนือกว่าข้อกำหนดสูงสุดของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูงที่สุดในปัจจุบัน รถมอเตอร์ไซด์ และเลื่อยโซ่ ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง และเครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้ในงานอื่นๆ

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ถูกเจือจางพอเหมาะ เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

Search manufacturer name

Search

Search manufacturer name

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)



Share {prodNameLabel} with a colleague

From Name*

To name*

To email*

Message
Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Send

send

cancel

×

Mobil 1 Racing 2T

Viewing PDS for

Select Location ▼

Documents not available for the product in selected Location.

All Done

-



คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2T (Mobil 1 Racing 2T) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูง และเทคโนโลยีของสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาด โดยเฉพาะบริเวณลูกสูบและวาล์วไอเสีย ป้องกันการสึกหรอและให้การหล่อลื่นได้เป็นเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง พร้อมทั้งลดการเกิดควันได้อย่างเห็นผล น้ำมันหล่อลื่นนี้ผลิตขึ้นให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วง คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ	ข้อดีและประโยชน์สำคัญ
ปกป้องการสึกหรอได้อย่างโดดเด่น	ช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ
มีคุณสมบัติในเรื่องการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดการสึกหรอและเกิดปัญหาก่อนเวลาอันควร
เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม	เครื่องยนต์สะอาดอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้หัวเทียนและวาล์วมีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดแหวนตาย ลูกสูบติด และขจัดปัญหาการชิงจุดระเบิด
ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างเป็นเลิศ	ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ได้สูงสุด
ลดปัญหาการชิงจุดระเบิด	ยืดอายุการใช้งานลูกสูบ
ไอเสียปลอดควันพิษ	ควบคุมการปล่อยควันพิษได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2T (Mobil 1 Racing 2T) เหมาะสมที่สุดสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์สองจังหวะในรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูงสุด รถสก๊อตและเสือโซ่ ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง ทั้งยังใช้กับเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้มาตรฐานสมรรถนะที่ระดับ API TC หรือ JASO FD ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้สมรรถนะอันโดดเด่นเหนือชั้นแม้ต้องใช้ในการขับขี่ที่สมบุกสมบันที่สุด

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2T (Mobil 1 Racing 2T) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม	
API	TC
ISO	E-GC, E-GD
JASO	FC, FD
SAE	Grade 1, Grade 2

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2T (Mobil 1 Racing 2T)	
Viscosity (ASTM D445)	
cSt @ 40°C	83
cSt @ 100°C	12.7
ดัชนีความหนืด	154
กำมะถัน, wt% (ASTM D874)	0.15
จุดไหลเท, °C (ASTM D97)	-42
จุดวาบไฟ, °C (ASTM D92)	100
ความหนาแน่น @ 15.6 °C g/ml (ASTM D4052)	0.884

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม



Mobil 1 Racing 2T SDS Documents

Viewing SDS for Select Location ▼

All Done