

1. [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
2. [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
3. [Arapen RB 320](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งการใช้คึกข์ของคุณ. คลิ๊กที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

Arapen RB 320

จาระบี

- [Safety Data Sheet \(SDS\)](#)
- [Product Data Sheet \(PDS\)](#)

Mobil Arapen RB 320

เป็นแบร์ริงสมรรถนะสูงที่ให้อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเจอร์นอลแบร์ริงลูกปืนเม็ดกลมของระบบรางที่ไม่ได้กำหนดให้เติมน้ำมันหล่อลื่นใหม่ในระหว่างการใช้งาน ผสมสูตรกับน้ำมันพื้นฐานจากแร่และสารอุมน้ำมันจากสบู่ผสมระหว่างลิเทียม/แคลเซียม จาระบี Mobil Arapen RB 320

ให้ความเสถียรต่อออกซิเดชันสูงเพื่อรักษาการหล่อลื่นที่ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการใช้งานหรือการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

มีคุณสมบัติการต้านทานต่อการเสื่อมสภาพทางเคมีได้สูง ซึ่งมีเช่นนั้นอาจทำให้เกิดกรดหรือคราบสะสมที่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบร์ริง จาระบี Mobil Arapen RB 320 มีคุณสมบัติต้านทานต่อแรงเฉือนที่ยอดเยี่ยม ช่วยรักษาสภาพจาระบีตลอดช่วงการใช้งานที่ยาวนาน

เช่นในการทำงานหมนปั่นของแบร์ริงต้านแรงเสียดทาน จาระบีนี้มีผลกระทบกับวัสดุซิลที่น้อย ซึ่งเนื่องมาจากน้ำมันพื้นฐานจากสบู่แคลเซียม-ลิเทียมพิเศษเป็นหลัก ทำให้จาระบี Mobil Arapen RB 320 ให้ความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสภาพที่มีน้ำปนเปื้อน นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันต่อการเกิดสนิมอีกด้วย

Mobil Arapen RB 320 ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน M-942

ของสมาคมระบบรางแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับจาระบีในเจอร์นอลแบร์ริงแบบลูกปืนเม็ดยาวสำหรับการใช้งานแบร์ริงที่ไม่ต้องมีการเติมสารหล่อลื่นในระหว่างช่วงการใช้งาน ได้รับเลือกเป็นสารหล่อลื่นที่เติมจากโรงงานสำหรับผู้ผลิตหลักของเจอร์นอลแบร์ริงในระบบราง Mobil Arapen RB 320 มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ -20°C ถึง + 120°C

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil ServSM Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

[สถานที่ซื้อ](#)
[สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย](#)

Share {prodNameLabel} with a colleague

Message

Thought you would be interested in this article/resource and could find it useful. If you would like to discuss it further, you can contact me directly.

In keeping with our [privacy policy](#), we will not share or publish any of your contact information

Arapen RB 320

Viewing PDS for

Documents not available for the product in selected Location.

- ☐ [Product Data Sheet \(PDS\)](#)



Safety Data Sheet (SDS)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Arapen RB 320 เป็นจาระบีสำหรับเจอรันอลแบร์จระบบรางที่ให้ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้:

- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AAR เลขที่ AAR-942
- ผสมสูตรเพื่อให้ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานภายใต้สภาวะสภาพอากาศที่หลากหลาย
- ความเสถียรทางออกซิเดชัน ความคงตัวต่อแรงเฉือน การทำงานเข้ากันวัสดุซีล และการต้านทานต่อการปนเปื้อนของน้ำที่ยอดเยิ้มเพื่อยืดอายุของจาระบีและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

การใช้งาน

- เจอรันอลแบร์จแบบลูกปืนเม็ดยาวสำหรับยานพาหนะระบบรางที่ไม่จำเป็นต้องเติมสารหล่อลื่นในระหว่างช่วงการใช้งาน
- สารหล่อลื่นที่เติมจากโรงงานสำหรับผู้ผลิตหลักของแบร์จเจอรันอลในระบบราง

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

AAR-M942

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

เกรด	NLGI 1.5
ประเภทของสบู่	ลิเทียมแคลเซียม
สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า	สีเหลืองอำพันอ่อน
Dropping Point, °C, ASTM D2265	180
Oxidation Stability, Pressure drop at 100hr, psi, ASTM D942	1
Oxidation Stability, Pressure drop at 500 hr, psi, ASTM D942	3
Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217	305
Penetration, Change from 60X to 100,000X, 0.1 mm, ASTM D217	+20
SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138	0, 0
ความหนืด @ 40 C, น้ำมันพื้นฐาน, mm ² /s, ASTM D445	152
ความหนืด @ 100 C, น้ำมันพื้นฐาน, mm ² /s, ASTM D445	14.5
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	93

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>



Arapen RB 320 SDS Documents

Viewing SDS for Select Location ▾

All Done