

- [น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย](#)
- [ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™](#)
- [ผลิตภัณฑ์](#)
- [Mobil Extra™ 2T น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ | Mobil™ TH](#)

คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คั๊กกี้ของคุณ คลิ๊กที่นี่เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

## Mobil Extra™ 2T



### น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะคุณภาพสูง

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะกึ่งสังเคราะห์สมรรถภาพสูง ไร้ควันขาว ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของ

รถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง รถสก๊อตและเลื่อยยนต์

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) ถูกเจือจางไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

[ค้นหาตัวแทนจำหน่าย](#)  
[สถานที่ซื้อ](#)

## Mobil Extra™ 2T น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ | Mobil™ TH

### น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะคุณภาพสูง



Mobil Extra™ 2T น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ | Mobil™ TH



### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) ผลิตขึ้นจากส่วนผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง และน้ำมันสังเคราะห์สมรรถนะสูง ผสมด้วยสารเคมีเพิ่มคุณภาพจากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดหมดจด และไร้ควันขาว ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	คุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
คงทนต่อความร้อน และออกซิเดชั่น	เครื่องยนต์สะอาด จึงช่วยยืดอายุหัวเทียนและวาล์ว ลดควันตาย ลูกสูบติด และป้องกันการปัญหาการชิงจุดระเบิด
คุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม	ยืดอายุของเครื่องยนต์
ไอเสียปลอดควันพิษ	สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้น

### ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T) ตรงตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC/FD

### คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตรา 2ที (Mobil Extra 2T)

ความหนืด, ASTM D445	
cSt @ 40°C	55
cSt @ 100°C	8.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	135
กำมะถัน, wt%, ASTM D 874	0.06
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-24
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	110
ความหนาแน่น @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	20.867

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม



Mobil Extra™ 2T น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะ | Mobil™ TH

