```c
#define SYSCTL_RCGCGPIO_R (*(( volatile unsigned long *)0x400FE608 ) )
#define GPIO_PORTF_DATA_R (*(( volatile unsigned long *)0x40025038 ) )
#define GPIO_PORTF_DIR_R (*(( volatile unsigned long *)0x40025400 ) )
#define GPIO_PORTF_DEN_R (*(( volatile unsigned long *)0x4002551C ) )
#define GPIO_PORTF_CLK_EN 0x20
#define GPIO_PORTF_PIN1_EN 0x02
#define LED_ON1 0x02
#define GPIO_PORTF_PIN2_EN 0x04
#define LED_ON2 0x04
#define GPIO_PORTF_PIN3_EN 0x08
#define LED_ON3 0x08
#define DELAY_VALUE 823500
// 08235 * 100 = 823500
static volatile unsigned long j=0;
void Delay(void);
void Delay(void){
for (j=0; j<DELAY_VALUE ; j++);
}
int main ( void )
{
volatile unsigned long ulLoop ;
SYSCTL_RCGCGPIO_R |= GPIO_PORTF_CLK_EN ;
ulLoop = SYSCTL_RCGCGPIO_R;
GPIO_PORTF_DIR_R |= GPIO_PORTF_PIN1_EN ;
GPIO_PORTF_DEN_R |= GPIO_PORTF_PIN1_EN ;
GPIO_PORTF_DIR_R |= GPIO_PORTF_PIN2_EN ;
GPIO_PORTF_DEN_R |= GPIO_PORTF_PIN2_EN ;
GPIO_PORTF_DIR_R |= GPIO_PORTF_PIN3_EN ;
GPIO_PORTF_DEN_R |= GPIO_PORTF_PIN3_EN ;
// Loop forever .
while (1)
{
GPIO_PORTF_DATA_R &= LED_ON3;
```