

-오라클 사용(Oracle 11g XE)

0. 관리자 로 접속 : 사용자 scott 작성
1. scott 로 접속 / 2. 테이블 / 3. 데이터 입력

❖ [설치] Oracle 설치 방법

1. 다운로드
<http://www.oracle.com/kr>
2. 설치 시 유의사항
 - 1) 다운로드 받은 파일을 바탕화면에서 압축해제 하지 않는다
 - 2) 반드시 영문폴더(띄어쓰기 금지)
 - 3) c 드라이브에 imsi 폴더 생성
- 4) SYS 암호
manager 라고 입력

❖ [사용] Oracle 실행 방법

1. cmd 를 실행한다	
2. Oracle 를 실행한다	C:\W>sqlplus /nolog
3. 관리자로 접속한다	SQL>conn / as sysdba
	* 한글 사용자계정인 경우(권한불충분 오류 나타날 경우)
	SQL>conn sys/manager as sysdba
	SQL>conn sys/ as sysdba
	암호:
	SQL>show user
4. 사용자 삭제	drop user scott cascade;
5. 사용자 생성(scott)	CREATE USER scott IDENTIFIED BY tiger DEFAULT TABLESPACE users;
6. 권한 부여	grant connect, resource to scott;
7. 사용자 접속(scott)	conn scott/tiger

[실습] 메모장에 작성하고 오라클에서 실행하시오

1. cmd 를 실행한다
- 2-1. 사용자 scott 있는 경우,
sqlplus /nolog
conn scott/tiger
3. 테이블 생성

❖ [사용] SQL Developer 실행 방법

0. 파일을 폴더 생성하고 복사한다	폴더명: C 드라이브 DBDATA
1. cmd 를 실행한다	
2. 오라클 실행	C:\W>sqlplus /nolog
--3. 관리자로 접속(scott 없는 경우, 생성)	SQL>conn / as sysdba
4. 사용자 scott 로 접속	SQL>conn scott/tiger
5. 스크립트 실행(scott 테이블 생성)	SQL>@c:/dbdata/scott.sql;
6. SQL Developer 에서 + 눌러 scott 사용자 등록	

❖ [사용] 사용자 삭제 drop user scott cascade;