-SQL Developer 사용

0. 관리자 로 접속 : 사용자 scott 작성 1. scott 로 접속 / 2. 테이블 / 3. 데이터 입력

❖ [설치] Oracle 설치(Oracle 11gXE)

www.oracle.com/kr

1. 다운로드 받은 파일 : 바탕화면에 받지 않는다 2. 압축해제 할 폴더명 : 영문(띄어쓰기 불가능)

C 드라이브에 imsi 폴더 생성

압축파일 이동 압축해제

setup.exe 실행

암호 입력할 때, SYS 암호: manager

3. 오라클 실행

C:₩>sqlplus /nolog SQL>conn / as sysdba

[해결] 본인이 사용하는 컴퓨터계정이 한글인 경우

C:₩>sqlplus /nolog

SQL>conn sys/manager as sysdba

❖ [사용] Oracle 실행 방법


1-1. scott 사용자 있는 경우	1-2. scott 사용자 없는 경우
C:₩>sqlplus /nolog	C:₩>sqlplus /nolog
SQL>conn scott/tiger	
	SQL>conn / as sysdba
	SQL>사용자 생성
	CREATE USER scott
	IDENTIFIED BY tiger
	DEFALUT TABLESPACE users;
	SQL>권한부여
	grant connect, resource to scott;
	SQL>사용자 접속
	conn scott/tiger
1-3. scott 사용자 삭제	
drop user scott cascade;	

[실습] 메모장에 작성하고 오라클에서 실행하시오 (사용자 scott 없는 경우)

- 0. C 드라이브에 DBDATA 폴더 생성하고 scott_sys.sql 파일을 위치시킨다
- 1. cmd 를 실행한다
- 2. sqlplus /nolog conn / as sysdba
- 3. 테이블 생성

@C:/dbdata/scott_sys.sql;

❖ [사용] SQL Developer 설치 방법



❖ [사용] SQL Developer 실행 방법

