


```

cmd - sqlplus /nolog

SQL> --데이터 조회
SQL> select * from 주소록;

이름                전화번호                주소
-----
생일
-----
홍길동              010-1234-5678          서울
3월 15일
이몽룡              010-3354-5643          부산
12월 14일
최용만              321-2345               대전
5월 8일

SQL>

```

4) 형식 명령어 (한 줄에 레코드가 나타나지 않을 때 활용한다)

```

cmd - sqlplus /nolog

SQL> --형식 명령어
SQL> COL 이름          FOR a8
SQL> COL 주소          FOR a8
SQL> COL 생일          FOR a10
SQL>
SQL> --데이터 조회
SQL> select * from 주소록;

이름                전화번호                주소                생일
-----
홍길동              010-1234-5678          서울                3월 15일
이몽룡              010-3354-5643          부산                12월 14일
최용만              321-2345               대전                5월 8일

SQL>

```

5) 널 값 데이터 입력을 하는 방법

```

cmd - sqlplus /nolog

SQL> --데이터 조회
SQL> select * from 주소록;

이름                전화번호                주소                생일
-----
홍길동              010-1234-5678          서울                3월 15일
이몽룡              010-3354-5643          부산                12월 14일
최용만              321-2345               대전                5월 8일

SQL> --널 값 데이터 입력
SQL> INSERT INTO 주소록(이름, 전화번호, 주소, 생일)
  2  VALUES('이건우','010-2132-2345', NULL, NULL);

1 row created.

SQL> select * from 주소록;

이름                전화번호                주소                생일
-----
홍길동              010-1234-5678          서울                3월 15일
이몽룡              010-3354-5643          부산                12월 14일
최용만              321-2345               대전                5월 8일
이건우              010-2132-2345

```

INSERT INTO 주소록(이름, 전화번호) VALUES('이건우','010-2132-2345'); --입력 하고자 하는 필드만 선택