

Network Programming Homework 0

Answer

Student ID: 314551161

	Executing Blocks			Description
	pid = 186	pid = 187	pid = 188	
(1)	Line 10 ~ 6			由於(1)之後pid 187輸出為3, 可知已將seqno寫入檔案。 由於(3)之後pid 186輸出為8, 可知此時尚未讀取檔案。
(2)		Line 7 ~ 10		由於(2)之前pid 187輸出為5, 可知已印出pid, seq。 由於(2)之後pid 188輸出為5, 可知尚未將seqno寫入檔案。
(3)			Line 6 ~ 7	由於(3)之後pid 186輸出為8, 可知已將seqno寫入檔案。 由於(4)之後pid 188輸出為8, 可知此時已讀取檔案, 只是尚未印出。
(4)	Line 10 ~ 6			由於(5)之後pid 186輸出為12, 可知此時尚未讀取檔案, 但是已經寫入檔案了。
(5)			Line 10 ~ 6	由於(5)之後pid 186輸出為12, 可知已將seqno寫入檔案。 由於(7)之後pid 188輸出為10, 可知此時尚未讀取檔案。
(6)	Line 10 ~ 6			由於(9)之後pid 186輸出為13, 可知此時尚未讀取檔案, 但是已經寫入檔案了。
(7)		Line 6 ~ 7		由於(7)之後pid 188輸出為10, 可知已將seqno寫入檔案。 由於(8)之後pid 187輸出為10, 可知此時已讀取檔案, 只是尚未印出。
(8)			Line 6 ~ 7	由於(10)之後pid 188輸出為12, 可知此時已讀取檔案, 只是尚未印出。(此外, 由於(8)之後pid 187輸出為10, 因此寫入檔案之前(前一趟的Line 7 ~ 10)也有可能)
(9)		Line 10 ~ end		由於(9)之後pid 186輸出為13, 可知已將seqno寫入檔案。
(10)	Line 7 ~ end			由於(10)之後pid 188輸出為12, 可知有沒有寫入檔案都是一樣的結果, 因此印完後到結束都有可能。