# C CORINTHIAN VENTORA

## ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/034

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Retrac
Departemen	PDI
Factory	В
Produk	Komponen Pintu

**TEMA** 

### Penggunaan Cutter Auto Retract

#### **BAHAYA:**

- 1. Terpotong
- 2. Tergores
- 3. Tersayat







#### Keterangan:


(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



#### **CARA KERJA AMAN:**

- 1.Saat akan dipergunakan, pastikan anda memegang cutter pada sisi yang tepat, yaitu memegang pada handle atau pegangan cutter dan menggunakan sarung tangan anti gores.
- 2.Keluarkan atau julurkan lidah atau mata pisau cutter dengan cara mendorong guna menggeser pengaitnnya Jangan mengeluarkan mata / pisau cutter dengan cara menarik mata pisaunya.
- 3.Panjang mata pisau cutter yang terjulur disesuaikan dengan kebutuhan dan jangan keluarkan pisau terlalu panjang supaya pisau cutter tidak cepat patah.
- 4.Untuk memotong kertas, sediakan alas yang baik misalnya kaca dengan ketebalan 5mm.
- 5.Dilarang membaypass cutter dengan menganjal bagian knop triggernya.
- 7. Wajib melaporkan jika pegas per cutter rusak ke Atasan/leader atau Departemen Safety.
- 9.Pergunakan penggaris dari plat logam supaya pisau









cutter tidak meleset ketika dipergunakan memotong dan untuk menghasilkan hasil potongan yang lurus dan rapi.

- 10. Jika mata cutter sudah tidak tajam lagi, maka potonglah dengan menggunakan alat pemotong yang telah disediakan dari pabriknya atau dengan penjepit Tang yang aman bagi pengunaanya. ( tumpul ganti ).
- 11.Potonglah dengan cara menekukkan cutter ke arah luar, sehingga patahan cutter tidak melenting ke arah badan.
- 12.Buanglah potongan cutter pada tempat sampah logam atau wadah Refiil bladenya agar tidak tidak terinjak,terkena jari tangan dan terbawa material Packing.
- 13. Jika anda telah selesai menggunakan cutter, maka simpanlah di tempat yang sudah di sediakan atau laci dan di kunci.
- 14.Jangan pergunakan cutter untuk memotong lembaran kayu plywood bila mana anda tidak pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya, karena pada plywood terdapat serat kayu yang dapat membelokkan arah mata cutter ketika cutter dipergunakan. Dan ini dapat mengakibatkan jari tangan / kuku menjadi teriris atau bahkan dapat melukai anggota badan yang lain.
- 15. Jangan pula anda mengusap untuk membersihkan bagian tajam dari mata cutter yang terlihat kotor secara langsung tanpa menggunakan sarung tangan anti gores atau hal ini seringkali dapat melukai jari anda.
- 16.Jangan gunakan cutter untuk mengungkit atau membuka sekrup atau baut. hal ini berpotensi mengakibatkan kecelakaan yang serius.
- 17. Jangan memegang cutter di tangan dengan masih mengerjakan pekerjaan lain.
- 18. Tidak meletakan tangan atau bagian tubuh dari arah bergeraknya cutter.
- 19. Sesuaikan Panjang cutter dengan material/barang yang akan di potong dengan dorongan yang di sesuaikan.
- 20. Jangan menggunakan cutter sambil meletakan barang/material yang akan di potong di telapak tangan.

#### Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)









Masukkan Isi Cutter ke Wadah yang dapat Menyimpan Banyak dan Sudah Ditentukan Mematahkan Isi Cutter Dengan Sela atau Sol Sepatu secara Asal-asalan Itu Berbahaya. Isi Cutter akan Mental dan Menyebabkan Luka Besar.



### **ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:** Sarung Tangan anti Gores/karet Sepatu Safety Kacamata Safety Manset Tangan Masker Tanggal Nama Paraf Dipelajari dan Difahami oleh Tanggal Nama Paraf Tanggal Nama Paraf