

U1. Navegador Web y Lenguajes Cliente. Sintaxis Javascript

Práctica 5

Vamos a crear una página muy sencilla para un kiosko que debe tener al menos 8 artículos.

¿Quieres conocer nuestro surtido?
Pulsa sobre la imagen



Sigue los pasos siguientes:

- Crea la función `generaSurtido`: esta función debe devolver un array con los nombres de todo lo que vende el kiosko. No es necesario pasarle parámetros.
- Crea la función `consultaPrecios`: esta función devuelve el precio de los artículos cuando le pasamos el índice del artículo que queremos consultar.
 - La función `consultaPrecios` tiene un parámetro de entrada.
 - Dentro de la función tendrás que definir un array con los precios de los artículos del apartado anterior.
- Crea la función `mostrarSurtidoPrecio`:



- Esta función debe tomar como parámetro el array con el surtido y con el precio y comprobar los valores de los productos de manera que mostrará sólo aquellos numéricos superiores a 0.
- Debe tomar mostrar los elementos del surtido como una sucesión de imágenes y los precios (si son válidos), incluyendo que son euros.

Consejo:

- usar una tabla te puede ayudar a formatear las imágenes y precios
- nombra a las imágenes con el mismo nombre que los ítems del surtido para simplificar el código:
Puedo obtener “pipas.jpg” fácilmente a partir de `surtido[0] = “pipas”`;

d) **Opcional:** En lugar de mostrar directamente las imágenes con los precios, incluye un párrafo con el mensaje “Ver precios” después de la imagen de manera que cuando pulsemos sobre “Ver precios” podamos volver a dibujar las imágenes con los precios debajo para consultar esos precios.