

แบบฝึกหัด

แสดงขั้นตอนการค้นหา Pattern ใน Text ที่กำหนดให้ข้างล่าง โดยใช้อัลกอริทึม Boyer-Moore

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern	a	a	b	a	a	a																	

6

ตาราง Bad character

c	a	b	*
Shift t(c)	1	3	6

$$d_1 = \max(1, t(c) - k)$$

ตาราง Good Suffix

k	pattern	d ₂
1	aabaaa	2
2	aabaaa	1
3	aabaaa	4
4	aabaaa	4
5	aabaaa	4

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern	a	a	b	a	a	a																	

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern		a	a	b	a	a	a																

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern					a	a	b	a	a	a													

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern								a	a	b	a	a	a										

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern											a	a	b	a	a	a							

Text	a	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
Pattern											a	a	b	a	a	a							

Knuth-Morris-Pratt

a a b a a a

$$1: a = 0$$
$$3: a a b = 0$$

4: $aaba = 1$

5: $aabaa = 2$

6: $aabaaa = 2$

a	a	b	a	a	a			

[illegible]