เครื่องมือและการเตรียมเครื่องสำหรับโปรเจค meetingRoomTrain

ระบบจองห้องประชุม (module mrr) · plugin, Claude Design, การทดสอบ และโปรแกรมบนเครื่อง · สร้างวันที่ 2026-10-27

1. Plugin ที่ใช้และวิธีติดตั้ง

Plugin	ใช้ใน phase	คำสั่งติดตั้ง
req@aeon 0.15.0	Requirement	`/plugin marketplace add "C:\04 - Claude-Training\AEON-Work\aeon-marketplace"` `/plugin install req@aeon`
design@aeon 0.43.0	Design	`/plugin install design@aeon`
mock@aeon	Mockup	`/plugin install mock@aeon`
dev@aeon	Develop, Deploy	`/plugin install dev@aeon`
frontend-design	Develop: skill ของ apps/web (React)	`/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official` `/plugin install frontend-design@claude-plugins-official`
mattpocock-skills 1.3.1	Develop: ใช้เฉพาะ skill tdd กับ apps/api (NestJS)	`/plugin install mattpocock-skills@claude-plugins-official`

marketplace aeon เป็นโฟลเดอร์ในเครื่อง (ต้อง clone หรือคัดลอก repo มาก่อน) · .claude/settings.json ของโปรเจคเปิด 4 plugin aeon ไว้ และตั้ง AEON_DESIGN_ROOT ชี้ไปที่ plugin design

2. Claude Design (claude.ai/design)

ขั้น	ใช้ทำอะไรในโปรเจคนี้	ไฟล์ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
เข้าใช้งาน	เครื่องมือออกแบบบนเว็บ ไม่ต้องติดตั้ง ล็อกอินด้วยบัญชี Claude เดียวกับ Claude Code	https://claude.ai/design
1. สร้าง theme brief	ใช้ theme brief ของโปรเจค (mrr-theme-brief.md) วางใน Claude Design เพื่อสร้าง Design System (artifact ชื่อ mrr)	.aeon/mockup/Prompt-Create-Theme/mrr-theme-brief.md
2. export แล้วนำเข้า theme	export Design System เป็นไฟล์ theme.css, components.json, components.md วางไว้ในโฟลเดอร์ handoff แล้วนำเข้า (token อ่านจาก CSS ไม่คิดสีเอง)	`/mock:theme` · .aeon/mockup/handoff/mrr-ds/
3. ปล่อย prompt ต่อหน้าจอ	สร้างไฟล์ prompt ของแต่ละหน้า (UI-mrr-001..005, RPT-mrr-001) จาก wireframe แล้ววางข้อความทั้งไฟล์ใน Claude Design	`/mock:handoff` · .aeon/mockup/prompts/*.md
4. รับผลกลับ	นำผลลัพธ์ที่ออกแบบแล้วกลับมาไว้ที่ handoff/<slug>/ ให้ mock ตรวจและสร้าง mockup HTML	`/mock:html` · `/mock:deliver` · mockups/

3. Test

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไรในโปรเจคนี้	คำสั่ง

Playwright E2E (test/)	ทดสอบหน้าจองห้อง UI-mrr-006 กับ stack จริง 18 เคส ผ่านทั้งหมด (login จริงผ่าน mailpit :8025)	`cd docker && docker compose up -d`
		`cd test && npm install && npx playwright install`
		`npx playwright test`
		`npx playwright show-report`

Jest (apps/api)	unit test ของ API	`powershell -File scripts/dev-test.ps1 -App api`
Vitest (apps/web)	unit test ของหน้าเว็บ (กรองทีละหน่วยด้วย -Filter FE-mrr-017)	`powershell -File scripts/dev-test.ps1 -App frontend-web`
Playwright MCP	ให้ Claude เปิด browser ดูหน้าจอ (มีโฟลเดอร์ .playwright-mcp)	`claude mcp add playwright -- npx @playwright/mcp@latest`

4. โปรแกรมที่ต้องมีบนเครื่อง (เฉพาะที่โปรเจคนี้ใช้)

โปรแกรม	ใช้ทำอะไร	เวอร์ชันบนเครื่อง	ติดตั้ง / URL
Node.js + npm	plugin aeon (สคริปต์ .mjs), build/test api และ web, Playwright (Dockerfile ใช้ Node 22)	Node 24.19.0 · npm 11.17.0	`winget install OpenJS.NodeJS.LTS` https://nodejs.org
Git	version control, ดึง plugin จาก GitHub	2.55.0	`winget install Git.Git` https://git-scm.com/download/win
Docker Desktop	ยก stack ใน docker/docker-compose.yml (postgres:16.4-alpine, mailpit v1.21.8, api, web)	29.6.2	`winget install Docker.DockerDesktop` https://www.docker.com/products/docker-desktop
Claude Code (CLI)	รัน plugin ทั้งหมด (ต้องล็อกอินบัญชี Claude ด้วย `/login`)	2.1.311	`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex` หรือ `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview
PowerShell	สคริปต์ scripts/dev-init.ps1, dev-build.ps1, dev-test.ps1	มากับ Windows 11	ไม่ต้องติดตั้ง
Playwright browsers	ให้ npx playwright test รันได้	-	`cd test && npx playwright install`

PostgreSQL และ mailpit รันใน container ไม่ต้องติดตั้งบนเครื่อง

5. ลำดับเตรียมเครื่องและเริ่มงาน

ขั้น	ทำอะไร	คำสั่ง
1	ติดตั้ง Git, Node.js, Docker Desktop, Claude Code แล้วล็อกอิน	`claude` แล้วใช้ `/login`
2	ติดตั้ง marketplace และ plugin	ดูหัวข้อ 1
3	ติดตั้ง dependency ของ workspace	`scripts\dev-init.ps1` (= `npm install`)
4	สร้าง docker/.env ตั้ง POSTGRES_PASSWORD แล้วยก stack	`cd docker && docker compose up -d`
5	รัน test	`cd test && npm install && npx playwright install && npx playwright test`

หมายเหตุ

- คำสั่งติดตั้ง Playwright MCP และ URL/winget ในหัวข้อ 4 เขียนตามรูปแบบมาตรฐาน ไม่ได้ตรวจกับเครื่องนี