

BIOGRAFIA PROYECTO

Aquí explico el funcionamiento de los apartados que pueden ver los usuarios registrados (Todas las paginas tienen el mismo funcionamiento)

- monitores.php
- playas.php
- Clientes.php
- Cursos.php
- Contratacion.php
- Material.php
- Alquiler.php

```
if (!isset($_SESSION['usuario']))
```

```
{print("Para ver este contenido debe estar logueado");
```

echo "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='3; URL=../index.php'>"; Si el usuario no se encuentra logeado, pintaría con print que debe estarlo y en su defecto no devolverá al apartado index

\$conexion = mysql_connect (\$db_host, \$db_user, \$db_password) Conectamos con el servidor de la base de datos y las credenciales pertinentes

mysql_select_db (\$db_name) or die ("No se puede seleccionar la base de datos");

Seleccionamos la base de datos o provocamos su error en caso de anomalía.

\$num=4; En la variable introducimos el numero de filas que queremos mostrar en pantalla, posteriormente podemos utilizar esta variable en consultas de datos o en futuras muestras como pasar de 4 en 4 las filas de los monitores obtenidos.

Ej en consulta de datos o “siguientes paginas”:

```
$instruccion = "select * from monitores LIMIT $comienzo,$num" ;  
$instruccion2 = "select * from monitores";
```

```
print "<a class='botompag' href='" . "monitores.php" . "?comienzo=" . ($comienzo - $num) .
mg/botonanterior.jpg' width='50' border='0'></img></a>";
}

if(($comienzo+$num)<$nfilas_t)
{
    print "<a class='botompag' href='" . "monitores.php" . "?comienzo=" . ($comienzo + $num) .
mg/botonanterior.jpg' width='50' border='0'></img></a>";
}
```

include("../lib/fecha.php"); : Incluimos todas la relación de fechas , ya sea año , dia o mes para poder pintarlo en pantalla , además convierte la fecha normal a mysql y viceversa

```
include("../lib/fecha.php");
```

\$instruccionp = "select nombre_monitor from monitores where id_monitor='\$idal'";

En esta variable obtenemos datos especificos en este caso el nombre del monitor con id de otra variable , en este caso \$idal nos muestra el resultado de un un array de ID_monitor.

```
$resultado = mysql_fetch_array ($consulta);
$idal=$resultado['id_monitor'];
$instruccionp = "select nombre_monitor from monitores where id_monitor='$idal'";
```

Y dentro de \$resultado consultamos en la variable \$consulta en la que tenemos consultas para el muestreo , paginacio o forma de pintar de la pagina.

```
if($usuario3=="")
{
    $instruccion = "select * from contrato LIMIT $comienzo,$num" ;
    $instruccion2 = "select * from contrato";
}
else
{
    //Si no se ha pulsado buscar.
    $instruccion = "select * from contrato LIMIT $comienzo,$num" ;
    $instruccion2 = "select * from contrato";
}

$consulta = mysql_query ($instruccion, $conexion)
or die ("Fallo en la consulta1");
$consulta2 = mysql_query ($instruccion2, $conexion)
or die ("Fallo en la consulta2");

$nfilas = mysql_num_rows ($consulta);
$nfilas_t= mysql_num_rows ($consulta2);
```

De esta manera al meter las consultas en variables , luego podemos reutilizarlas.

El resultado de todos los datos lo mostramos con el siguiente código:

```
// vamos a escribir la situación de donde nos encontramos dentro del total
if ($nfilas>0)
{
    if(($num+$comienzo)>$nfilas_t)
    {
        $a=$nfilas_t;
    }
    else
    {
        $a=($num+$comienzo);
    }
}
```