

1. 다음 중 리눅스 기본 디렉터리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① /bin에는 기본 실행파일들, 즉 사용자 명령어들이 있다.
- ② /etc에는 시스템 관리 시 필요한 설정파일들이 있다.
- ③ /opt에는 각 장치에 필요한 socket 및 log파일들이 있다.
- ④ /proc에는 시스템 관리를 목적으로 메모리상에 만들어 놓은 가상 디렉터리로서, 디렉터리내의 파일들은 현재 시스템 설정을 보여준다.

1-1. 다음 중 사용자 추가 시에 기본적으로 제공되는 파일이나 디렉터를 추가하려고 할 때 이용하는 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /etc/default/useradd
- ② /etc/skel
- ③ /etc/login.defs
- ④ /var/spool

2. 다음 중 콘솔 모드나 터미널 창에서 로그아웃하는 방법으로 틀린 것은?

- ① logout
- ② exit
- ③ [Ctrl]+[c]
- ④ [Ctrl]+[d]

3. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

[kaituser@www ~]\$ ()

/home/kaituser

- ① which
- ② whereis
- ③ pwd
- ④ cd

3-1. 다음 중 man 명령 실행과 가장 관계가 깊은 명령어로 알맞은 것은?

- ① cat
- ② more
- ③ less
- ④ which

3-1. 다음 중 pwd 명령어에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 사용자의 password를 수정하기 위한 명령이다.
- ② 작업 중인 디렉터리의 경로를 알기 위한 명령이다.
- ③ 사용자의 홈 디렉터리를 알기 위한 명령이다.
- ④ 디렉터리에 존재하는 파일의 개수를 알기 위한 명령이다.

3-2. 다음중 which 명령 실행과 가장 관계가 깊은 환경변수로 알맞은 것은?

- ① TERM
- ② PS1
- ③ PATH
- ④ DISPLAY

4. userdel명령어로 계정을 삭제할 때, 해당 계정 홈 디렉터리의 하위 디렉터리까지 삭제하는 옵션은?

- ① -r
- ② -R
- ③ -d
- ④ -D

5. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

하나의 파일을 여러 개의 작은 파일로 분리하는 명령으로 옵션을 지정하지 않고 실행하면 1000줄 단위로 파일을 분리한다.

- ① cut
- ② sort
- ③ split
- ④ wc

6. 오류 메시지를 파일로 저장하기 위한 방향 재지정 명령으로 알맞은 것은?

- ① cat nofile 0> error_log_file
- ② cat nofile 1> error_log_file
- ③ cat nofile 2> error_log_file
- ④ cat nofile > error_log_file

7. 다음 중 부트 매니저가 설치되는 영역으로 알맞은 것은?

- ①MBR
- ②Primary Partition
- ③Extend Partition
- ④Logical Partition

8. CD-ROM이 IDE 장치의 Secondary Slave로 연결되어 있을 때, 일반적으로 사용하는 장치 파일 이름은?

- ①/dev/h4d
- ②/dev/hdd
- ③/dev/hdd1
- ④/dev/hd4

8-1. 다음 중 E-IDE 타입의 디스크를 Secondary Slave에 연결했을 때 인식하는 장치 타입으로 알맞은 것은?

- ①/dev/hda
- ②/dev/hdb
- ③/dev/hdc
- ④/dev/hdd

9. 다음 중 특정 도메인이 사용하는 IP 주소를 조회하는 명령으로 틀린 것은?

- ①nslookup
- ②host
- ③hostname
- ④dig

10. 다음 중 10분 후에 시스템을 종료하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①shutdown -h +10
- ②shutdown -h 10m
- ③shutdown -h +10m
- ④shutdown -h 10minute

11. 다음 중 상용판 리눅스로 알맞은 것은?

- ①CentOS
- ②Scientific Linux
- ③RHEL

④Fedora

12. 현재 접속되어 있는 모든 사용자들에게 메시지를 보낼 때 사용되는 명령어는?

- ①echo
- ②message
- ③talk
- ④wall

13. 다음 중 슬랙웨어 계열 리눅스에 속하는 배포판으로 틀린 것은?

- ①Salix OS
- ②Vector Linux
- ③SUSE
- ④Knoppix

14. 리눅스의 새도우 패스워드(Shadow Password)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ①사용자의 패스워드를 한번 더 암호화하여 보안을 강화 시키는 기능
- ②UNIX 네트워크에서 일반적으로 사용되는 네트워크 인증기능
- ③방화벽을 이용하여 보안을 강화하는 기능
- ④웹 사이트의 패스워드를 기억하여 다음 방문시 자동으로 패스워드를 입력하는 기능

14-1. 새도우 패스워드(Shadow Password)를 사용할 때, /etc/passwd파일에 포함된 내용으로 틀린 것은?

- ①uid
- ②gid
- ③패스워드
- ④로그인 셸

15. 다음 각 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①head : 파일의 처음 부분을 보여준다.
- ②tail : 파일의 마지막 부분을 보여준다.
- ③uniq : 파일의 내용을 줄 단위로 정렬하여 디스플레이 한다.
- ④file : 파일의 종류를 알고자 할 때 사용한다.

15-1. 다음 (괄호) 안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

[root@ihd~]head -5 (괄호)

```
root:$6$1T7Hv8nkt.36odEO$LfWk.4LOmvNCD7.DP
OlZef55fCyCcTfRgmX1adDCiNReyn7qEmwXZTo77xs
nkyR6sayqCSJWu.njOKgADMqac.:0:99999:7::
bin:*:19820:0:99999:7::
daemon:*:19820:0:99999:7::
adm:*:19820:0:99999:7::
lp:*:19820:0:99999:7::
```

- ①/etc/passwd
- ②/etc/shadow
- ③/etc/group
- ④/etc/profile

16. 다음에서 설명하는 리눅스 배포판으로 알맞은 것은?

데비안 기반으로 만들어진 리눅스 배포판으로 다양한 해킹 도구를 내장하고 있어 정보보안에 대해 학습할 때 매우 유용하다.

- ①BackTrack
- ②Kali Linux
- ③Scientific Linux
- ④Vector Linux

17. mkdir .fileA와 같이 디렉토리를 생성하면 그 결과는?

- ①디렉토리가 생성되지 않으며 fileA라는 이름의 파일이 생성된다.
- ②cd 명령어를 이용하여 .fileA 디렉토리로 이동할 수 없다.
- ③ls 명령어에서 -a옵션을 이용하면 .fileA디렉토리를 찾을 수 있다.
- ④.fileA 디렉토리 내에서는 특수한 형태의 파일만을 저장하고 이용할 수 있다.

17-1. 다음 중 디렉토리를 만들 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①mkdir
- ②mkdirectory

- ③mkfs
- ④mkfolder

18. 사용 중인 시스템의 도메인 네임을 출력하기 위해 사용할 수 있는 명령어로 가장 알맞은 것은?

- ①hostname
- ②cat /etc/fstab
- ③ping
- ④ifconfig

19. 다음 중 설치와 관련된 장치 선택에서 특별한 저장 장치를 선택하는 디스크 유형으로 틀린 것은?

- ①SCSI
- ②iSCSI
- ③FCoE
- ④SAN

20. 일반적으로 시스템 부팅에 필요한 파일이 있는 디렉토리는?

- ①/root
- ②/bin
- ③/boot
- ④/sbin

20-1. 다음 중 부트로더인 GRUB 관련 파일들이 들어 있는 디렉터리로 알맞은 것은?

- ①/usr
- ②/etc
- ③/opt
- ④/boot

21. 다음(괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
$ ( )
kaituser ihduser root root
```

- ①who
- ②w
- ③id
- ④users

22. 다음 중 리눅스에서 패킷이 특정 호스트까지 전달되는 과정을 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①route
- ②tracert
- ③traceroute
- ④host

23. GNU프로젝트와 관련이 없는 것은?

- ①FSF(Free Software Foundation)
- ②Richard Stallman
- ③Linux
- ④Windows 2000

24. 아래의 /etc/passwd파일에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

lms:x:1000:1000::/home/lms:/bin/false

- ①lms 계정의 패스워드는 x로 암호화되어 /etc/pass파일에 저장되어 있다.
- ②lms 계정의 uid와 gid 각각 1000이다.
- ③lms 계정의 홈 디렉토리는 /home/lms이다.
- ④lms 계정은 이 시스템에 로그인할 수 없다.

25. 파일 비교와 관련이 없는 명령어는?

- ①gcc
- ②cmp
- ③comm
- ④diff

26. 다음 설명으로 알맞은 것은?

()은 TCP/IP 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램으로 다른 호스트에 IP 데이터그램이 도착할 수 있는지를 검사하는 것을 의미한다. ()을 수행하는 프로그램은 ICMP echo request라는 메시지를 원격 호스트로 보내 응답하는가를 기다린다. 즉 송신한 ICMP request를 받은 호스트가 동작 중이면 응답할 것이고 호스트가 동작하지 않으면 않을 것이기 때문이다. 이와 같이 ICMP echo reply가 돌아오는 지의 여부에 따라 원격 호스트가 동작 중인지 아닌 지를 검사할 수 있다.

- ①login
- ②route

- ③ping
- ④nslookup

26-1. 다음 중 tracerte 명령과 가장 관련이 깊은 프로토콜로 알맞은 것은?

- ①TCp
- ②UDP
- ③ARP
- ④ICMP

27. 다음 명령어의 실행 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

#cal

- ①올해의 달력이 전부 출력된다.
- ②오늘 날짜를 기준으로 속한 달이 출력된다.
- ③연도, 월, 일, 시간 순으로 출력된다.
- ④시간, 일, 월, 연도 순으로 출력된다.

27-1. 다음 중 달력 정보를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①date
- ②cal
- ③hwclock
- ④time

28. 다음은 특정 파일을 찾음과 동시에 삭제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

#find -name '*.txt' () rm { } \;

- ①-pruneclea
- ②-run
- ③-comm
- ④-exec

29. 다음에서 설명하는 리눅스 배포판으로 알맞은 것은?

레드햇 엔터프라이즈 리눅스의 소스 코드를 그대로 가져와 빌드해 내놓는 일종의 복제본(Clone)으로 비용 부담 없이 사용이 가능하고 자유롭게 배포 가능하다.

- ①Fedora
- ②Ubuntu
- ③CentOS
- ④Linux Mint

30. 다음 중 shutdown 명령으로 예약된 작업을 취소할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ①-c
- ②-r
- ③-d
- ④-x

30-1. shutdown 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① -c : 예약된 shutdown 명령을 취소한다.
- ② -h : shutdown 명령이 완료되면 시스템을 정지시킨다.
- ③ -f : shutdown 전에 수행중인 모든 프로세스에게 kill 시그널을 보낸다.
- ④ -r : shutdown 명령이 완료되면 시스템을 재부팅한다.

31. 다음 (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

[kaituser@www ~]\$ ls () /home
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 5 11:15 /home

- ①-l
- ②-d
- ③-ld
- ④-lr

32. 다음 중 파일의 일부만을 출력하는 명령어로 틀린 것은?

- ①head
- ②more

- ③tail
- ④most

33. 다음 설명에 해당하는 리눅스의 기술적인 특징으로 알맞은 것은?

프로그램에서 특정한 기능을 하는 루틴(Routine)들을 실행 파일 내부에 넣어두지 않고, 프로그램을 실행할 때 가져다 사용하므로 효율성이 아주 높다.

- ①정적 라이브러리
- ②동적 라이브러리
- ③가상 메모리
- ④계층적인 파일 구조

34. 특정 호스트를 찾기 위해 사용하는 명령어로 호스트가 속한 네임서버에 질의하는 네임서버 질의 명령어는?

- ①ifconfig
- ②dig
- ③netstat
- ④hostname

35. 다음 중 데비안 계열 리눅스에 속하는 배포판으로 틀린 것은?

- ①Salix OS
- ②elementary OS
- ③Kali Linux
- ④Knoppix

35-1. 다음 중 데비안 계열 리눅스에 속하는 배포판은?

- ① kali Linux
- ② Scientific Linux
- ③ Vector Linux
- ④ Mandriva Linux

36. root 사용자가 사용자 choi의 비밀번호를 변경하는데 사용하는 명령어는?

- ①info choi
- ②passwd choi
- ③vi /etc/passwd
- ④change password

37. 다음 중 **ihduser**의 계정 만기일을 '2020-12-31'로 설정할 때 알맞은 것은?

- ① `usermod -e 2020-12-31 ihduser`
- ② `usermod -E 2020-12-31 ihduser`
- ③ `usermod -i 2020-12-31 ihduser`
- ④ `usermod -l 2020-12-31 ihduser`

38. 다음은 원격지 타임 서버를 통해 시스템의 시간을 설정하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

`#rdate (     ) time.bora.net`

- ① `-s`
- ② `-t`
- ③ `-e`
- ④ `-p`

38-1. 다음 중 원격지 타임서버(NTP)서버를 이용해 시스템 시간을 설정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `date`
- ② `rdate`
- ③ `stty`
- ④ `time`

39. 리눅스 설치 시에 나타나는 파일시스템 유형 중 마이크로소프트사의 윈도우와 관련 있는 유형으로 알맞은 것은?

- ① `ext2`
- ② `ext4`
- ③ `vfat`
- ④ `swap`

40. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

`# (     ) find /-name '*.txt' 2>/dev/null > list`

`real 0m23.776s`
`user 0m0.283s`
`sys 0m1.603s`

- ① `set`
- ② `time`
- ③ `date`

④ `rdate`

41. 리눅스 배포판을 구성하고 있는 것으로 틀린 것은?

- ① 셸(Shell)
- ② GNU 표준 유틸리티
- ③ 리눅스 커널
- ④ 허드(Hurd)

42. 다음 중 최근에 추가한 파일이나 디렉터리를 **locate** 명령으로 찾지 못할 때 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `update`
- ② `locatedb`
- ③ `updatedb`
- ④ `search`

42-1. 크론 데몬(cron deamon)에 의해 갱신된 데이터베이스를 바탕으로 파일의 빠른 검색을 가능하게 하는 명령어는?

- ① `locate`
- ② `grep`
- ③ `find`
- ④ `search`

43. 현재 시스템에 S-ATA 타입 디스크를 장착하여 사용 중이다. USB 메모리를 시스템에 연결했을 때 인식되는 장치 파일명으로 알맞은 것은?

- ① `/dev/hda`
- ② `/dev/hdb`
- ③ `/dev/sda`
- ④ `/dev/sdb`

44. 다음 중 **cut** 명령으로 필드 구분자는 ':'으로 해서 **/etc/passwd**의 첫 번째의 및 세 번째 필드 출력하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① `cut -f: -d 1,3 /etc/passwd`
- ② `cut -d: -f 1,3 /etc/passwd`
- ③ `cut -f: -d 1-3 /etc/passwd`
- ④ `cut -d: -f 1-3 /etc/passwd`

45. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

#()

/usr/local/share/man:/usr/share/man/overrides:/usr/share/man

- ①echo \$PATH
- ②whereis
- ③manpath
- ④whatis

46. 다음 중 일정시간동안 작업을 하지 않는 사용자를 강제적으로 로그아웃 되도록 설정할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ①LOGOUT
- ②EXIT
- ③TMOUT
- ④SESSION

47. 재부팅 했을 때 호출되는 런레벨 값을 확인하려고 한다. 다음 중 관련 정보를 담고 있는 파일로 알맞은 것은?

- ①/boot/grub/grub.conf
- ②/etc/runlevels
- ③/etc/inittab
- ④/boot/runlevels

48. GRUB 부트 메뉴에서 커널과 관련된 매개변수(parameter)를 추가하려고 할 때 가장 손쉬운 방법으로 알맞은 것은?

- ①[a]
- ②[b]
- ③[c]
- ④[e]

49. 다음 중 특정 사용자로부터 전달되는 메시지를 거부할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①talk
- ②mesg
- ③wall
- ④write

50. 파일 또는 디렉토리과 관련된 명령으로 거리가 먼 것은?

- ①ls
- ②cp
- ③ps
- ④cat

51. 다음과 같은 형식이 저장되어 있는 파일로 알맞은 것은?

admin:X:1001:kaituser

- ①/etc/passwd
- ②/etc/shadow
- ③/etc/group
- ④/etc/gshadow

51-1. 다음은 /etc/group 파일 내용 중 일부이다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

ihd:21:kaituser,exam,linuxman

- ①그룹의 이름은 ihd이다.
- ②그룹의 멤버는 kaituser,exam,linuxman이다.
- ③그룹 관리자는 kaituser이다.
- ④그룹의 ID(GID)는 21이다.

52. 다음 중 유닉스(UNIX) 운영체제를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ①리누스 토발스
- ②리처드 스톨만
- ③앤드루 스텔러트 타넨바움
- ④켄 톰슨

53. 다음 중 1982년 6월의 달력 정보를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①date 1982 6
- ②date 6 1982
- ③cal 1982 6
- ④cal 6 1982

54. 다음 중 주 파티션에 부여될 수 있는 최대 파티션 번호 값으로 알맞은 것은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 5

55. Bash셸(Shell)에서 설정되어 있는 PATH 환경 변수에 /usr/local/bin 이라는 새로운 값을 추가하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① export PATH=/usr/local/bin
- ② path=/usr/local/bin
- ③ export PATH=\$PATH:/usr/local/bin
- ④ path=\$PATH:/usr/local/bin

56. 다음 중 나머지 셋과 결과가 다른 것은?

- ① shutdown -h now
- ② halt
- ③ init 0
- ④ reboot

56-1. 다음 중 시스템을 종료하는 명령으로 틀린 것은?

- ① shutdown -h now
- ② halt
- ③ init 6
- ④ poweroff

57. 다음 명령에 대한 설명으로 맞는 것은?

groupadd -g 1001 ihd

- ① ihd라는 파일을 그룹에 추가한다.
- ② ihd라는 그룹을 생성한다.
- ③ ihd파일을 1001이라는 그룹에 추가한다.
- ④ ihd라는 그룹을 1001 그룹에 추가한다.

58. 다음과 같은 형식이 저장되어 파일로 알맞은 것은?

admin::!kaituser

- ① /etc/passwd
- ② /etc/shadow
- ③ /etc/group
- ④ /etc/gshadow

59. 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 물리적 디스크에는 4개의 Primary 파티션으로 분할이 가능하다.
- ② 파티션은 실린더를 기준으로 나뉘어 진다.
- ③ 1개의 Extended 파티션은 6개의 Primary 파티션으로 분할이 가능하다.
- ④ 하나의 물리적 디스크에 12개 이상의 파티션 생성도 가능하다.

59-1. 다음 중 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 운영체제에서 사용하도록 논리적으로 나누어진 하드디스크의 각 구역을 말한다.
- ② Primary, extend, logical로 구분할 수 있다.
- ③ 하나의 하드디스크에 최대 세 개의 primary 파티션을 만들 수 있다.
- ④ extend 파티션 내에 여러 개의 logical 파티션을 만들 수 있다.

60. 다음 중 현재 사용 중인 가상 콘솔창 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① cal
- ② tty
- ③ stty
- ④ cls

61. 다음 중 네트워크상에서 사용자 인증에 사용하는 시스템으로 틀린 것은?

- ① kerberos
- ② NFS
- ③ LDAP
- ④ NIS

62.다음과 같이 명령을 실행한 상태이다. (괄호) 안에 'cd'라고 실행했을 때 이동되는 디렉터리로 알맞은 것은?

```
[kaituser@www /]$ cd /usr/local/src  
[kaituser@www src]$ ( )
```

- ① /
- ② /usr/local
- ③ /usr/local/src
- ④ /home/kaituser

63.다음 중 특정 명령을 주기적으로 실행시킬 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① time
- ② watch
- ③ strings
- ④ rdate

64.다음 중 해킹과 관련된 도구 및 설명서들이 내장되어 있어서 정보보안을 공부하는 데 유용한 리눅스 배포판조합으로 알맞은 것은?

- ① kali Linux, Scientific Linux
- ② Vector Linux, Scientific Linux
- ③ Back Track, Kali Linux
- ④ Back Track, Vector Linux

65.다음은 특정 명령어의 실행 결과 중 일부이다. 관련 명령으로 알맞은 것은?

```
xxxx to www.ihd.or.kr (211.202.42.101), 30 hops  
max, 60 byte packets  
1. 203.247.40.1 (203.247.40.1) 4.218 ms 4.968  
ms 5.576 ms  
2. 203.247.40.2 (203.247.40.2) 0.713 ms 1.199  
ms 1.463 ms  
3. 202.30.54.169 (203.30.54.169) 0.999 ms 1.216  
ms 1.450 ms
```

- ① traceroute
- ② route
- ③ dig
- ④ ping

65-1. 다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

```
[root@ihd ~]#traceroute ihd.or.kr  
traceroute to ihd.or.kr (211.202.42.101), 30 hops  
max, 60 byte packets  
1. 203.247.40.1 (203.247.40.1) 4.218 ms 4.968  
ms 5.576 ms  
2. 203.247.40.2 (203.247.40.2) 0.713 ms 1.199  
ms 1.463 ms  
--이하생략--
```

- ① ihd.or.kr 호스트가 속한 네임 서버에 IP주소를 질의하고 있다.
- ② ihd.or.kr까지 도달하기 위해 거쳐 가는 연결된 노드들을 확인하고 있다.
- ③ ihd.or.kr 호스트가 살아있는지를 확인하고 있다.
- ④ ihd.or.kr이 사용하는 네임 서버들의 접속 시간이 얼마나 되는지 확인하고 있다.

66.패스워드 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 명령과 로그인 이름(예 : passwd lms)을 입력하고 Enter키를 누른다.
- ② New Psssword : 프롬프트에서 암호를 입력하면, 화면 상에 입력한 암호가 그대로 표시된다.
- ③ 암호를 다시 입력하라는 프롬프트가 나오면 다시 입력한다.
- ④ 설정된 암호는 원하는 때에는 언제든지 변경이 가능하다.

67.일반적으로 각종 로그 파일과 사용자에게 전송된 전자 우편이 저장되는 위치는?

- ① /home
- ② /usr/local
- ③ /var
- ④ /etc

68.FSF의 설립자로서 GNU를 이끌면서 리눅스의 발전에 핵심적인 역할을 한 사람은?

- ① 리처드 스톨만(Richard Stallman)
- ② 리누스 토발즈(Linus Torvalds)
- ③ 앤드류 타넨바움(Andrew Tanenbaum)
- ④ 빌 게이츠(Bill Gates)

69.오픈소스 소프트웨어의 본질적인 의미로 틀린 것은?

- ① GPL 등의 라이선스를 따른다.
- ② Apache, GMP, PERL 등이 이에 해당한다.
- ③ 프로그램의 소유권이 자유로운 소프트웨어이다.
- ④ 프로그램의 소스 코드까지 공개되어 있는 소프트웨어이다.

69-1.다음 설명에 해당하는 라이선스로 알맞은 것은?

1991년 6월에 발표된 라이선스로 특허로 인하여 추가적으로 돈을 지불해야 하거나 소스 코드의 공개가 불가능하여 실행 바이너리 프로그램만 배포할 경우에 소스 코드뿐만 아니라 실행 바이너리 프로그램까지 배포할 수 없도록 하였다.

- ① GPL v1
- ② GPL v2
- ③ GPL v3
- ④ LGPL

69-2. 다음 중 해당 라이선스가 적용된 프로그램의 소스 코드를 수정해서 사용할 경우에도 반드시 공개할 필요가 없는 조합으로 알맞은 것은?

- ① Apache MIT
- ② Apache MPL
- ③ BSD MPL
- ④ BSD GPL

70.Sort명령어에서 셋째 항목을 숫자로 정렬하고 나서 첫째와 둘째 항목을 문자열의 역순으로 정렬하는 명령은?

- ① sort +2n -3 =0r -2 /etc/passwd
- ② sort -t: +2n -3 /etc/passwd

- ③ sort -t: +6 =0f -1 /etc/passwd
- ④ sort -r /etc/passwd

71.다음은 /backup 디렉터리에 생성되는 파일을 모니터링 하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

#() -n 10 ls -l /backup

- ① time
- ② date
- ③ watch
- ④ strings

72.root 계정 및 GRUB 패스워드를 잊어버려서 root 패스워드를 복구할 수 없는 상황이다. 다음 중 리눅스 설치 디스크를 이용해서 복구하려고 할 때 선택하는 모드로 알맞은 것은?

- ① Install or upgrade an existing system
- ② Rescue installed system
- ③ linux dd
- ④ Boot from local drive

73.다음 (괄호) 안에 결과 값으로 알맞은 것은?

\$ ls

a a.txt aa ab.txt ac b.txt bb bb.txt

\$ ls -l a? | wc -l

()

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

74.리눅스 설치 시에 MySQL PostgreSQL 같은 프로그램을 사용하기 위해 선택하는 패키지 그룹으로 가장 알맞은 것은?

- ① Web Server
- ② Database Server
- ③ Virtual Host
- ④ Software Development Workstation

74-1.리눅스 설치 시에 Apache HTTP 프로그램을 사용하기 위해 선택하는 패키지 그룹으로 가장 알맞은 것은?

- ① Web Server
- ② Database Server
- ③ Virtual Host
- ④ Software Development Workstation

74-2.리눅스 설치 시에 Xen 및 KVM을 사용하기 위해 선택하는 패키지 그룹으로 알맞은 것은?

- ① Web Server
- ② Database Server
- ③ Virtual Host
- ④ Software Development Workstation

74-3.리눅스 설치 시에 소스(source) 컴파일 도구를 기본적으로 포함하기 위해 선택하는 패키지 그룹으로 알맞은 것은?

- ① Web Server
- ② Database Server
- ③ Virtual Host
- ④ Software Development Workstation

75.다음 (괄호) 안에 들어갈 명령어 옵션으로 알맞은 것은?

passwd () kaituser

kaituser PS 2014-05-13 0 99999 7 -1 (Password set, SHA512 crypt.)

- ① -s
- ② -S
- ③ -p
- ④ -P

75-1.다음 중 ihduser계정의 패스워드에 잠금을 설정하여 일시적으로 로그인을 막으려고 할 때의 명령으로 알맞은 것은?

- ①passwd -d ihduser
- ②passwd -u ihduser
- ③passwd -r ihduser
- ④passwd -l ihduser

76.리눅스의 특징으로 틀린 것은?

- ① 최초 버전에서부터 멀티프로세서(Multi Processor)를 지원하였다.
- ② 초기부터 네트워크 기반으로 개발되었다.
- ③ 여러 명의 사용자가 동시에 사용할 수 있다.
- ④ 하드디스크를 가상메모리로 사용할 수 있어 효율적이다.

76-1. 다음 중 리눅스가 최초로 인터넷에 공개된 년도로 알맞은 것은?

- ① 1974년
- ② 1987년
- ③ 1991년
- ④ 1998년

77.다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

데이터의 열(Column)을 추출할 때 사용하는 명령으로 추출되는 데이터는 파일 각 줄의 글자(Character), 바이트(byte) 또는 필드(Field)가 된다.

- ① cut
- ② sort
- ③ split
- ④ wc

78.다음 중 파티션 분할에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 파티션을 분할하면 파티션 단위의 다양한 정책 설정이 가능하다.
- ② 파티션을 분할하면 여러 운영체제의 부트로더의 사용이 가능하다.
- ③ 파티션을 분할하면 부팅이 빨라진다.
- ④ 파티션 분할을 통해 여러 개의 운영체제를 사용할 수 있다.

78-1.다음 중 간단한 인터페이스에 적은 용량으로 막강한 기능을 가진 파티션 분할 명령으로 알맞은 것은?

- ① fdisk
- ② fsck
- ③ pstree
- ④ pine Composer

79.cal 명령 실행 시 올해의 달력 전체를 출력할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -a
- ② -m
- ③ -s
- ④ -y

80.다음 중 시스템에 로그인한 전체 사용자에게 메시지를 전달할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① write
- ② mesg
- ③ message
- ④ wall

81.다음 중 cut 명령으로 필드 구분자는 ':'으로 해서 /etc/passwd의 첫 번째 및 세 번째 필드 출력하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① cut -f: -d 1,3 /etc/passwd
- ② cut -d: -f 1,3 /etc/passwd
- ③ cut -f: -d 1-3 /etc/passwd
- ④ ctu -d: -f 1-3 /etc/passwd

82.리눅스에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① GNU 정신에 입각한 쉘어웨어이다.
- ② 상업적인 소프트웨어이다.
- ③ POSIX 규격을 따르고 있다.
- ④ 유닉스를 업그레이드한 것이다.

82-1. 다음 중 리눅스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프로그램의 소스가 공개되어 있다.
- ② 1991년에 최초 버전이 인터넷에 공개되었다.
- ③ 배포판 회사에서는 개발 작업이 금지되어 있다.
- ④ 배포판의 종류로는 레드햇, 데비안, 슬랙웨어 등이 있다.

83.다음 중 명령 행에서 c라고 입력하면 clear라는 명령이 실행되도록 설정하려고 할 때 알맞은 것은?

- ① alias clear c
- ② alias c clear
- ③ alias clear=c
- ④ alias c=clear

84.다음 중 rm 명령으로 .txt로 끝나는 파일들을 삭제하기 전에 삭제 여부를 하나씩 확인하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

\$ rm () *.txt

- ① -l
- ② -y
- ③ -q
- ④ -r

85./etc/passwd 파일의 7개 필드 관련 정보를 얻기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① man passwd
- ② man 1 passwd
- ③ man /etc/passwd
- ④ man 5 passwd

86.bash 환경에서 아래 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

#export PATH=\$PATH:/etc

- ① 기존의 경로(PATH)를 제거하고 새로운 경로를 추가하였다.
- ② 기존의 경우(PATH)에 /etc라는 새로운 경로를 추가하였다.
- ③ 잘못된 명령으로, export\$PATH=PATH:/etc로 실행하는 것이 옳다.
- ④ 잘못된 명령으로, exportPATH=PATH:/etc로 실행하는 것이 옳다.

87./etc/shadow 파일에 지정되어 있지 않은 항목은?

- ① 사용자명
- ② 패스워드 만료 전 경고기간
- ③ 계정 만료기간
- ④ 로그인 쉘

88.다음 중 일정시간동안 작업을 하지 않는 사용자를 강제적으로 로그아웃되도록 설정할 때 사용하는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/inittb
- ② /etc/profile
- ③ /etc/issue
- ④ /etc/motd

89.교육용 유닉스로 리눅스 개발의 시발점이 된 운영체제는?

- ① Minix
- ② Windows 2000
- ③ Mac OS X
- ④ Solaris

89-1.다음 중 리눅스 개발에 영향을 준 미닉스(Minix)운영체제를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ① 리누스 토발즈
- ② 리처드 스톨만
- ③ 앤드루 스텔러트 타넨바움
- ④ 데니스 리치

90.파이프(pipe)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한 명령의 출력결과를 다른 명령으로 보내 주는 역할을 한다.
- ② 여러 명령을 조합할 때 사용한다.
- ③ command 1 | command 2 와 같이 "|" 기호를 사용한다.
- ④ 두 명령어를 연결할 때 임시파일이 생성된다.

90-1.다음 중 파이프(pipe)에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 실행된 명령의 입력을 다른 명령의 출력으로 보내는 도구이다.
- ② 하나의 명령행에 여러 개의 파이프를 사용하는 것도 가능하다.
- ③ 파이프라인의 각 명령은 하나의 프로세스로 진행된다.
- ④ 파이프를 만드는 기호는 '>'이다.

90-2. 다음 중 명령에 대한 출력이나 입력을 원하는 위치로 바꿀 때 사용되는 리다이렉션 기호로 틀린 것은?

- ① >
- ② >>
- ③ <
- ④ ~

91.다음 중 일정시간동안 작업을 하지 않는 사용자를 강제적으로 로그아웃되도록 설정할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① LOGOUT
- ② EXIT
- ③ TMOUT
- ④ SESSION

92.리눅스 배포판에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 웹 브라우저만 패키지 형태로 만들어 놓은 것
- ② 리눅스 유틸리티만 패키지 형태로 만들어 놓은 것
- ③ 서버용 프로그램만 패키지 형태로 만들어 놓은 것
- ④ 리눅스 전체 시스템을 구성하는 소프트웨어를 패키지 형태로 만들어 놓은 것

93.시스템을 10분 후에 재시작하기 위한 명령은?

- ① shutdown -r +10
- ② shutdown -h +10
- ③ shutdown -r 00:10
- ④ shutdown -h 00:10

94.리눅스의 기본 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내부명령어는 셸에 내장되어 있는 명령어로 셸(Shell)이 명령어를 이해한다.
- ② 외부명령어는 보통 /bin 안에 파일의 형태로 존재한다.
- ③ 외부명령어는 실행 시 새로운 서브 프로세스를 fork하여 실행한다.
- ④ 내부명령어는 실행 시 새로운 서브 프로세스를 exec하여 실행한다.

95.다음 명령의 실행결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
ihd@ihd.or.kr:/etc$ users
```

```
ihd ihd hong linux master
```

- ① /etc 디렉토리에 대한 접근권한이 있는 사용자들을 확인하고 있다.
- ② 시스템에 로그인한 사용자 계정을 조회하고 있다.
- ③ 자신의 계정이 속해 있는 그룹들을 조회하고 있다.
- ④ 자신의 계정이 속해있는 그룹에 어떤 계정들이 있는지 조회하고 있다.

96.아래의 설명에서 file B의 뒷 부분에 File A 파일의 내용을 추가하여 저장하는 명령은?

- ① cat fileA >> fileB
- ② cat fileA > fileB
- ③ cat fileA << fileB
- ④ cat fileA fileB

97.다음 중 특정 도메인이 사용하는 IP 주소를 조회하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip
- ② route
- ③ hostname
- ④ dig

97-1. 다음은 ihd.or.kr의 메일 서버 관련 정보를 조회하는 과정이다. (괄호) 안에 들어 갈 옵션으로 알맞은 것은 ?

```
#dig ihd.or.kr ( )
```

- ① mx
- ② mail
- ③ type=mail
- ④ type=mx

98.현재 시스템에 S-ATA 타입 디스크를 장착하여 사용중이다. USB 메모리를 시스템에 연결했을 때 인식되는 장치 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /dev/hda
- ② /dev/hdb
- ③ /dev/sda
- ④ /dev/sdb

98-1.다음 중 파티션과 장치명에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① hda 첫 번째 IDE HDD를 나타낸다.
- ② sd는 외장식 IDE HDD를 나타낸다.
- ③ hdb1은 첫 번째 IDE HDD의 2번째 파티션을 나타낸다.
- ④ sdb6은 두 번째 SCSI HDD의 extended 파티션을 나타낸다.

99.파일시스템의 일관성을 검사하고 손상된 파일시스템을 복원하는 명령은?

- ① df
- ② du
- ③ fsck
- ④ fdisk

100.SIGTERM 시그널의 의미는 ?

- ① 프로세스를 강제 종료시킨다.
- ② 프로세스에게 스스로 종료하라고 지시한다.
- ③ 프로세스에게 자식 프로세스가 종료되었음을 알려준다.
- ④ 프로세스를 제어하는 터미널이 종료되었음을 알려준다.

101.하나의 하드 디스크를 몇 개의 영역 분할하여 사용할지 설정하는 것으로 그 용어와 툴(Tool)의 조합이 맞는 것은?

- ① MBR, FDISK
- ② MBR, GRUB
- ③ 파티션, Disk Druid
- ④ 파티션, GRUB

102. 현재 시스템 접속자의 수를 숫자로 표시하는 명령은?

- ① who
- ② who | wc -c
- ③ who | wc -l
- ④ wc | who

103. 다음은 어떤 명령어의 실행결과이다. ()안에 들어갈 명령어로서 가장 적절한 것은?

\$ () com1.txt com2.txt
com1.txt com2.txt differ, char 3,line 1

- ① rm
- ② cmp
- ③ mkdir
- ④ ls

104. 다음 중 리눅스를 정상 설치했을 경우 기본적으로 생성되는 파일 시스템로 틀린 것은?

- ① Swap 파일 시스템
- ② 하나 이상의 Ext3(혹은 Ext4 등의 Native) 파일 시스템
- ③ Proc 파일 시스템(/proc)
- ④ RamDrive 파일 시스템

105. 사용자 계정관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 사용자 계정을 생성할 때는 useradd 명령어를 사용한다.
- ② 사용자 계정변경을 위한 suermod명령 사용시 사용자 계정 홈 디렉토리를 설정하고자 할때는 -d 옵션을 사용한다.
- ③ 사용자의 그룹에 대한 정보는 /etc/group 파일에 저장되어 있다.
- ④ /etc/shadow 파일은 사용자의 uid, gid등의 정보를 포함하고 있다.

106. 리눅스에서 최상위 디렉터리는?

- ① /boot
- ② /home
- ③ /
- ④ /mnt

107. 다음 중 우분투(ubuntu) 리눅스의 기반이 되는 리눅스로 알맞은 것은?

- ① Fedora
- ② RHEL
- ③ Debian
- ④ Slackware

108. 다음 중 VirtualBox와 같은 가상화 프로그램으로 리눅스를 설치할때 선택하는 IPv4 설정항목으로 가장 알맞은 것은?

- ① 수동
- ② 다른 컴퓨터와 공유
- ③ 사용안함
- ④ 자동(DHCP)

109. 다음 중 명령어의 실행 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① cd
- ② cd ~
- ③ cd \$HOME
- ④ cd HOME

110. 다음 중 cp 명령으로 디렉터리를 복사할 때 사용하는 옵션으로 틀린 것은?

- ① -r
- ② -R
- ③ -a
- ④ -d

110-1. cp명령에서 복사할 장소에 이미 동일한 파일명이 존재할 경우 그대로 덮어쓰는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -f
- ② -a
- ③ -i
- ④ -p

111. 현재 호스트에서 **ihd.or.kr**까지 연결되는 과정을 알고 싶을 때 사용할 명령은?

- ① `traceroute ihd.or.kr`
- ② `ping ihd.or.kr`
- ③ `telnet ihd.or.kr`
- ④ `ftp ihd.or.kr`

112. 다음은 **job.txt** 파일의 내용을 출력한 것이다.

다음 중 '**grep -v [abc] job.txt**' 명령을 실행한 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
#cat job.txt
programmer
engineer
designer
abc
```

- ① programmer만 결과로 출력된다.
- ② engineer와 designer 결과로 출력된다.
- ③ programmer와 abc가 결과로 출력된다.
- ④ programmer, engineer, designer가 결과로 출력된다.

112-1. 다음 중 **grep** 명령으로 **jalin.txt**에서 '**ihd**' 또는 '**kait**'라는 문자열을 검색하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① `grep 'ihd | kait' jalin.txt`
- ② `grep -e 'ihd | kait' jalin.txt`
- ③ `grep -E 'ihd | kait' jalin.txt`
- ④ `grep -p 'ihd | kait' jalin.txt`

112-2. 다음 중 현재 디렉터리의 하위 디렉터리까지 모두 포함하여 **linuxmaster**라는 문자열을 포함한 파일을 검색하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

- ① `find . -string linuxmaster -print`
- ② `grep -r linuxmaster*`
- ③ `ls -al | grep linuxmaster`
- ④ `cat * | grep linuxmaster`

112-3. 다음은 **job.txt** 파일의 내용을 출력한 것이다.

다음 중 '**grep [abc] job.txt**' 명령을 실행한 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
#cat job.txt
programmer
engineer
designer
abc
```

- ① programmer만 결과로 출력된다.
- ② engineer와 designer 결과로 출력된다.
- ③ programmer와 abc가 결과로 출력된다.
- ④ programmer, engineer, designer가 결과로 출력된다.

113. 다음 명령의 실행결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
#useradd -d /home/userid -g users -s /bin/sh
userid
```

- ① 사용자 계정의 각종 설정들을 변경하고 있다.
- ② userid 그룹에 users 계정을 추가하고 있다.
- ③ 홈 디렉토리를 /home/userid, 기본 그룹을 suers, 로그인 쉘을 /bin/sh로 지정하며 userid 계정을 생성하고 있다.
- ④ userid 계정의 홈 디렉토리, 기본그룹, 로그인 쉘 등의 설정들을 조회하고 있다.

113-1. 다음 중 사용자 계정 추가 시 기본적으로 설정되는 항목으로 틀린 것은?

- ① Home directory
- ② 기본 셸
- ③ 그룹 및 그룹id
- ④ vi 편집기

113-2. 다음 명령에 대한 설명으로 맞는 것은?

#useradd -f 5 ihduser

- ① ihduser 계정의 우선순위를 5만큼 낮추어서 생성한다.
- ② ihduser 계정은 패스워드 사용기한 만료 후 5일 동안만 사용할 수 있도록 한다.
- ③ ihduser 계정의 id를 5로 지정한다.
- ④ ihduser 계정의 passwd 파일내의 위치를 5만큼 앞쪽으로 생성한다.

114. root(SuperUser)가 아닌 새로운 사용자에게 시스템에 대한 사용권을 부여하는 명령어는?

- ① useradd
- ② plususer
- ③ useraddsystem
- ④ createuser

115. 시스템의 메모리 사용량 정보를 확인하는 명령어는?

- ① dmesg
- ② free
- ③ stat
- ④ find

116. 파티션을 분할하는 장점으로 틀린 것은?

- ① 부팅 시 파일시스템 점검시간을 단축한다.
- ② 파일의 크기가 커질 경우 다른 파티션을 활용할 수 있다.
- ③ 바이러스등으로 인해 시스템에 가해지는 피해를 줄일 수 있다.
- ④ 특정 파티션이 손상되어도 타 파티션의 자료는 보존되기 때문에 안정성을 보장할 수 있다.

117. 다음 중 리눅스 커널이 들어있는 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /boot
- ② /etc
- ③ /lib
- ④ /tmp

118. 리눅스용 그래픽 사용자 인터페이스?

- ① MS 윈도우즈
- ② KDE
- ③ OS/2
- ④ Mac OS X

119. 다음에서 설명하는 리눅스 배포판으로 알맞은 것은?

2006년 2월에 Knoppix 기반으로 만들어진 리눅스 배포판으로 해킹과 관련된 도구와 설명서가 내장되어 있어서 정보보안을 테스트할 때 유용하다. 2012년 8월에 우분투 기반으로 마지막 버전이 출시되었다.

- ① BackTrack
- ② Kali Linux
- ③ Scientific Linux
- ④ Vector Linux

120. 다음 중 ihduser 계정의 삭제할 때 그 사용자의 파일 및 디렉터리를 같이 제거하려고 할 때 알맞은 것은?

- ① userdel ihduser
- ② userdel -d ihduser
- ③ userdel -r ihduser
- ④ userdel -e ihduser

121. 다음 중 '/dev/sda6'에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 6번째 S-ATA 유형이 디스크이다.
- ② 6번째 주 파티션이다.
- ③ 2번째 확장 파티션이다.
- ④ 2번째 논리 파티션이다.

122. 다음은 ls -l 명령을 실행시킨 결과이다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

-rwxr-xr-x ihd project 1024 Aug 13 10:10 client.c

- ① client.c의 소유자는 ihd이다.
- ② 소유자는 client.c를 수정할 수 없다.
- ③ project 그룹에 속한 사람은 client.c의 내용을 볼 수 있다.
- ④ 일반사용자도 client.c를 실행할 수 있다.

123. 데비안 배포판에서 제공하고 있는 패키지 관리 도구는?

- ① rpm
- ② debian
- ③ dpkg
- ④ Mtoo

124. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

() www.ihd.or.kr

Server : 168.126.63.1
Address : 168.126.63.1#53

Non-authoritative answer.

Name : www.ihd.or.kr

Address : 211.202.42.101

- ① host
- ② hostname
- ③ nslookup
- ④ dig

125. 다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 적절한 것은?

[ihd@ihdihd]\$ ls -al >more

- ① 현재 디렉토리의 파일 목록을 한 페이지씩 나누어 출력한다.
- ② 현재 디렉토리의 파일 목록을 more라는 파일에 저장한다.
- ③ 현재 디렉토리의 파일 목록을 모니터에 출력하고, 이를 more 파일에 저장한다.
- ④ more 파일의 정보를 조회한다.

126. rm -r [디렉터리]의 명령으로 사용했을 때의 결과는?

- ① 사용자의 확인에 의하여 파일과 디렉터를 지운다.
- ② 디렉터리 내의 파일뿐만 아니라 하위 디렉터리와 그 안의 파일까지 모두 삭제한다.
- ③ 안전하게 파일과 디렉터를 지울 수 있는 명령어이다.

④ 디렉터리 내의 각각의 파일을 지우는 정보를 자세히 보여준다.

127. 다음은 ihd.orkr의 메일 서버 관련 정보를 조회하는 과정이다. (괄호)안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

#nslookup () ihd.or.kr

- ① mx
- ② type=mx
- ③ -mx
- ④ -type=mx

128. 다음 중 텍스트 형식이 아닌 파일(non-text file)에서 문자열을 추출할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mesg
- ② stty
- ③ file
- ④ strings

129.다음과 같이 명령을 실행한 상태이다. (괄호) 안에 'cd ..'라고 실행했을 때 이동되는 디렉터리로 알맞은 것은?

[kaituser@www /]\$ cd /usr/local/src[kaituser@www src]\$ ()

- ① /
- ② /usr/local
- ③ /usr/local/src
- ④ /home/kaituser

130. grub.conf 파일의 내용이 지워져서 GRUB 부트 메뉴에서 직접 입력하여 설정하려고 한다.

다음 중 GRUB부트 메뉴에서 직접 입력할 때 사용하는 키로 알맞은 것은?

- ①[a]
- ②[b]
- ③[c]
- ④[e]

131. 다음 중 시스템의 하드웨어 시간을 출력하는 명령어가 아닌 것은?

- ① hwclock
- ② clock
- ③ date
- ④ rdate

132. 다음 중 사용자 계정정보를 UID 순으로 출력해 주는 명령어는 무엇인가?

- ① show users
- ② users
- ③ lslogin
- ④ lslogins

133. 다음 중 GNU 프로젝트에 의해 개발된 프로그램으로 틀린 것은 무엇인가?

- ① gcc
- ② emacs
- ③ KDE
- ④ GNOME

134. 123 명령어를 실행하면, ls -alF가 실행된다. 이 명령어의 사용을 중단하려할 때 괄호 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은 무엇인가?

#() 123

- ① alias
- ② unalias
- ③ which
- ④ whatis

135. 다음 중 ihduser 사용자의 패스워드의 사용을 일시적으로 막으려고 할 때 알맞은 것은?

- ① passwd -d ihduser
- ② passwd -u ihduser
- ③ passwd -r ihduser
- ④ passwd -l ihduser

136. 다음 중 아파치 라이선스를 적용하는 소프트웨어로 알맞은 것은?

- ① CentOS
- ② Hadoop
- ③ Firefox
- ④ OS X

136-1. 다음에서 설명하는 라이선스로 알맞은 것은?

해당 소프트웨어를 누구나 개작할 수 있고, 수정본의 재배포 시에 소스 코드의 비공개가 가능하다. 이 라이선스가 적용된 소프트웨어에는 X window System, JQuery, Node.js 등이 있다.

- ① GPL
- ② MPL
- ③ MIT
- ④ BSD

136-2. 다음 중 MPL라이선스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 독점적 소프트웨어와의 결합이 가능하다.
- ② MPL 소스 코드를 수정한 경우에 반드시 소스 코드를 공개해야 한다.
- ③ 소스 코드를 재배포가 가능하다.
- ④ MPL 소스 코드와 다른 코드를 결합한 경우에 다른 소스 코드를 공개해야 한다.

137. cal 명령 실행 시 1월1일을 기준으로 누적된 날짜 정보를 출력할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -a
- ② -s
- ③ -j
- ④ -y

138. 다음 리눅스 배포판 중 나머지 셋과 종류가 다른 것은?

- ①CentOS
- ②Scientific Linux
- ③Oracle Linux
- ④Linux Mint

139. 다음 (괄호)안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

#() -s 18:46:15

- ①set
- ②time
- ③date
- ④rdate

139-1. 다음 중 시스템 시간을 변경하는 명령으로 알맞은 것은?

- ①date
- ②setterm
- ③time
- ④cal

139-2. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

date ()

2022 11 01

- ① "%Y %m %d"
- ② -"%Y %m %d"
- ③ +"%Y %m %d"
- ④ --"%Y %m %d"

140. 리눅스 파일 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①계층적인 트리구조이다.
- ②트리구조에는 제한이 있다.
- ③최상단에 / 디렉토리가 있다.
- ④네트워크를 이용하여 다른 시스템의 디스크와 파일에까지 확장할 수 있다.

141.사용 중인 일부 디스크에 오류가 발생하더라도 정상적인 사용이 가능하게 하려할 때 선택하는 파일시스템 유형으로 알맞은 것은?

- ①ext4
- ②vfat
- ③software RAID
- ④Physical volume(LVM)

141-1. 다음 중 다수의 디스크나 파티션을 하나로 묶어서 구성하는 기술과 관련 있는 조합으로 알맞은 것은?

- ① ext4 LVM
- ② ext4 RAID
- ③ ext3 ext4
- ④ LVM RAID

142. 다음 설명으로 알맞은 것은?

시스템 충돌 시 시스템에서 정보를 수집하여 충돌 원인을 규명하는 자료를 제공한다. 이 기능을 사용하려면 리눅스 설치할 때에 해당 기능의 사용 여부와 물리적 메모리를 할당해야 한다.

- ① kdump
- ② PAM
- ③ kerberos
- ④ NIS

143. 다음 중 네트워크 인터페이스를 설정 또는 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ifconfig
- ② ipconfig
- ③ xconfig
- ④ iptable

144. 다음 중 uname 명령으로 커널 버전만 확인할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -a
- ② -r
- ③ -v
- ④ -s