

TP n°2 : Les commande de base Linux

Exercice :

Pour chaque requête de la suite suivante, déterminer la commande convenable ; décrire son comportement (le comportement de la commande utilisé) et donner le résultat sur votre interpréteur de commande:

1. Depuis votre répertoire de connexion, créer la arborescence suivante : *SE1/TP2*
2. Depuis votre répertoire de connexion, vérifier si le répertoire *TP2* a été bien crée
3. Considérer le répertoire *TP2* comme votre répertoire de travail
4. Afficher sur la console votre répertoire de travail
5. Créer un fichier caché nommé *confidentiel* qui sera vide
6. Vérifier si le fichier *confidentiel* a été bien crée
7. Editer le fichier *confidentiel* de telle sorte qu'il contient du texte de votre choix
8. Copie le fichier *confidentiel* dans *mesDonnees.txt*
9. Ouvrir *mesDonnees.txt* et ajouter quelques autres lignes du texte, puis enregistrer-le
10. Dans votre répertoire de travail, créer un autre répertoire nommé *Public*
11. Créer un lien symbolique et un lien physique du fichier *mesDonnees.txt* qui portera le nom *dataSymlink.txt* et *dataHard.txt* dans le répertoire *Public*, respectivement, puis visualiser les détails des tous les fichiers depuis votre répertoire de travail
12. Ouvrir le fichier *dataSymlink.txt* et ajouter quelques autres lignes du texte, puis enregistrer-le
13. Ouvrir les fichiers *mesDonnees.txt*, *dataSymlink.txt* et *dataHard.txt* puis comparer visuellement leurs contenus
14. Ouvrir le fichier *dataHard.txt* puis supprimer quelques lignes du texte, puis enregistrer-le
15. Ouvrir les fichiers *mesDonnees.txt*, *dataSymlink.txt* et *dataHard.txt* puis comparer visuellement leurs contenus
16. Afficher récursivement le contenu du répertoire *TP2* en détails et avec les numéros des inodes puis comparer visuellement la taille, la date de modification et les inodes des fichiers : *confidentiel*, *mesDonnees.txt*, *dataSymlink.txt* et *dataHard.txt*
17. Déplacer le fichier *mesDonnees.txt* vers le répertoire *Public*
18. Ouvrir les fichier *dataSymlink.txt* et *dataHard.txt* puis comparer les avec le fichier *mesDonnees.txt*
19. Renommer le nom du fichier *mesDonnees.txt* en *myData.txt*
20. Donner le nombre de liens qui amènent au fichier *myData.txt*
21. Dans votre répertoire de travail *TP2*, remonter un cran en arrière puis afficher en détail et récursivement tous les fichiers y compris les fichiers cachés
22. Afficher le contenu du répertoire *TP2* en format lisible pour l'homme et en ordre croissant de taille
23. Afficher le contenu du répertoire *TP2* selon la date de la dernière modification du plus récent au plus ancien