

Java 最常见的 208 道面试题：第十三模块答案

zy java经验总结 4月8日

十三、Mybatis

125. mybatis 中 #{} 和 \${} 的区别是什么？

- #{} 是预编译处理，\${} 是字符串替换；
- Mybatis 在处理 #{} 时，会将 sql 中的 #{} 替换为 ? 号，调用 PreparedStatement 的 set 方法来赋值；
- Mybatis 在处理 \${} 时，就是把 \${} 替换成变量的值；
- 使用 #{} 可以有效的防止 SQL 注入，提高系统安全性。

126. mybatis 有几种分页方式？

- a. 数组分页
- b. sql 分页
- c. 拦截器分页
- d. RowBounds 分页

128. mybatis 逻辑分页和物理分页的区别是什么？

- 物理分页速度上并不一定快于逻辑分页，逻辑分页速度上也并不一定快于物理分页。
- 物理分页总是优于逻辑分页：没有必要将属于数据库端的压力加诸到应用端来，就算速度上存在优势，然而其它性能上的优点足以弥补这个缺点。

129. mybatis 是否支持延迟加载？延迟加载的原理是什么？

Mybatis 仅支持 association 关联对象和 collection 关联集合对象的延迟加载，association 指的就是一对一，collection 指的就是一对多查询。在 Mybatis 配置文件中，可以配置是否启用延迟加载 lazyLoadingEnabled=true|false。

它的原理是，使用 CGLIB 创建目标对象的代理对象，当调用目标方法时，进入拦截器方法，比如调用 a.getB().getName()，拦截器 invoke() 方法发现 a.getB() 是 null 值，那么就会单独发送事先保存好的查询关联 B 对象的 sql，把 B 查询上来，然后调用 a.setB(b)，于是 a 的对象 b 属性就有值了，接着完成 a.getB().getName() 方法的调用。这就是延迟加载的基本原理。

当然了，不光是Mybatis，几乎所有的包括Hibernate，支持延迟加载的原理都是一样的。

130. 说一下 mybatis 的一级缓存和二级缓存？

一级缓存: 基于 PerpetualCache 的 HashMap 本地缓存，其存储作用域为 Session，当 Session flush 或 close 之后，该 Session 中的所有 Cache 就将清空，默认打开一级缓存。

二级缓存与一级缓存其机制相同，默认也是采用 PerpetualCache，HashMap 存储，不同在于其存储作用域为 Mapper(Namespace)，并且可自定义存储源，如 Ehcache。默认不打开二级缓存，要开启二级缓存，使用二级缓存属性类需要实现Serializable序列化接口(可用来保存对象的状态),可在它的映射文件中配置<cache/>；

对于缓存数据更新机制，当某一个作用域(一级缓存 Session/二级缓存Namespaces)的进行了C/U/D 操作后，默认该作用域下所有 select 中的缓存将被 clear。

131. mybatis 和 hibernate 的区别有哪些？

(1) Mybatis和hibernate不同，它不完全是一个ORM框架，因为MyBatis需要程序员自己编写Sql语句。

(2) Mybatis直接编写原生态sql，可以严格控制sql执行性能，灵活度高，非常适合对关系数据模型要求不高的软件开发，因为这类软件需求变化频繁，一但需求变化要求迅速输出成果。但是灵活的前提是mybatis无法做到数据库无关性，如果可以实现支持多种数据库的软件，则需要自定义多套sql映射文件，工作量大。

(3) Hibernate对象/关系映射能力强，数据库无关性好，对于关系模型要求高的软件，如果用hibernate开发可以节省很多代码，提高效率。

132. mybatis 有哪些执行器（Executor）？

Mybatis有三种基本的执行器（Executor）：

1. **SimpleExecutor**：每执行一次update或select，就开启一个Statement对象，用完立刻关闭Statement对象。

2. **ReuseExecutor**：执行update或select，以sql作为key查找Statement对象，存在就使用，不存在就创建，用完后，不关闭Statement对象，而是放置于Map内，供下一次使用。简言之，就是重复使用Statement对象。
3. **BatchExecutor**：执行update（没有select，JDBC批处理不支持select），将所有sql都添加到批处理中（addBatch()），等待统一执行（executeBatch()），它缓存了多个Statement对象，每个Statement对象都是addBatch()完毕后，等待逐一执行executeBatch()批处理。与JDBC批处理相同。

133. mybatis 分页插件的实现原理是什么？

分页插件的基本原理是使用Mybatis提供的插件接口，实现自定义插件，在插件的拦截方法内拦截待执行的sql，然后重写sql，根据dialect方言，添加对应的物理分页语句和物理分页参数。

134. mybatis 如何编写一个自定义插件？

转自：blog.csdn.net/qg_30051265/article/details/80266434

Mybatis 自定义插件针对 Mybatis 四大对象（Executor、StatementHandler、ParameterHandler、ResultSetHandler）进行拦截，具体拦截方式为：

- Executor：拦截执行器的方法(log记录)
- StatementHandler：拦截Sql语法构建的处理
- ParameterHandler：拦截参数的处理
- ResultSetHandler：拦截结果集的处理

Mybatis自定义插件必须实现Interceptor接口：

```
1 public interface Interceptor {  
2     Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable;  
3     Object plugin(Object target);  
4     void setProperties(Properties properties);  
5 }
```

intercept方法：拦截器具体处理逻辑方法

plugin方法：根据签名signatureMap生成动态代理对象

setProperties方法：设置Properties属性

自定义插件demo：

```
1 // ExamplePlugin.java
2 @Intercepts({@Signature(
3     type= Executor.class,
4     method = "update",
5     args = {MappedStatement.class, Object.class}})})
6 public class ExamplePlugin implements Interceptor {
7     public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
8         Object target = invocation.getTarget(); // 被代理对象
9         Method method = invocation.getMethod(); // 代理方法
10        Object[] args = invocation.getArgs(); // 方法参数
11        // do something ..... 方法拦截前执行代码块
12        Object result = invocation.proceed();
13        // do something ..... 方法拦截后执行代码块
14        return result;
15    }
16    public Object plugin(Object target) {
17        return Plugin.wrap(target, this);
18    }
19    public void setProperties(Properties properties) {
20    }
21 }
```

一个@Intercepts可以配置多个@Signature，@Signature中的参数定义如下：

- type：表示拦截的类，这里是Executor的实现类；
- method：表示拦截的方法，这里是拦截Executor的update方法；
- args：表示方法参数。

(完)



java经验总结



长按关注置顶

java知识和技术查漏补缺，空余时间学习碎片化知识，分享开发、运维、架构等综合性知识，助力职场最后一公里与职业进阶，每天看总结，就选它。