

危化品中文存储安全警示标牌

中文名称：润滑油	
件号：MOBIL-JET-OIL-II	
危化品类别：N/A	
主要成分	N - 苯基 -1 - 萘胺、9,10-蒽二酮, 1,4-二羟基-、磷酸三甲苯酯
理化特性	琥珀色特有气味的液体
可能产生的危害后果	高压射向皮肤可能会造成严重的损伤 正常状况下配合良好的个人卫生习惯使用本产品时，不预期会对健康产生损害。 本产品会在温度升高或遇到明火的情况下产生分解，同时释放出刺激性和/或有害的(一氧化碳)气体/蒸气/烟雾。在密闭空间内急性接触这些分解产物的症状包括头疼，恶心，对眼，鼻和咽喉的刺激。
消防措施	使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。
职业病危害防护措施	佩戴护目镜，橡胶手套，穿防护服，有时需戴防毒面具
应急救治措施	1、吸入：避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员,应使您或者其他人员避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清,请立刻就医。如果呼吸停止,请使用机械设备帮助通风,或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。 2、眼睛接触：用水彻底冲洗。若发生刺激，寻求医疗援助 3、皮肤接触：用肥皂和水清洗接触的地方。脱掉被污染的衣服。受污染的衣服应洗后再穿。 如果产品被注入皮下或者人任何部位,无论伤口的外观或大小如何,被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状,在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 4、误食：立即就医诊治。若不能及时得到医疗救助，联络地区中毒管制中心或急救专业人员，寻问有关诱发呕吐或使用活性炭/催吐剂糖浆的问题。对无力或意识不清的人不得诱发呕吐或经由嘴喂食任何东西。