

slop
ware
nedir

,
nasıl
fark
edilir
, ne
yap
malı
?

çalışıyo
r gibi
görünen
bir
şeyle
gerçekte
n ayakta
duran
bir şey
arasında
ki
mesafeyi
ölçmeyi
öğreten
bir
müfredat
. her
bölümün
sonunda
kendi
projende
çalıştır
acağın
bir

kontrol
var.

2 / 55
bölüm .
yayındaki
bütün
bölümler
tek
sayfada.
yazdırmak
ya da pdf
için.

00
slopware
nedir,
neden
şimdi
03 guys,
I am on
localhost

00

slop
ware
nedir

,
nede
n
şimd
i

Herkes
bu
kelimeyi
söylüyor
ama
kimse
tanımını
bilmiyor
.

Bir şeyi
ekrana
getirmek
hiç bu
kadar ucuz
olmamıştı.
Bir cümle
yazıyorsun
, karşına
çalışan bir
arayüz
çıkıyor,
tıkliyorsun
tepki
veriyor,
rengi de

güzel. On
dakika
önce
ortada
hiçbir şey
yokken
şimdi
elinde bir
"ürün"
var, ve o
ürün sana
kendini
gerçek gibi
hissettiriyo
r. İşte bu
his
yüzünden
bu seriyi
yazıyorum,
çünkü
çalışıyor
gibi
görünen
bir şeyle
gerçekten
ayakta
duran bir
şey
arasındaki
mesafeyi
artık
kimse
ölçmüyor.
Slopwar
e, o
mesafenin
içine
düşen
yazılıma
verdiğim
ad.

Demosu
var, ekranı
var, belki
bir de
landing
sayfası
var. Ama
açıp
kapattığın
da hafızası
siliniyor,
ya da
sırlarını
herkesin
görebileceğ
i bir yere
koymuş,
ya da
testleri hiç
koşmadan
kendini
yeşil
sanıyor.
Kötü
niyetli bir
şey değil
bu, çoğu
zaman
heyecanlı
bir insanın
hızla
yaptığı bir
şey, ve o
insanın
kimse ona
doğrusunu
göstermem
iş olması
tek suçu.

Hemen
bir yanlış
anlaşılma-
y
kapatayım
. Slopware
demek
"yapay
zeka yazdı
demek"
değil. Ben
de modele
kod
yazdırıyor
um, bu
seriyi
okurken
de
yazdıracağ
ım, ve
projelerimi
n içinde
açıkça
wrapper
olan şeyler
var, onları
saklamıyor
um.
Mesele
kodu
kimin
yazdığı
değil, o
kodun
arkasında
bir sistem
olup
olmadığı.
Bir şeyin
tekrar
tekrar, sen

bakmıyork
en, senin
bilmediğin
girdilerle
doğru
çalışacağın
a dair bir
sebebin
var mı,
işte bütün
soru bu.

Neden
şimdi diye
soruyorsan
, cevap
üretimin
fiyatında.

Token
ucuzladı,
üretim
hızlandı,
ve bir
fikirle
çalışan bir
demo
arasındaki
mesafe
neredeyse
sıfıra indi.

Bu harika
bir şey,
benim gibi
on bir
yaşından
beri kod
yazan biri
için bile
harika.

Ama aynı
ucuzluk
şunu da

yaptı,
artık
piyasada
birbirine
benzeyen,
hepsi ilk
beş
saniyede
etkileyici
duran,
altıncı
saniyede
dağılan
çok fazla
şey var.
İnsanlar
bunu
görüyor ve
"ai slop"
deyip
geçiyor,
ama
geçmek
yetmiyor,
çünkü o
sözü
söyleyen
kişi kendi
projesinin
de aynı
çukurda
olup
olmadığını
bilmiyor.

Bu seri
tam olarak
onu
öğretecek.
Her
bölümde
bir işaret

alacağız, o
işaretin
neden
ortaya
çıktığını
anlatacağı
m, kendi
kodunda
nasıl fark
edeceğini
göstereceği
m, ve
sonra
doğrusunu
n nasıl
kurulduğu
nu kendi
projelerim
den
göstereceği
m. Çünkü
ben bu
hataların
hepsini
yaptım, ve
bazılarını
düzeltirke
n
kurduğum
şeyler şu
anda
çalışıyor.
stitchu'da
bir kalıbın
dikilebilir
olup
olmadığını
kontrol
eden bir
denetim
var,

lulumelon'
un
mühürlü
bir kaydı
var,
rabadon
bir
komutun
gerçekten
başarılı
bitip
bitmediğin
e karar
veriyor.
Bunların
hepsi bir
bölümde
"işte
doğrusu
böyle
görünüyor
" diye
önüne
gelecek.
Şimdili
k altı
bölüm var:
localh
ost:3000
cesareti.
Deploy
edilmemiş
bir şeyin
ürün
sanılması.
Kendi
makinende
çalışan bir
demoyla,
senin
uyurken

başkasının
kullandığı
bir sistem
arasındaki
fark.

Hafıza

sız

sistemler

. Her
yenilemede
seni
unutun
uygulama.
Veri
nerede
durur,
state ne
demektir,
ve neden
bir şeyin
gerçekten
var olması
için bir
yere
yazılması
gerekir.

Sır

tutamaya

nlar. env

dosyası

nedir, API

anahtarını

tarayıcıya

gömünce

ne olur, ve

bir sabah

uyandığın

da

faturayı

neden
senin
ödediğini.

Test
etmeden
yeşil
sanmak.

Suite'i
olmayan
yazılım, ve
exit 0'ı
başarı
sanmak.

Bilgisayarı
n sana
"tamam"
demesiyle
işin doğru
olması

aynı şey
değil,
bunu
tüketici
diliyle
anlatacağı
m.

Wrapp
er
anatomis
i. Bir
wrapper
ne zaman
öğrenme
aracıdır,
ne zaman
ürün
taklidi
olur. Bu
bölümde
kendi

wrapper'la
rımı
açacağım.
Havuzd
a bekleyen
başlıklar
da var, her
şeyi koda
gömmek,
hata
mesajını
try/catch
içinde
sessizce
yutmak,
ve "yapay
zeka yazdı
ben
okumadım
" kodu.
Seri
tutarsa
onlarla
dokuza
çıkarsınız.
Son bir
şey.
Burada
kimseyi
aşağılamıy
oruz.
Slopware
yazan
insan
tembel
değil,
sadece
kendisine
kimsenin
göstermedi
ği bir şeyi

bilmiyor,
ve bu
serinin
varlık
sebebi de
o. Ben
sana
göstereceği
m, sen de
bir daha
aynı
çukura
düşmeyece
ksin,
anlaşma
bu kadar
basit.

Haftaya
localhost:3
000 ile
başlıyoruz.

guys
, I
am
on
local
host

npm run
dev bir
program
başlatıy
or, o
program
bir
portu
dinliyor

,
127.0.0.
1 senin
makinen.
Terminal
ve
klasör
burada
öğrenili
r.
Okurun
ilk
duvarı.

Bir şey
yaptın,
çalışıyor.
Tarayıcınd
a duruyor,
tıkliyorsun
tepki
veriyor,

rengi de
güzel.
Heyecanla
nıp linki
arkadaşına
atıyorsun,
ve o
"açılmıyor
" diyor.
Sen tekrar
deniyorsun
, sende
gayet
açılıyor.
Bir
tuhaflik
var ama
ne
olduğunu
bilmiyorsu
n.

Olan
şu: o link
senin
bilgisayarı
nın kendi
kendine
verdiği bir
adres.
Dışarıdan
kimse
oraya
ulaşamaz,
çünkü o
adres
dışarıda
diye bir
yer
bilmiyor.

localhost
tam
olarak
ne?

Bilgisayarı
nda iki tür
adres var.
Biri
dünyaya
açılan
kapı,
diğeri
kendine
yazdığın
mektup.

localhost
t , yani
127.0.0.
1 , ikincisi.
Oraya
gönderdiği
n her istek
bilgisayarı
ndan hiç
çıkıyor,
ağ kartına
bile
uğramıyor,
aynı
makinenin
içinde
dönüp
sana geri
geliyor.
Buna
loopback
deniyor, ve
adı tam
olarak

yaptığı
şey: geri
döngü.

Yani

localhos

t:3000

yazdığında
olan şey
şu: "bu
makinede,
3000
numaralı
kapıda
dinleyen
program
varsa
onunla
konuş".

Arkadaşın
aynı adresi
yazdığında

kendi

makinesin
de 3000
numaralı
kapıya
bakıyor,
orada da
hiçbir şey
olmadığı
için hata
alıyor.

Sana

kızmıyor,

sadece

senin

makineni

göremiyor.

Peki

3000 ne?

O bir

port, yani
kapı
numarası.
Bir
bilgisayard
a aynı
anda
onlarca
program
çalışabilir
ve hepsi
ağdan
konuşmak
isteyebilir,
o yüzden
her biri
kendine
bir kapı
seçiyor.
Web
sunucusu
3000'de,
veritabanı
n 5432'de,
başka bir
şey
8080'de.
Adresin
sonundaki
iki nokta
ve rakam,
"hangi
kapı"
demek.

Bunu
gözünle

gör

Anlatmakl
a olmuyor,
çalıştırınca
oluyor.
Terminali
aç,
herhangi
bir klasöre
gir ve
şunu yaz:

```
python3
```

Şimdi
tarayıcınd
a
localhost
t:8000
adresini
aç. O
klasördeki
dosyaları
göreceksin.
Sunucun
ayakta,
çalışıyor,
her şey
yolunda
görünüyor.

Şimdi
telefonunu
al ve aynı
adres
telefonun
tarayıcısın
a yaz.
Açılmayac
ak. Wi-


Fi'ın aynı
bile olsa
açılmayaca
k, çünkü
telefonun

`localhos`

`t`

dediğinde
telefonun
kendi
kendisini
kastediyor.

Sunucu
yu kapat
ve bu sefer
şöyle
başlat:



`0.0.0.0 ,`

"sadece
kendi
içimden
değil,
bütün ağ
arayüzleri
nden
dinle"
demek.
Şimdi
bilgisayarı
nın yerel
ağdaki
adresini
bul.
Mac'te
`ipconfig`
`getifaddr`
`en0 ,`

Linux'ta

```
hostname
```

-I . Sonra
telefonund
an

```
http://1
```

```
92.168.1.
```

```
x:8000
```

gibi bir
şey yaz.
Bu sefer
açılacak.

Tek
fark iki
komut
arasındaki
o küçük
ek. Ve az
önce demo
ile ürün
arasındaki
ilk çizgiyi
kendi
elinle
çizdin.

Ama

"telefonu
mdan
açıldı" da
ürün
demek
değil

Şimdi
tehlikeli
kısım
geliyor,
çünkü

insanların
çoğu
burada
duruyor ve
"tamam
işte, oldu"
diyor.
Olmadı.

0.0.0.0

ile açtığın
şey sadece
**aynı Wi-
Fi**
ağındaki
cihazlara
görünüyor.
Kafedeki
arkadaşın
göremiyor,
müşterin
göremiyor,
yatırımcın
göremiyor.

Ve
daha
önemlisi:
sen
bilgisayarı
nı
kapattığın
anda o şey
ölüyor.

Gerçek
bir ürünün
senden
bağımsız
yaşaması
gerekıyor.
Sen
uyurken,
laptopun

kapalıyken
, sen
tatildeyke
n de
birinin
girip
kullanabil
mesi
gerekiyor.
Bunun için
o kodun
senin
makinede
değil, **hep**
açık
duran
başka bir
makinede
koşması
lazım.
Buna
deploy
diyoruz ve
beşinci
bölümün
konusu bu.
Aradak
i fark şuna
benziyor:
evinde
pasta
yapabiliyo
rsan bu
güzel bir
şey, ama
pastane
açmakla
aynı şey
değil.
Pastaneni
n bir

adresi var,
sen orada
olmasan
da açık, ve
sabah
gelen
müşteri
kapıyı
çalınca
içeride
birileri
var.

Slopware'
in en
yaygın
hali

Bu
bölümün
konusu
teknik
değil
aslında,
algı.
İnsanlar
localhost't
a çalışan
bir şeyi
görüp
"ürünüm
var"
diyorlar,
ve o
cümleyi
kurduktan
sonra
ilerlemeyi
bırakıyorla

r. Ekran
görüntüsü
alıyorlar,
demo
videosu
çekiyorlar,
hatta
landing
sayfası
yapıyorlar,
ama
arkasında
yayında
hiçbir şey
yok.

Ben
bunu
kendi
projelerim
de
yaşadım,
hem de bir
kere değil.
Şu anda
makinemde
e iki tane
bitmiş
proje
duruyor.

Biri
shortstorylong ,
içinde
2272 tane
konu var.
Diğeri
missings
emicolon ,
içinde
1206 tane
gerçek

mülakat
sorusu var.
İkisi de
çalışıyor,
ikisi de
aylardır
bitmiş
durumda,
ve **ikisi**
de
canlıda
değil.
Çünkü her
seferinde
"deploy
sonra,
önce şunu
ekleyeyim"
dedim.

O iki
proje
bitmiş
ürün değil,
benim
makinemde
e duran iki
klasör.
Kimse
kullanamı
yor.
Bitmiş
olmalarını
n hiçbir
anlamı
yok, çünkü
kimse
göremiyor.

KON
TRO
L

Ad

res

çu

bu

ğu

nd

aki

şey

lo

ca

lh

os

t

ya

da

12

7.

0.

0.

1

ile

mi

baş

lıy

or?

Öy

ley

se

o

şey

yay

ind

a
değ
il,
ne
ka
dar
iyi
gör
ün
ürs
e
gör
üns
ün.

La
pto
pu
nu
ka
pat
,
tel
efo
nu
nd
an
m
ob
il
ve
riy
le,
Wi
-Fi
ka

pal

ıyk

en

aç:

h

Açı

lmı

yor

sa

yay

ınd

a

değ

il.

Ve

bu

gü

ne

ka

dar

sen

de

n

baş

ka

biri

o

adr

esi

açt

ı

mı

?

Bir
kişi
bil
e?
Ha
yır
sa
eli
nd
eki
şey
bir
ürü
n
değ
il,
bir
pro
tot
ip.

☐ projem
bu
kontrolü
geçiyor

Kendi
projende
nasıl
kontrol
edersin?

Üç soru,
üçü de
yirmi

saniye
sürüyor.

Bir:

Adres
çubuğunda
ki şey
localhos
t ya da
127.0.0.
1 ile mi
başlıyor?
Öyleyse o
şey henüz
yayında
değil, ne
kadar iyi
görünürse
görünsün.

İki:

Laptopunu
kapatınca
ölüyor
mu?
Kapat ve
telefonund
an mobil
veriyle,
Wi-Fi
kapalıyken
aç.
Açılmıyors
a yayında
değil.

Üç:

Bugüne
kadar
senden
başka biri
o adresi
açtı mı?
Bir kişi

bile?
Hayırsa,
elindeki
şey bir
ürün değil,
bir
prototip.
Prototip
olması
kötü bir
şey değil,
ama adını
doğru
koymak
lazım,
çünkü
yanlış
koyduğund
a kendini
yanlış
yerde
sanıyorsun
.

Sonraki
bölümde
bir
uygulama
nın kaç
parçadan
oluştuğuna
bakacağız,
çünkü
deploy'u
anlamak
için önce
neyi
deploy
ettiğini
bilmek
gerekıyor.

