

slop  
ware  
nedir

,  
nasıl  
fark  
edilir  
, ne  
yap  
malı  
?

çalışıyo  
r gibi  
görünen  
bir  
şeyle  
gerçekte  
n ayakta  
duran  
bir şey  
arasında  
ki  
mesafeyi  
ölçmeyi  
öğreten  
bir  
müfredat  
. her  
bölümün  
sonunda  
kendi  
projende  
çalıştır  
acağın  
bir

kontrol  
var.

---

2 / 55  
bölüm .  
yayındaki  
bütün  
bölümler  
tek  
sayfada.  
yazdırmak  
ya da pdf  
için.

00  
slopware  
nedir,  
neden  
şimdi?  
03 kanka ben  
localhost'undayım

slop  
ware  
nedir

,  
nede  
n  
şimd  
i?

Herkes  
bu  
kelimeyi  
söylüyor  
ama  
kimse  
tanımını  
bilmiyor  
.

---

Bir şeyi  
ekrana  
getirmek  
hiç bu  
kadar ucuz  
olmamıştı.  
Bir cümle  
yazıyorsun  
, karşına  
çalışan bir  
arayüz  
çıkıyor,  
tıklıyorsun  
tepki  
veriyor,  
rengi de  
güzel. On  
dakika  
önce

ortada  
hiçbir şey  
yokken  
şimdi  
elinde bir  
"ürün"  
var, ve o  
ürün sana  
kendini  
gerçek gibi  
hissettiriyo  
r. İşte bu  
his  
yüzünden  
bu seriyi  
yazıyorum,  
çünkü  
çalışıyor  
gibi  
görünen  
bir şeyle  
gerçekten  
ayakta  
duran bir  
şey  
arasındaki  
mesafeyi  
artık  
kimse  
ölçmüyor.  
Slopwar  
e, o  
mesafenin  
içine  
düşen  
yazılıma  
verdiğim  
ad.  
Demosu  
var, ekranı  
var, belki  
bir de  
landing  
sayfası  
var. Ama  
açıp

kapattığın  
da hafızası  
siliniyor,  
ya da  
sırlarını  
herkesin  
görebileceğ  
i bir yere  
koymuş,  
ya da  
testleri hiç  
koşmadan  
kendini  
yeşil  
sanıyor.

Kötü  
niyetli bir  
şey değil  
bu, çoğu  
zaman  
heyecanlı  
bir insanın  
hızla  
yaptığı bir  
şey, ve o  
insanın  
kimse ona  
doğrusunu  
göstermem  
iş olması  
tek suçu.

Hemen  
bir yanlış  
anlaşılma  
1  
kapatayım  
. Slopware  
demek  
"yapay  
zeka yazdı  
demek"  
değil. Ben  
de modele  
kod  
yazdırıyor  
um, bu

seriyi  
okurken  
de  
yazdıracağ  
ım, ve  
projelerimi  
n içinde  
açıkça  
wrapper  
olan şeyler  
var, onları  
saklamıyor  
um.

Mesele  
kodu  
kimin  
yazdığı  
değil, o  
kodun  
arkasında  
bir sistem  
olup  
olmadığı.

Bir şeyin  
tekrar  
tekrar, sen  
bakmıyork  
en, senin  
bilmediğin  
girdilerle  
doğru  
çalışacağın  
a dair bir  
sebebin  
var mı,  
işte bütün  
soru bu.

Neden  
şimdi diye  
soruyorsan  
, cevap  
üretimin  
fiyatında.  
Token  
ucuzladı,  
üretim

hızlandı,  
ve bir  
fikirle  
çalışan bir  
demo  
arasındaki  
mesafe  
neredeyse  
sıfıra indi.  
Bu harika  
bir şey,  
benim gibi  
on bir  
yaşından  
beri kod  
yazan biri  
için bile  
harika.  
Ama aynı  
ucuzluk  
şunu da  
yaptı,  
artık  
piyasada  
birbirine  
benzeyen,  
hepsi ilk  
beş  
saniyede  
etkileyici  
duran,  
altıncı  
saniyede  
dağılan  
çok fazla  
şey var.  
İnsanlar  
bunu  
görüyor ve  
"ai slop"  
deyip  
geçiyor,  
ama  
geçmek  
yetmiyor,  
çünkü o

sözü  
söyleyen  
kişi kendi  
projesinin  
de aynı  
çukurda  
olup  
olmadığını  
bilmiyor.

Bu seri  
tam olarak  
onu  
öğretecek.

Her  
bölümde  
bir işaret  
alacağız, o  
işaretin  
neden  
ortaya  
çıktığını  
anlatacağı  
m, kendi  
kodunda  
nasıl fark  
edeceğini  
göstereceği  
m, ve  
sonra  
doğrusunu  
n nasıl  
kurulduğu  
nu kendi  
projelerim  
den  
göstereceği  
m. Çünkü  
ben bu  
hataların  
hepsini  
yaptım, ve  
bazılarını  
düzeltirke  
n  
kurduğum  
şeyler şu



anda  
çalışıyor.  
stitchu'da  
bir kalıbın  
dikilebilir  
olup  
olmadığını  
kontrol  
eden bir  
denetim  
var,  
lulumelon'  
un  
mühürlü  
bir kaydı  
var,  
rabadon  
bir  
komutun  
gerçekten  
başarılı  
bitip  
bitmediğin  
e karar  
veriyor.  
Bunların  
hepsi bir  
bölümde  
"işte  
doğrusu  
böyle  
görünüyor  
" diye  
önüne  
gelecek.  
Şimdili  
k altı  
bölüm var:  
**localh**  
**ost:3000**  
**cesareti.**  
Deploy  
edilmemiş  
bir şeyin  
ürün  
sanılması.

Kendi  
makinende  
çalışan bir  
demoyla,  
senin  
uyurken  
başkasının  
kullandığı  
bir sistem  
arasındaki  
fark.

### **Hafıza**

**sız**

**sistemler**

. Her  
yenilemede  
seni  
unutan  
uygulama.  
Veri  
nerede  
durur,  
state ne  
demektir,  
ve neden  
bir şeyin  
gerçekten  
var olması  
için bir  
yere  
yazılması  
gerekir.

### **Sır**

**tutamaya**

**nlar.** env

dosyası  
nedir, API  
anahtarını  
tarayıcıya  
gömünce  
ne olur, ve  
bir sabah  
uyandığın  
da  
faturayı

neden  
senin  
ödediğini.

**Test**  
**etmeden**  
**yeşil**  
**sanmak.**

Suite'i  
olmayan  
yazılım, ve  
exit 0'ı  
başarı  
sanmak.

Bilgisayarı  
n sana  
"tamam"  
demesiyle  
işin doğru  
olması  
aynı şey  
değil,  
bunu  
tüketici  
diliyle  
anlatacağı  
m.

**Wrapp**  
**er**  
**anatomis**  
**i.** Bir

wrapper  
ne zaman  
öğrenme  
aracıdır,  
ne zaman  
ürün  
taklidi  
olur. Bu  
bölümde  
kendi  
wrapper'la  
rımı  
açacağım.

Havuzd  
a bekleyen  
başlıklar

da var, her  
şeyi koda  
gömmek,  
hata  
mesajını  
try/catch  
içinde  
sessizce  
yutmak,  
ve "yapay  
zeka yazdı  
ben  
okumadım  
" kodu.  
Seri  
tutarsa  
onlarla  
dokuza  
çıkarsınız.  
Son bir  
şey.  
Burada  
kimseyi  
aşağılamıy  
oruz.  
Slopware  
yazan  
insan  
tembel  
değil,  
sadece  
kendisine  
kimsenin  
göstermedi  
ği bir şeyi  
bilmiyor,  
ve bu  
serinin  
varlık  
sebebi de  
o. Ben  
sana  
göstereceği  
m, sen de  
bir daha  
aynı

çukura  
düşmeyece  
ksin,  
anlaşma  
bu kadar  
basit.

Haftaya  
localhost:3  
000 ile  
başlıyoruz.

kank

a

ben

local

host'

unda

yım

npm run  
dev bir  
program  
başlatıy  
or, o  
program  
bir  
portu  
dinliyor

,

127.0.0.

1 senin  
makinen.

Terminal

ve

klasör

burada

öğrenili

r.

Okurun

ilk

duvarı.

---

Bir şey  
yaptın,  
çalışıyor.  
Tarayıcınd  
a duruyor,  
tıklıyorsun  
tepki

veriyor,  
rengi de  
güzel.  
Heyecanla  
nıp linki  
arkadaşına  
atıyorsun,  
ve o  
"açılmıyor  
" diyor.  
Sen tekrar  
deniyorsun  
, sende  
gayet  
açılıyor.  
Bir  
tuhaflik  
var ama  
ne  
olduğunu  
bilmiyorsu  
n.

Olan  
şu: o link  
senin  
bilgisayarı  
nın kendi  
kendine  
verdiği bir  
adres.  
Dışarıdan  
kimse  
oraya  
ulaşamaz,  
çünkü o  
adres  
dışarıda  
diye bir  
yer  
bilmiyor.

localhost  
tam

olarak  
ne?

Bilgisayarı  
nda iki tür  
adres var.  
Biri  
dünyaya  
açılan  
kapı,  
diğeri  
**kendine**  
**yazdığın**  
**mektup.**

`localhost`  
t , yani  
`127.0.0.`  
1 , ikincisi.

Oraya  
gönderdiği  
n her istek  
bilgisayarı  
ndan hiç  
çıkıyor,  
ağ kartına  
bile  
uğramıyor,  
aynı  
makinenin  
içinde  
dönüp  
sana geri  
geliyor.  
Buna  
loopback  
deniyor, ve  
adı tam  
olarak  
yaptığı  
şey: geri  
döngü.

Yani  
`localhost`  
`t:3000`  
yazdığında  
olan şey




şu: "bu  
makinede,  
3000  
numaralı  
kapıda  
dinleyen  
program  
varsa  
onunla  
konuş".  
Arkadaşın  
aynı adresi  
yazdığında  
**kendi**  
makinesin  
de 3000  
numaralı  
kapıya  
bakıyor,  
orada da  
hiçbir şey  
olmadığı  
için hata  
alıyor.  
Sana  
kızmıyor,  
sadece  
senin  
makineni  
göremiyor.  
Peki  
3000 ne?  
O bir  
port, yani  
kapı  
numarası.  
Bir  
bilgisayard  
a aynı  
anda  
onlarca  
program  
çalışabilir  
ve hepsi  
ağdan  
konuşmak

isteyebilir,  
o yüzden  
her biri  
kendine  
bir kapı  
seçiyor.  
Web  
sunucusu  
3000'de,  
veritabanı  
n 5432'de,  
başka bir  
şey  
8080'de.  
Adresin  
sonundaki  
iki nokta  
ve rakam,  
"hangi  
kapı"  
demek.

Bunu  
gözünle  
gör

Anlatmakl  
a olmuyor,  
çalıştırınca  
oluyor.  
Terminali  
aç,  
herhangi  
bir klasöre  
gir ve  
şunu yaz:



Şimdi  
tarayıcınd  
a  
localhos

t:8000

adresini

aç. O

klasördeki

dosyaları

göreceksin.

Sunucun

ayakta,

çalışıyor,

her şey

yolunda

görünüyor.

Şimdi

telefonunu

al ve aynı

adres

telefonun

tarayıcısın

a yaz.

Açılmayac

ak. Wi-

Fi'in aynı

bile olsa

açılmayaca

k, çünkü

telefonun

localhos

t

dediğinde

**telefonun**

**kendi**

**kendisini**

kastediyor.


Sunucu

yu kapat

ve bu sefer

şöyle

başlat:



0.0.0.0,

"sadece

kendi

içimden

degil,  
bütün ağ  
arayüzleri  
nden  
dinle"  
demek.  
Şimdi  
bilgisayarı  
nın yerel  
ağdaki  
adresini  
bul.  
Mac'te  
`ipconfig`  
`getifaddr`  
`en0` ,  
Linux'ta  
`hostname`  
`-I` . Sonra  
telefonund  
an  
`http://1`  
`92.168.1.`  
`x:8000`  
gibi bir  
şey yaz.  
Bu sefer  
açılacak.

Tek  
fark iki  
komut  
arasındaki  
o küçük  
ek. Ve az  
önce demo  
ile ürün  
arasındaki  
ilk çizgiyi  
kendi  
elinle  
çizdin.

Ama  
"telefonu  
mdan

açıldı" da  
ürün  
demek  
değil

Şimdi  
tehlikeli  
kısım  
geliyor,  
çünkü  
insanların  
çoğu  
burada  
duruyor ve  
"tamam  
işte, oldu"  
diyor.  
Olmadı.

0.0.0.0

ile açtığın  
şey sadece  
**aynı Wi-  
Fi**  
**ağındaki**  
cihazlara  
görünüyor.  
Kafedeki  
arkadaşın  
göremiyor,  
müşterin  
göremiyor,  
yatırımcın  
göremiyor.

Ve  
daha  
önemlisi:  
sen  
bilgisayarı  
nı  
kapattığın  
anda o şey  
ölüyor.

Gerçek  
bir ürünün  
senden  
bağımsız

yaşamayı  
gerektiriyor.  
Sen  
uyurken,  
laptopun  
kapalıyken  
, sen  
tatildeyken  
n de  
birinin  
girip  
kullanabil  
mesi  
gerektiriyor.  
Bunun için  
o kodun  
senin  
makinesinde  
değil, **hep**  
**açık**  
**duran**  
**başka bir**  
**makinede**  
koşması  
lazım.  
Buna  
deploy  
diyoruz ve  
beşinci  
bölümün  
konusu bu.  
Aradak  
i fark şuna  
benziyor:  
evinde  
pasta  
yapabiliyo  
rsan bu  
güzel bir  
şey, ama  
pastane  
açmakla  
aynı şey  
değil.  
Pastaneni  
n bir

adresi var,  
sen orada  
olmasan  
da açık, ve  
sabah  
gelen  
müşteri  
kapıyı  
çalınca  
içeride  
birileri  
var.

Slopware'  
in en  
yaygın  
hali

Bu  
bölümün  
konusu  
teknik  
değil  
aslında,  
algı.  
İnsanlar  
localhost't  
a çalışan  
bir şeyi  
görüp  
"ürünüm  
var"  
diyorlar,  
ve o  
cümleyi  
kurduktan  
sonra  
ilerlemeyi  
bırakıyorla  
r. Ekran  
görüntüsü  
alıyorlar,  
demo  
videosu

çekiyorlar,  
hatta  
landing  
sayfası  
yapıyorlar,  
ama  
arkasında  
yayında  
hiçbir şey  
yok.

Ben  
bunu  
kendi  
projelerim  
de  
yaşadım,  
hem de bir  
kere değil.  
Şu anda  
makinemde  
iki tane  
bitmiş  
proje  
duruyor.

Biri  
shortstory ,  
içinde  
2272 tane  
konu var.

Diğeri  
missings  
emicolon ,  
içinde  
1206 tane  
gerçek  
mülakat  
sorusu var.  
İkisi de  
çalışıyor,  
ikisi de  
aylardır  
bitmiş  
durumda,  
ve ikisi  
de



**canlıda**

**değil.**

Çünkü her

seferinde

"deploy

sonra,

önce şunu

ekleyeyim"

dedim.

O iki

proje

bitmiş

ürün değil,

benim

makinemde

e duran iki

klasör.

Kimse

kullanamı

yor.

Bitmiş

olmalarını

n hiçbir

anlamı

yok, çünkü

kimse

göremiyor.

KON  
TRO  
L

Ad

res

çu

bu

ğu

nd

aki

şey


lo

ca

lh

os  
t  
ya  
da  
12  
7.  
0.  
0.  
1  
ile  
mi  
baş  
lıy  
or?  
Öy  
ley  
se  
o  
şey  
yay  
ınd  
a  
değ  
il,  
ne  
ka  
dar  
iyi  
gör  
ün  
ürs  
e  
gör  
üns  
ün.  
  
La  
pto  
pu  
nu  
ka

pat  
,  
tel  
efo  
nu  
nd  
an  
**m**  
**ob**  
**il**  
**ve**  
**riy**  
**le,**  
Wi  
-Fi  
ka  
pal  
ıyk  
en  
aç:



Açı  
lmı  
yor  
sa  
yay  
ınd  
a  
değ  
il.  
Ve  
bu  
gü  
ne  
ka  
dar  
sen

de  
n  
baş  
ka  
biri  
o  
adr  
esi  
açt  
ı  
mı  
?  
Bir  
kişi  
bil  
e?  
Ha  
yır  
sa  
eli  
nd  
eki  
şey  
bir  
ürü  
n  
değ  
il,  
bir  
pro  
tot  
ip.

☐ projem  
bu  
kontrolü  
geçiyor

Kendi  
projende  
nasıl  
kontrol  
edersin?

Üç soru,  
üçü de  
yirmi  
saniye  
sürüyor.

**Bir:**

Adres  
çubuğunda  
ki şey  
localhos  
t ya da  
127.0.0.  
1 ile mi  
başlıyor?  
Öyleyse o  
şey henüz  
yayında  
değil, ne  
kadar iyi  
görünürse  
görünsün.

**İki:**

Laptopunu  
kapatınca  
ölüyor  
mu?  
Kapat ve  
telefonund  
an mobil  
veriyle,  
Wi-Fi  
kapalıyken  
aç.  
Açılmıyors  
a yayında  
değil.

**Üç:**

Bugüne  
kadar

senden  
başka biri  
o adresi  
açtı mı?  
Bir kişi  
bile?  
Hayırsa,  
elindeki  
şey bir  
ürün değil,  
bir  
prototip.  
Prototip  
olması  
kötü bir  
şey değil,  
ama adını  
doğru  
koymak  
lazım,  
çünkü  
yanlış  
koyduğund  
a kendini  
yanlış  
yerde  
sanıyorsun

.  
Sonraki  
bölümde  
bir  
uygulama  
nın kaç  
parçadan  
oluştuğuna  
bakacağız,  
çünkü  
deploy'u  
anlamak  
için önce  
**neyi**  
deploy  
ettiğini  
bilmek  
gerekıyor.

